



Listino gamma Residenziale & ESTIA

Validità 1 novembre 2024
Annulla e sostituisce tutti i listini precedenti

TOSHIBA

Toshiba Italia Multiclima
Div. di Beijer Ref Italy S.r.l.
Viale Monza, 338 – 20128 Milano

SISTEMI MONOSPLIT

DAISEIKAI 10 WOOD - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



- Frontale dell'unità interna di legno massello proveniente da foreste certificate PEFC
- Purificatore al plasma + Ionizzatore
- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Scansione termica del locale
- Sensore presenza
- Flusso d'aria 3D: deflettori verticali e orizzontali motorizzati (su tutte le taglie)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Programmazione oraria settimanale via APP (Parametri: ON / OFF, Set-Point, Mode, Vel. ventilatore, Quiet, Silent)
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi con supporto magnetico incluso
- Funzione monitoraggio consumi mediante APP
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffrescamento
 - fino a -20°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna (A x L x P) [mm]: 293 x 940 x 257
 - unità esterna (A x L x P) [mm]: 630 x 800 x 300

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni									
			Unità	Sistema	Raffrescamento				Riscaldamento					
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign C	SEER	Classe	Pressione sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign H	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
65 % / 90 %	RAS-B10S4KVDG-E	Interna	1.240	2.955	n.d. - 2,5 - n.d.	2,5	10,7	A+++	40/24/19	n.d. - 3,2 - n.d.	3,0	5,3	A+++	41/25/19
CT / 50 %	RAS-10S4AVPG-E	Esterna	1.715						44					44
65 % / 90 %	RAS-B13S4KVDG-E	Interna	1.290	3.100	n.d. - 3,5 - n.d.	3,5	9,7	A+++	41/26/20	n.d. - 4,0 - n.d.	3,6	5,2	A+++	42/24/20
CT / 50 %	RAS-13S4AVPG-E	Esterna	1.810						45					45
65 % / 90 %	RAS-B18S4KVDG-E	Interna	1.435	3.745	n.d. - 5,0 - nd	5,0	8,6	A+++	44/25/22	n.d. - 6,0 - n.d.	4,5	4,8	A++	45/26/22
CT / 50 %	RAS-18S4AVPG-E	Esterna	2.310						48					47

Lista accessori disponibile dopo sistema Console

DAISEIKAI 10 WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



- Purificatore al plasma + Ionizzatore
- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Scansione termica del locale
- Sensore presenza
- Flusso d'aria 3D: deflettori verticali e orizzontali motorizzati (su tutte le taglie)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Programmazione oraria settimanale via APP (Parametri: ON / OFF, Set-Point, Mode, Vel. ventilatore, Quiet, Silent)
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi con supporto magnetico incluso
- Funzione monitoraggio consumi mediante APP
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffrescamento
 - fino a -20°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna (A x L x P) [mm]: 293 x 940 x 255
 - unità esterna (A x L x P) [mm]: 630 x 800 x 300

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni									
			Unità	Sistema	Raffrescamento				Riscaldamento					
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign C	SEER	Classe	Pressione sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign H	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
65 % / 90 %	RAS-B10S4KVP-G-E	Interna	985	2.700	n.d. - 2,5 - n.d.	2,5	10,7	A+++	40/24/19	n.d. - 3,2 - n.d.	3,0	5,3	A+++	41/25/19
CT / 50 %	RAS-10S4AVPG-E	Esterna	1.715						44					44
65 % / 90 %	RAS-B13S4KVP-G-E	Interna	1.025	2.835	n.d. - 3,5 - n.d.	3,5	9,7	A+++	41/26/20	n.d. - 4,0 - n.d.	3,6	5,2	A+++	42/24/20
CT / 50 %	RAS-13S4AVPG-E	Esterna	1.810						45					45
65 % / 90 %	RAS-B18S4KVP-G-E	Interna	1.115	3.425	n.d. - 5,0 - n.d.	5,0	8,6	A+++	44/25/22	n.d. - 6,0 - n.d.	4,5	4,8	A++	45/26/22
CT / 50 %	RAS-18S4AVPG-E	Esterna	2.310						48					47

Lista accessori disponibile dopo sistema Console

HAORI - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



- Disponibile in due colorazioni differenti di serie: Dark Gray, Light Gray
- Disponibili 43 colorazioni opzionali
- Purificatore al plasma + Ionizzatore
- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Flusso d'aria 3D: deflettori verticali e orizzontali motorizzati (su tutte le taglie)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Programmazione oraria settimanale via APP (Parametri: ON / OFF, Set-Point, Mode, Vel. ventilatore, Quiet, Silent)
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi con supporto magnetico incluso
- Funzione monitoraggio consumi mediante APP
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffrescamento
 - fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna (A x L x P) [mm]: 300 x 987 x 210
 - unità esterna (A x L x P) [mm]: 550 x 780 x 290

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni									
			Unità	Sistema	Raffrescamento				Riscaldamento					
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign C	SEER	Classe	Potenza sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign H	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
65 % / 90 %	RAS-B10N4KVRG-E	Interna	920	1.815	0,8 - 2,5 - 3,5	2,5	10,6	A+++	58	0,7 - 3,2 - 5,8	3,0	5,2	A+++	59
CT / 50 %	RAS-10J2AVSG-E1	Esterna	895						61					62
65 % / 90 %	RAS-B13N4KVRG-E	Interna	1.040	2.135	0,9 - 3,5 - 4,1	3,5	9,5	A+++	59	0,8 - 4,0 - 6,3	3,6	5,1	A+++	60
CT / 50 %	RAS-13J2AVSG-E1	Esterna	1.095						63					65
	RAS-B16N4KVRG-E	Interna	1.255	2.700	0,9 - 4,5 - 5,1	4,5	8,5	A+++	60	0,8 - 4,5 - 6,8	4,5	4,6	A++	61
	RAS-16J2AVSG-E1	Esterna	1.445						64					65

Lista accessori disponibile dopo sistema Console

SHORAI EDGE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Timer
- Comfort Sleep
- Smart-Airflow: flusso d'aria intelligente (taglie 18/22/24)
- Bacinella scarico condensa removibile
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi incluso
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
fino a -15°C / +46°C in raffrescamento;
fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
unità interna taglie 07 / 10 / 13 / 16 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 800 x 226
unità interna taglie 18 / 22 / 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1053 x 245
unità esterna taglie 07 / 10 / 13 / 16 / 18 / 22 kbtu (A x L x P) [mm]: 550 x 780 x 290
unità esterna taglia 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 630 x 800 x 300

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni									
			Unità	Sistema	Raffrescamento				Potenza sonora (dBA)	Riscaldamento				
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign C	SEER	Classe		Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign H	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
	RAS-B16N4KVSG-E*	Interna	1.005	2.450	1,2 - 4,6 - 5,3	4,6	7,8	A++	57	1,1 - 5,5 - 6,5	4,0	4,6	A++	57
	RAS-16J2AVSG-E1	Esterna	1.445						61					63
65 % / 90 %	RAS-18N4KVSG-E*	Interna	1.150	3.340	1,2 - 5,0 - 6,0	5,0	7,8	A++	57	1,1 - 6,0 - 6,5	4,3	4,6	A++	57
CT / 50 %	RAS-18J2AVSG-E*	Esterna	2.190						61					63
	RAS-B22N4KVSG-E*	Interna	1.270	3.675	1,39 - 6,1 - 6,7	6,1	7,3	A++	58	1,15 - 7,0 - 7,5	4,7	4,6	A++	59
CT	RAS-22J2AVSG-E*	Esterna	2.405						62					64
	RAS-B24N4KVSG-E*	Interna	1.375	3.990	1,7 - 7,0 - 7,7	7,0	6,3	A++	60	1,7 - 8,0 - 8,8	6,3	4,1	A+	61
	RAS-24J2AVSG-E*	Esterna	2.615						63					65

(*) Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Lista accessori disponibile dopo sistema Console


SHORAI EDGE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Flusso d'aria 3D: deflettori verticali e orizzontali motorizzati (su tutte le taglie)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Programmazione oraria settimanale via APP (Parametri: ON / OFF, Set-Point, Mode, Vel. ventilatore, Quiet, Silent)
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi con supporto magnetico incluso
- Funzione monitoraggio consumi mediante APP
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
fino a -15°C / +46°C in raffrescamento
fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
unità interna taglie 07 / 10 / 13 / 16 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 800 x 226
unità interna taglie 18 / 22 / 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1053 x 245
unità esterna taglie 07 / 10 / 13 / 16 / 18 / 22 kbtu (A x L x P) [mm]: 550 x 780 x 290
unità esterna taglia 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 630 x 800 x 300

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni									
			Unità	Sistema	Raffrescamento				Riscaldamento					
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign C	SEER	Classe	Potenza sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign H	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
65 % / 90 %	RAS-B07G3KVSG-E	Interna	640	1.475	0,89 - 2,0 - 2,90	2,0	8,5	A+++	53	0,9 - 2,5 - 3,6	2,3	5,1	A+++	53
CT / 50 %	RAS-07J2AVSG-E1	Esterna	835						57					59
65 % / 90 %	RAS-B10G3KVSG-E	Interna	685	1.580	0,89 - 2,5 - 3,20	2,5	8,6	A+++	53	0,9 - 3,2 - 4,8	2,5	5,1	A+++	53
CT / 50 %	RAS-10J2AVSG-E1	Esterna	895						57					59
65 % / 90 %	RAS-B13G3KVSG-E	Interna	785	1.880	1,0 - 3,5 - 4,1	3,5	8,6	A+++	56	1 - 4,2 - 5,3	3,2	5,1	A+++	56
CT / 50 %	RAS-13J2AVSG-E1	Esterna	1.095						59					61
	RAS-B16G3KVSG-E	Interna	1.005	2.450	1,2 - 4,6 - 5,3	4,6	7,8	A++	57	1,1 - 5,5 - 6,5	4,0	4,6	A++	57
	RAS-16J2AVSG-E1	Esterna	1.445						61					63
65 % / 90 %	RAS-B18G3KVSG-E	Interna	1.150	3.340	1,2 - 5,0 - 6,0	5,0	7,3	A++	57	1,1 - 6,0 - 6,5	4,3	4,6	A++	57
CT / 50 %	RAS-18J2AVSG-E1	Esterna	2.190						63					63
	RAS-B22G3KVSG-E	Interna	1.270	3.675	1,39 - 6,1 - 6,7	6,1	7,3	A++	58	1,15 - 7,0 - 7,5	4,7	4,6	A++	59
CT	RAS-22J2AVSG-E1	Esterna	2.405						62					64
	RAS-B24G3KVSG-E	Interna	1.375	3.990	1,7 - 7,0 - 7,7	7,0	6,3	A++	60	1,7 - 8,0 - 8,8	6,3	4,1	A+	61
	RAS-24J2AVSG-E1	Esterna	2.615						63					66


Lista accessori disponibile dopo sistema Console

SHORAI EDGE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Flusso d'aria 3D: deflettori verticali e orizzontali motorizzati (su tutte le taglie)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Programmazione oraria settimanale via APP (Parametri: ON / OFF, Set-Point, Mode, Vel. ventilatore, Quiet, Silent)
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi con supporto magnetico incluso
- Funzione monitoraggio consumi mediante APP
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffreddamento
 - fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 07 / 10 / 13 / 16 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 800 x 226
 - unità interna taglie 18 / 22 / 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1053 x 245
 - unità esterna taglie 07 / 10 / 13 / 16 / 18 / 22 kbtu (A x L x P) [mm]: 550 x 780 x 290
 - unità esterna taglia 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 630 x 800 x 300

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni									
			Unità	Sistema	Raffrescamento				Riscaldamento					
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign C	SEER	Classe	Potenza sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign H	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
65 % / 90 %	RAS-B07G3KVSG-B-E	Interna	660	1.495	0,89 - 2,0 - 2,90	2,0	8,5	A+++	53	0,9 - 2,5 - 3,6	2,3	5,1	A+++	53
CT / 50 %	RAS-07J2AVSG-E1	Esterna	835						57					59
65 % / 90 %	RAS-B10G3KVSG-B-E	Interna	705	1.600	0,89 - 2,5 - 3,20	2,5	8,6	A+++	53	0,9 - 3,2 - 4,8	2,5	5,1	A+++	53
CT / 50 %	RAS-10J2AVSG-E1	Esterna	895						57					59
65 % / 90 %	RAS-B13G3KVSG-B-E	Interna	810	1.905	1,0 - 3,5 - 4,1	3,5	8,6	A+++	56	1 - 4,2 - 5,3	3,2	5,1	A+++	56
CT / 50 %	RAS-13J2AVSG-E1	Esterna	1.095						59					61
	RAS-B16G3KVSG-B-E	Interna	1.035	2.480	1,2 - 4,6 - 5,3	4,6	7,8	A++	57	1,1 - 5,5 - 6,5	4,0	4,6	A++	57
	RAS-16J2AVSG-E1	Esterna	1.445						61					63
65 % / 90 %	RAS-B18G3KVSG-B-E	Interna	1.185	3.375	1,2 - 5,0 - 6,0	5,0	7,3	A++	57	1,1 - 6,0 - 6,5	4,3	4,6	A++	57
CT / 50 %	RAS-18J2AVSG-E1	Esterna	2.190						63					63
	RAS-B22G3KVSG-B-E	Interna	1.310	3.715	1,39 - 6,1 - 6,7	6,1	7,3	A++	58	1,15 - 7,0 - 7,5	4,7	4,6	A++	59
CT	RAS-22J2AVSG-E1	Esterna	2.405						62					64
	RAS-B24G3KVSG-B-E	Interna	1.415	4.030	1,7 - 7,0 - 7,7	7,0	6,3	A++	60	1,7 - 8,0 - 8,8	6,3	4,1	A+	61
	RAS-24J2AVSG-E1	Esterna	2.615						63					66

Lista accessori disponibile dopo sistema Console

SMART - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

- Filtro Ultra Fresh in grado di neutralizzare virus e batteri e di trattenere fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Autopulizia
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Comfort Sleep
- Timer ON / OFF 24 h
- Telecomando a raggi infrarossi collegabile come comoda a filo incluso
- Modulo WiFi presente all'interno dell' imballo, montabile all'interno dell'unità e compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffreddamento
 - fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 07 / 10 / 13 / 16 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 800 x 226
 - unità interna taglie 18 / 22 / 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1053 x 245
 - unità esterna taglie 07 / 10 / 13 / 16 / 18 / 22 kbtu (A x L x P) [mm]: 550 x 780 x 290
 - unità esterna taglia 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 630 x 800 x 300

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni									
			Unità	Sistema	Raffreddamento				Riscaldamento					
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign C	SEER	Classe	Potenza sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign H	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
65 % / 90 %	RAS-B05S4KVG-E	Interna	500	990	0,75 - 1,5 - 2,00	1,5	6,9	A++	50	0,80 - 2,0 - 3,00	1,6	4,6	A++	50
CT / 50 %	RAS-05E2AVG-E	Esterna	490						60					61
65 % / 90 %	RAS-B07S4KVG-E	Interna	520	1.020	0,76 - 2,0 - 2,60	2,0	6,9	A++	51	0,82 - 2,5 - 3,30	2,0	4,6	A++	51
CT / 50 %	RAS-07E2AVG-E	Esterna	500						60					62
65 % / 90 %	RAS-B10S4KVG-E	Interna	530	1.060	0,80 - 2,5 - 3,00	2,5	7,0	A++	52	0,95 - 3,2 - 3,90	2,4	4,6	A++	52
CT / 50 %	RAS-10E2AVG-E	Esterna	530						60					62
65 % / 90 %	RAS-B13S4KVG-E	Interna	605	1.195	1,20 - 3,3 - 3,60	3,3	7,0	A++	54	0,97 - 3,6 - 4,50	3,6	4,6	A++	55
CT / 50 %	RAS-13E2AVG-E	Esterna	590						61					62
65 % / 90 %	RAS-B16S4KVG-E	Interna	795	1.785	1,40 - 4,2 - 4,70	4,2	7,0	A++	56	1,30 - 5,0 - 6,00	3,6	4,6	A++	56
CT / 50 %	RAS-16E2AVG-E	Esterna	990						63					64
	RAS-B18S4KVG-E	Interna	895	2.250	1,45 - 5,0 - 5,50	5,0	7,0	A++	60	1,35 - 5,4 - 6,00	3,8	4,4	A+	61
	RAS-18E2AVG-E	Esterna	1.355						63					64
	RAS-B24S4KVG-E	Interna	1.045	2.655	1,70 - 6,5 - 7,20	6,5	6,9	A++	61	1,50 - 7,0 - 8,1	5,4	4,3	A+	61
	RAS-24E2AVG-E	Esterna	1.610						67					67

Lista accessori disponibile dopo sistema Console

CLASSIC - Monosplit DC Hybrid Inverter R32**NEW**

- Filtro Ultra Fresh in grado di neutralizzare virus e batteri e di trattenere fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Autopulizia
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Comfort Sleep
- Timer ON / OFF 24 h
- Telecomando a raggi infrarossi incluso
- Modulo Wi-Fi opzionale da acquistarsi separatamente, montabile all'interno dell'unità e compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -10°C / +46°C in raffreddamento
 - fino a -10°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 05 / 07 / 10 kbtu (A x L x P) [mm]: 288 x 770 x 225
 - unità interna taglie 13 / 16 / 18 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 798 x 230
 - unità interna taglia 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1050 x 250
 - unità esterna taglie 05 / 07 / 10 / 13 kbtu (A x L x P) [mm]: 530 x 660 x 240
 - unità esterna taglia 16 / 18 / 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 550 x 780 x 290

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni									
			Unità	Sistema	Raffreddamento				Potenza sonora (dBA)	Riscaldamento				
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign C	SEER	Classe		Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign H	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
65% / 90%	RAS-B05B2KVG-E2	Interna	305	760	0,58 - 1,5 - 2,00	1,5	6,1	A++	52	0,58 - 2,0 - 3,00	1,6	4,0	A+	51
CT / 50%	RAS-05B2AVG-E2	Esterna	455						63					63
65% / 90%	RAS-B07B2KVG-E2	Interna	320	785	0,76 - 2,0 - 2,40	2,0	6,1	A++	53	0,76 - 2,5 - 3,30	2,0	4,0	A+	52
CT / 50%	RAS-07B2AVG-E2	Esterna	465						62					64
65% / 90%	RAS-B10B2KVG-E2	Interna	330	825	0,80 - 2,5 - 3,00	2,5	6,1	A++	55	0,76 - 3,2 - 3,90	2,1	4,0	A+	54
CT / 50%	RAS-10B2AVG-E2	Esterna	495						62					64
65% / 90%	RAS-B13B2KVG-E3	Interna	395	945	1,00 - 3,3 - 3,50	3,3	6,3	A++	56	0,76 - 3,6 - 4,30	2,3	4,1	A+	56
CT / 50%	RAS-13B2AVG-E2	Esterna	550						63					65
	RAS-B16B2KVG-E2	Interna	555	1.475	1,10 - 4,2 - 4,70	4,2	6,1	A++	58	0,90 - 5,0 - 6,00	3,3	4,0	A+	57
	RAS-16B2AVG-E2	Esterna	920						65					66
	RAS-B18B2KVG-E2	Interna	635	1.895	1,10 - 5,0 - 5,35	5,0	6,1	A++	60	1,10 - 5,4 - 6,00	3,7	4,0	A+	61
	RAS-18B2AVG-E2	Esterna	1.260						65					66
	RAS-B24B2KVG-E2	Interna	765	2.260	1,10 - 6,5 - 7,05	6,5	6,1	A++	61	1,20 - 7,0 - 7,9	4,4	4,0	A+	61
	RAS-24B2AVG-E2	Esterna	1.495						69					70

Disponibilità: a partire da Marzo 2025

Lista accessori disponibile dopo sistema Console

CLASSIC - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

- Filtro Ultra Fresh in grado di neutralizzare virus e batteri e di trattenere fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Autopulizia
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Comfort Sleep
- Timer ON / OFF 24 h
- Telecomando a raggi infrarossi incluso
- Modulo Wi-Fi opzionale da acquistarsi separatamente, montabile all'interno dell'unità e compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
fino a -10°C / +46°C in raffreddamento
fino a -10°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
unità interna taglie 05 / 07 / 10 kbtu (A x L x P) [mm]: 288 x 770 x 225
unità interna taglie 13 / 16 / 18 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 798 x 230
unità interna taglia 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1050 x 250
unità esterna taglie 05 / 07 / 10 / 13 kbtu (A x L x P) [mm]: 530 x 660 x 240
unità esterna taglia 16 / 18 / 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 550 x 780 x 290

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni									
			Unità	Sistema	Raffreddamento				Riscaldamento					
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign C	SEER	Classe	Potenza sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign H	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
65 % / 90 %	RAS-B05B2KVG-E	Interna	305	760	0,58 - 1,5 - 2,00	1,5	6,1	A++	52	0,58 - 2,0 - 2,90	1,6	4,0	A+	51
CT / 50 %	RAS-05B2AVG-E	Esterna	455						62					63
65 % / 90 %	RAS-B07B2KVG-E	Interna	320	785	0,76 - 2,0 - 2,40	2,0	6,1	A++	53	0,76 - 2,5 - 3,30	2,0	4,0	A+	52
CT / 50 %	RAS-07B2AVG-E	Esterna	465						62					64
65 % / 90 %	RAS-B10B2KVG-E	Interna	330	825	0,80 - 2,5 - 3,00	2,5	6,1	A++	54	0,76 - 3,2 - 3,90	2,1	4,0	A+	53
CT / 50 %	RAS-10B2AVG-E	Esterna	495						62					64
65 % / 90 %	RAS-B13B2KVG-E1	Interna	395	945	1,00 - 3,3 - 3,60	3,3	6,3	A++	57	0,76 - 3,6 - 4,50	2,3	4,1	A+	56
CT / 50 %	RAS-13B2AVG-E	Esterna	550						63					65
	RAS-B16B2KVG-E	Interna	555	1.475	1,10 - 4,2 - 4,70	4,2	6,1	A++	57	0,85 - 5,0 - 6,00	3,3	4,0	A+	56
	RAS-16B2AVG-E	Esterna	920						65					66
	RAS-B18B2KVG-E	Interna	635	1.895	1,10 - 5,0 - 5,50	5,0	6,1	A++	60	1,10 - 5,4 - 6,00	3,7	4,0	A+	61
	RAS-18B2AVG-E	Esterna	1.260						65					66
	RAS-B24B2KVG-E	Interna	765	2.260	1,10 - 6,5 - 7,10	6,5	6,1	A++	61	1,20 - 7,0 - 8,0	4,4	4,0	A+	61
	RAS-24B2AVG-E	Esterna	1.495						69					70

Lista accessori disponibile dopo sistema Console

CONSOLE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



- Filtro IAQ
- Autopulizia
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento manuale
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Hi Power
- Modalità ECO
- Comfort Sleep
- Timer settimanale
- Timer ON / OFF 24 h
- Memorizzazione impostazioni preferite
- Bi-flusso (mandata aria sia dal basso che dall'alto)
- Comando a bordo unità interna (in aggiunta al telecomando)
- Telecomando a raggi infrarossi incluso
- Modulo Wi-Fi opzionale da acquistarsi separatamente, montabile all'interno dell'unità e compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffrescamento
 - fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 10 / 13 / 18 kbtu (A x L x P) [mm]: 600 x 700 x 220
 - unità esterna taglie 10 / 13 / 18 kbtu (A x L x P) [mm]: 550 x 780 x 290

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni									
			Unità	Sistema	Raffrescamento				Riscaldamento					
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign C	SEER	Classe	Potenza sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesign H	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
65 % / 90 %	RAS-B10J2FVG-E	Interna	1.260	2.155	0,95 - 2,5 - 3,2	2,5	7,2	A++	54	0,8 - 3,2 - 4,4	2,5	4,7	A+	55
CT / 50 %	RAS-10J2AVSG-E1	Esterna	895						63					65
	RAS-B13J2FVG-E	Interna	1.480	2.575	1,05 - 3,5 - 4,1	3,5	7,0	A++	54	1,0 - 4,2 - 5,0	3,0	4,7	A++	54
	RAS-13J2AVSG-E1	Esterna	1.095						61					61
	RAS-B18J2FVG-E	Interna	1.910	4.100	1,2 - 5,0 - 5,6	5,0	6,8	A+	60	1,3 - 6,0 - 6,3	4,0	4,6	A++	60
	RAS-18J2AVSG-E	Esterna	2.190						64					64

Accessori per Daiseikai 10, Haori, Shorai Edge, Shorai Edge Black & White, Smart, Classic e Console

Modello	Descrizione	Prezzo €
RB-N105S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente). Da utilizzarsi con unità interna Classic	150
RB-N106S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente o in prossimità dell'unità interna) con cavo in dotazione. Da utilizzarsi con Console	170
INWFIUNI0011000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno)	270
INKNXUNI0011000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI0011100	Modulo per controllo Modbus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E*	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale (4 modi / giorno x 7 giorni), tasto antigelo 8° C, tasto limitatore di potenza, tasto ECO / Hi Power, compatibile con tutte le interne a parete e console	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso estetico (stesso aspetto e funzionalità di quello in dotazione alle interne Haori), compatibile con tutte le interne a parete e console	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra (non installabile nel caso di presenza modulo Wi-Fi RB-N106S-G per Shorai Edge, Classic e Console)	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
RB-I301-E	Sensore gas console	290
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195

*Compatibile con Daiseikai 10, Haori, Shorai Edge Black & White, Smart, Classic e Console

SISTEMI MONOSPLIT SMALL OFFICE R32

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Small Office R32




- Dimensioni compatte e profilo sottile
- Facilità di installazione e manutenzione
- Deflettori motorizzati
- 5 settaggi di velocità delle ventole
- Pompa smaltimento condensa integrata
- Sensore di presenza (opzionale)
- Comando a filo o telecomando a raggi infrarossi non incluso
- Disponibile modulo opzionale da acquistarsi separatamente per il controllo da remoto compatibile con le APP
- Dimensioni:
 - unità interna (A x L x P) [mm]: 256 x 575 x 575
 - griglia (A x L x P) [mm]: 12 x 620 x 620
 - unità esterna (A x L x P) [mm]: 630 x 800 x 300

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni#									
			Unità	Sistema	Raffrescamento				Riscaldamento					
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesig nC	SEER	Classe	Potenza sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesig nH	SCOP	Classe	Potenz sonora (dBA)
65 %	RAV-HM301MUT-E	Interna	1.345	2.785	0,9 - 2,5 - 3,0	2,5	5,94	A+	53	0,8 - 3,4 - 4,5	2,3	4,70	A++	53
	RBC-UM21P-E	Griglia	335											
CT	RAV-GM301ATP-E	Esterna	1.105	3.055	0,9 - 3,6 - 4,0	3,6	5,76	A+	61	0,8 - 4,0 - 5,0	2,7	4,44	A+	62
65 %	RAV-HM401MUT-E	Interna	1.445											
	RBC-UM21P-E	Griglia	335	3.430	1,5 - 5,0 - 5,6	5,0	5,69	A+	56	1,5 - 5,3 - 6,3	2,8	4,37	A+	56
CT	RAV-GM401ATP-E	Esterna	1.275						64					
65 %	RAV-HM561MUT-E	Interna	1.550	3.430	1,5 - 5,0 - 5,6	5,0	5,69	A+	59	1,5 - 5,3 - 6,3	2,8	4,37	A+	59
	RBC-UM21P-E	Griglia	335											
CT	RAV-GM561ATP-E	Esterna	1.545						63					

Accessori per Cassetta Compatta 60x60

Modello	Descrizione	Prezzo €
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU11-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	115
RBC-AXU31UM-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR41UM-E / TCB-SIR41UMP-E)	215
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR41UM-E / TCB-SIR41UMP-E)	215
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore color NERO	215
RBC-UM21PB-E	Griglia per Cassetta a 4 vie 60 x 60 di color NERO	370
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
INWFIUN1001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UM-E.	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUN1001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UN1001I100	Modulo per controllo Modbus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile solo con con griglia di color BIANCO RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile solo con con griglia di color BIANCO RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX40MUME	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	130
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico per tutte le taglie	370
TCB-PCUC1E-1	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	180
TCB-PCNT30TLE2	Convertitore di protocollo RAV (Small Office) - VRF	140

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Small Office R32

- DC Hybrid Inverter (PAM + PWM)
- Compressore DC Twin Rotary
- Pre-filtro aspirazione a corredo
- Facilità di installazione: ripresa dal retro (standard) o dal basso
- Dislivello massimo: 30 metri
- Basso profilo: solo 210 mm di altezza
- Pressione statica fino a 50 Pa (step 10 / 20 / 30 / 40 / 50 Pa)
- Pompa smalticondensa integrata
- Comando a filo o telecomando a raggi infrarossi non incluso
- Disponibile modulo opzionale da acquistarsi separatamente per il controllo da remoto compatibile con le APP
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 30 / 40 (AxLxP) [mm]: 210 x 700 x 450
 - unità interna taglia 56 (A x L x P) [mm]: 210 x 900 x 450
 - unità esterna (A x L x P) [mm]: 550 x 780 x 290

	Modello	Tipo	Prezzo (€)		Prestazioni#									
			Unità	Sistema	Raffrescamento				Riscaldamento					
					Capacità (Kw) min - NOM - max	PDisig nC	SEER	Classe	Potenza sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDisig nH	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
65 %	RAV-HM301SDTY-E	Interna	1.215	2.320	0,9 - 2,5 - 3,0	2,5	6,4	A++	46	0,8 - 3,4 - 4,5	2,6	4,4	A+	46
CT	RAV-GM302ATP-E	Esterna	1.105						61					62
65 %	RAV-HM401SDTY-E	Interna	1.300	2.575	0,9 - 3,6 - 4,0	3,6	6,03	A+	46	0,8 - 4,0 - 5,0	2,7	4,0	A+	46
CT	RAV-GM402ATP-E	Esterna	1.275						64					65
	RAV-HM561SDTY-E	Interna	1.385	2.930	1,5 - 5,0 - 5,6	5,0	5,8	A+	51	1,5 - 5,3 - 6,3	2,8	4,0	A+	51
	RAV-GM562ATP-E	Esterna	1.545						63					65

Accessori per Canalizzabile ribassata

Modello	Descrizione	Prezzo €
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU11-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	115
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a muro (per canalizzabile ribassata)	360
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
INWFIUN1001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31-E.	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUN1001I000	Modulo per controllo KNX per unità canalizzabile dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UN1001I100	Modulo per controllo Modbus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra (segnalazione stato di funzionamento non funzionante)	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico per tutte le taglie	370
TCB-PCNT30TLE2	Convertitore di protocollo RAV (Small Office) - VRF	140

SISTEMI MULTISPLIT

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT IN R32 SERIE U2



- Tecnologia DC Hybrid Inverter
- Compressore Twin-Rotary
- Ventilatore ad alta efficienza
- Eccellente gestione dei carichi parziali
- Ampio spettro di funzionamento:
fino a -10°C / +46°C in raffreddamento
fino a -20°C / +24°C in riscaldamento (-15°C / +24°C per 3M26, 4M27 e 5M34)
- Dimensioni:
taglie 2M10 (A x L x P) [mm]: 630 x 800 x 300

Modello	Massimo numero di unità interne collegabili	Prezzo unità (€)	Prestazioni									
			Raffrescamento					Riscaldamento				
			Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesig nC	SEER	Classe	Potenza sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesig nH	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
RAS-2M10U2AVG-E*	2	1.540	1,25 - 3,3 - 3,9	3,3	6,8	A++	58	1,0 - 4,0 - 4,9	2,7	4,7	A++	59

* Fino ad esaurimento scorte

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT IN R32 SERIE G3







- Tecnologia DC Hybrid Inverter
- Compressore Twin-Rotary
- Ventilatore ad alta efficienza
- Unità esterne 2M10 e 2M14 compatte: solo 55 cm di altezza
- Miglior modulazione della potenza minima erogata
- Ampio spettro di funzionamento:
fino a -10°C / +46°C in raffreddamento
fino a -20°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
taglie 2M10 / 2M14 (A x L x P) [mm]: 550 x 780 x 290
taglie 2M18 / 3M18 (A x L x P) [mm]: 630 x 800 x 300
taglie 3M26 / 4M27 / 5M34 (A x L x P) [mm]: 890 x 900 x 320

Modello	Massimo numero di unità interne collegabili	Prezzo unità (€)	Prestazioni									
			Raffreddamento				Riscaldamento					
			Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesig nC	SEER	Classe	Potenza sonora (dBA)	Capacità (Kw) min - NOM - max	PDesig nH	SCOP	Classe	Potenza sonora (dBA)
RAS-2M10G3AVG-E	2	1.540	1,2 - 3,3 - 4,1	3,3	8,6	A+++	60	1,0 - 4,0 - 4,9	2,7	4,7	A++	64
RAS-2M14G3AVG-E		1.575	1,5 - 4,0 - 4,9	4,0	8,7	A+++	59	1,0 - 4,4 - 5,20	3,1	4,8	A++	65
RAS-2M18G3AVG-E		2.030	1,6 - 5,2 - 6,5	5,2	8,7	A+++	61	1,3 - 5,6 - 8,2	3,2	4,8	A++	63
RAS-3M18G3AVG-E	3	2.585	2,0 - 5,2 - 7,5	5,2	8,6	A+++	61	1,9 - 6,8 - 8,3	3,5	4,8	A++	65
RAS-3M26G3AVG-E		3.230	2,0 - 7,0 - 9,0	7,0	8,5	A+++	62	2,0 - 8,7 - 11,5	5,2	4,6	A++	66
RAS-4M27G3AVG-E	4	4.205	2,0 - 8,0 - 10	8,0	8,3	A+++	63	2,0 - 9,0 - 12,0	5,2	4,5	A+	67
RAS-5M34G3AVG-E	5	4.845	2,5 - 10,0 - 11,5	10,0	7,20	A+++	65	2,2 - 12,0 - 14,2	6,8	4,3	A+	69

SISTEMI MULTISPLIT

TABELLA COMPATIBILITÀ Multisplit serie U2 / G3 R32

									
			Dual split 2:1			Tripl split 3:1		Quadri split 4:1	Penta split 5:1
Unità Interne	RAS-		2M10U2AVG-E 3,3kW	2M14G3AVG-E 4kW	2M18G3AVG-E 5,2kW	3M18G3AVG-E 5,2 kW	3M26G3AVG-E 7,5 kW	4M27G3AVG-E 8 kW	5M34G3AVG-E 10kW
			3kW	4kW	5,2kW	5,2kW	7,5kW	8kW	10kW
	B10S4KVDG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13S4KVDG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B18S4KVDG-E	18k			•	•	•	•	•
	B18S4KVDG-E	18k			•	•	•	•	•
	B10S4KVPG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13S4KVPG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B18S4KVPG-E	18k			•	•	•	•	•
	B18S4KVPG-E	18k			•	•	•	•	•
	M07N4KVRG-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B13N4KVRG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13N4KVRG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B16N4KVRG-E	16k			•	•	•	•	•
	M05N4KVSG-E	05k	•	•	•	•	•	•	•
	B07N4KVSG-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B10N4KVSG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13N4KVSG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B16N4KVSG-E	16k			•	•	•	•	•
	B22N4KVSG-E	22k					•	•	•
	B24N4KVSG-E	24k					•	•	•
	B24N4KVSG-E	24k					•	•	•
	M05G3KVSG-E	05k	•	•	•	•	•	•	•
	B07G3KVSG-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B10G3KVSG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13G3KVSG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B16G3KVSG-E	16k			•	•	•	•	•
	B18G3KVSG-E	18k				•	•	•	•
	B22G3KVSG-E	22k					•	•	•
	B24G3KVSG-E	24k					•	•	•
	M05G3KVSG-B-E	05k	•	•	•	•	•	•	•
	B07G3KVSG-B-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B10G3KVSG-B-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13G3KVSG-B-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B16G3KVSG-B-E	16k			•	•	•	•	•
	B18G3KVSG-B-E	18k				•	•	•	•
	B22G3KVSG-B-E	22k					•	•	•
	B24G3KVSG-B-E	24k					•	•	•
	B05S4KVG-E	05k	•	•	•	•	•	•	•
	B07S4KVG-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B10S4KVG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13S4KVG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B16S4KVG-E	16k			•	•	•	•	•
	B18S4KVG-E	18k					•	•	•
	B24S4KVG-E	24k					•	•	•
	B24S4KVG-E	24k					•	•	•
	B05B2KVG-E2	05k	•	•	•	•	•	•	•
	B07B2KVG-E2	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B10B2KVG-E2	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13B2KVG-E3	13k		•	•	•	•	•	•
	B16B2KVG-E2	16k			•	•	•	•	•
	B18B2KVG-E2	18k					•	•	•
	B24B2KVG-E2	24k					•	•	•
	B24B2KVG-E2	24k					•	•	•
	B05B2KVG-E	05k	•	•	•	•	•	•	•
	B07B2KVG-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B10B2KVG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13B2KVG-E1	13k		•	•	•	•	•	•
	B16B2KVG-E	16k			•	•	•	•	•
	B18B2KVG-E	18k					•	•	•
	B24B2KVG-E	24k					•	•	•
	B24B2KVG-E	24k					•	•	•
	M10U2MUVG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	M13U2MUVG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	M16U2MUVG-E	18k			•	•	•	•	•
	M07U2DVG-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	M10U2DVG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	M13U2DVG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	M16U2DVG-E	16k			•	•	•	•	•
	M22U2DVG-E	22k					•	•	•
	M24U2DVG-E	24k					•	•	•
	M07J2FVG-E	07k	•	•	•	•	•	•	•
	B10J2FVG-E	10k	•	•	•	•	•	•	•
	B13J2FVG-E	13k		•	•	•	•	•	•
	B18J2FVG-E	18k			•	•	•	•	•

UNITÀ MULTISPLIT INTERNE R32

DAISEIKAI 10 WOOD - Multisplit R32



- Frontale dell'unità interna di legno massello proveniente da foreste certificate PEFC
- Purificatore al plasma + Ionizzatore
- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Scansione termica del locale
- Sensore presenza
- Flusso d'aria 3D: deflettori verticali e orizzontali motorizzati (su tutte le taglie)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Programmazione oraria settimanale via APP (Parametri: ON / OFF, Set-Point, Mode, Vel. ventilatore, Quiet, Silent)
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi con supporto magnetico incluso
- Funzione monitoraggio consumi mediante APP
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffrescamento
 - fino a -20°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna (A x L x P) [mm]: 293 x 940 x 257

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni					
			Raffrescamento			Riscaldamento		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-B10S4KVDG-E	10	1.240	700	19 - 40	n.d.	750	19 - 41	n.d.
RAS-B13S4KVDG-E	13	1.290	750	20 - 41	n.d.	800	20 - 42	n.d.
RAS-B18S4KVDG-E	18	1.435	800	22 - 44	n.d.	810	22 - 45	n.d.

Lista accessori disponibile dopo Console

DAISEIKAI 10 WHITE - Multisplit R32



- Purificatore al plasma + Ionizzatore
- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Scansione termica del locale
- Sensore presenza
- Flusso d'aria 3D: deflettori verticali e orizzontali motorizzati (su tutte le taglie)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Programmazione oraria settimanale via APP (Parametri: ON / OFF, Set-Point, Mode, Vel. ventilatore, Quiet, Silent)
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi con supporto magnetico incluso
- Funzione monitoraggio consumi mediante APP
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffreddamento
 - fino a -20°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna (A x L x P) [mm]: 293 x 940 x 255

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni					
			Raffrescamento			Riscaldamento		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-B10S4KVPG-E	10	985	700	19 - 40	n.d.	750	19 - 41	n.d.
RAS-B13S4KVPG-E	13	1.025	750	20 - 41	n.d.	800	20 - 42	n.d.
RAS-B18S4KVPG-E	18	1.115	800	22 - 44	n.d.	810	22 - 45	n.d.

Lista accessori disponibile dopo sistema Console

HAORI - Multisplit R32



- Disponibile in due colorazioni differenti di serie: Dark Gray, Light Gray
- Disponibili 43 colorazioni opzionali
- Purificatore al plasma + Ionizzatore
- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Flusso d'aria 3D: deflettori verticali e orizzontali motorizzati (su tutte le taglie)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Programmazione oraria settimanale via APP (Parametri: ON / OFF, Set-Point, Mode, Vel. ventilatore, Quiet, Silent)
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi con supporto magnetico incluso
- Funzione monitoraggio consumi mediante APP
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffreddamento
 - fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna (A x L x P) [mm]: 300 x 987 x 210

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni					
			Raffrescamento			Riscaldamento		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-M07N4KVRG-E	7	865	660	19-41	54	610	19-41	54
RAS-B10N4KVRG-E	10	920	660	19-41	54	610	19-41	54
RAS-B13N4KVRG-E	13	1.040	670	19-43	56	680	19-43	56
RAS-B16N4KVRG-E	16	1.255	690	21-45	58	730	22-45	58

Lista accessori disponibile dopo Console

SHORAI EDGE - Multisplit R32



- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Timer
- Comfort Sleep
- Smart-Airflow: flusso d'aria intelligente (taglie 18 / 22 / 24)
- Bacinella scarico condensa removibile
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi incluso
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffrescamento;
 - fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 07 / 10 / 13 / 16 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 800 x 226
 - unità interna taglie 22 / 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1053 x 245

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni (#)					
			Raffrescamento			Riscaldamento (Zona Climatica media)		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-M05N4KVSG-E*	5	620	606	19-37	50	606	19-37	50
RAS-B16N4KVSG-E*	16	1.005	750	21-44	57	768	21-44	57
RAS-B22N4KVSG-E*	22	1.270	1032	27-45	58	1080	27-46	59
RAS-B24N4KVSG-E*	24	1.375	1122	28-47	60	1140	28-48	61

(*) Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Lista accessori disponibile dopo Console

SHORAI EDGE WHITE - Multisplit R32

- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Flusso d'aria 3D: deflettori verticali e orizzontali motorizzati (su tutte le taglie)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Programmazione oraria settimanale via APP (Parametri: ON / OFF, Set-Point, Mode, Vel. ventilatore, Quiet, Silent)
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi con supporto magnetico incluso
- Funzione monitoraggio consumi mediante APP
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffreddamento
 - fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 07 / 10 / 13 / 16 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 800 x 226
 - unità interna taglie 18 / 22 / 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1053 x 245

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni (#)					
			Raffrescamento			Riscaldamento		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-M05G3KVSG-E	5	620	600	19-37	50	600	19-37	50
RAS-B07G3KVSG-E	7	640	660	19-40	53	660	19-40	53
RAS-B10G3KVSG-E	10	685	660	19-40	53	660	19-40	53
RAS-B13G3KVSG-E	13	785	730	19-43	56	730	19-43	56
RAS-B16G3KVSG-E	16	1.005	750	21-44	57	768	21-44	57
RAS-B18G3KVSG-E	18	1.150	990	26-44	57	990	26-44	57
RAS-B22G3KVSG-E	22	1.270	1032	27-45	58	1080	27-46	59
RAS-B24G3KVSG-E	24	1.375	1120	28-47	60	1140	28-48	61

Lista accessori disponibile dopo Console

SHORAI EDGE BLACK - Multisplit R32



- Filtro Ultra Pure: neutralizza virus e batteri e trattiene fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Flusso d'aria 3D: deflettori verticali e orizzontali motorizzati (su tutte le taglie)
- HADA Care: genera un flusso d'aria indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura
- Autopulizia
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Programmazione oraria settimanale via APP (Parametri: ON / OFF, Set-Point, Mode, Vel. ventilatore, Quiet, Silent)
- Modalità di funzionamento (raffrescamento / riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente
- Telecomando a raggi infrarossi con supporto magnetico incluso
- Funzione monitoraggio consumi mediante APP
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffreddamento
 - fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 07 / 10 / 13 / 16 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 800 x 226
 - unità interna taglie 18 / 22 / 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1053 x 245

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni (#)					
			Raffrescamento			Riscaldamento		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m3/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-M05G3KVSGB-E	5	640	600	19-37	50	600	19-37	50
RAS-B07G3KVSGB-E	7	660	660	19-40	53	660	19-40	53
RAS-B10G3KVSGB-E	10	705	660	19-40	53	660	19-40	53
RAS-B13G3KVSGB-E	13	810	730	19-43	56	730	19-43	56
RAS-B16G3KVSGB-E	16	1.035	750	21-44	57	768	21-44	57
RAS-B18G3KVSGB-E	18	1.185	990	26-44	57	990	26-44	57
RAS-B22G3KVSGB-E	22	1.310	1032	27-45	58	1080	27-46	59
RAS-B24G3KVSGB-E	24	1.415	1120	28-47	60	1140	28-48	61

Lista accessori disponibile dopo Console

SMART - Multisplit R32



- Filtro Ultra Fresh in grado di neutralizzare virus e batteri e di trattenere fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Autopulizia
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Comfort Sleep
- Timer ON / OFF 24 h
- Telecomando a raggi infrarossi collegabile come comodo a filo incluso
- Modulo WiFi presente all'interno dell'imballo, montabile all'interno dell'unità e compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffreddamento
 - fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 05 / 07 / 10 kbtu (A x L x P) [mm]: 288 x 770 x 225
 - unità interna taglie 13 / 16 / 18 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 798 x 230
 - unità interna taglia 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1050 x 250

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni					
			Raffreddamento			Riscaldamento		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (Q-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (Q-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-B05S4KVG-E	5	500	480	19-37	50	480	19-37	50
RAS-B07S4KVG-E	7	520	500	19-38	51	500	19-38	51
RAS-B10S4KVG-E	10	530	510	19-39	52	510	20-39	52
RAS-B13S4KVG-E	13	605	540	20-41	54	560	20-42	55
RAS-B16S4KVG-E	16	795	750	21-43	56	760	22-43	56
RAS-B18S4KVG-E**	18	895	790	26-47	60	840	26-48	61
RAS-B24S4KVG-E**	24	1.045	1070	29-48	61	860	29-48	61

(**) Abbinabili solo alle unità esterne Multi-split della serie G3

Lista accessori disponibile dopo Console

CLASSIC - Multisplit R32



- Filtro Ultra Fresh in grado di neutralizzare virus e batteri e di trattenere fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Autopulizia
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Comfort Sleep
- Timer ON / OFF 24 h
- Telecomando a raggi infrarossi incluso
- Modulo Wi-Fi opzionale da acquistarsi separatamente, montabile all'interno dell'unità e compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -10°C / + 46°C in raffreddamento
 - fino a -10°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 05 / 07 / 10 kbtu (A x L x P) [mm]: 288 x 770 x 225
 - unità interna taglie 13 / 16 / 18 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 798 x 230
 - unità interna taglia 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1050 x 250

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni					
			Raffreddamento			Riscaldamento		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (Q-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (Q-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-B05B2KVG-E2	5	305	490	19-39	52	490	19-38	51
RAS-B07B2KVG-E2	7	320	500	19-40	53	510	19-39	52
RAS-B10B2KVG-E2	10	330	630	19-42	55	630	20-41	54
RAS-B13B2KVG-E3	13	395	780	22-45	58	760	23-44	57
RAS-B16B2KVG-E2	16	555	780	22-45	58	770	23-44	57
RAS-B18B2KVG-E2**	18	635	820	26-47	60	850	26-48	61
RAS-B24B2KVG-E2**	24	765	1100	29-48	61	880	29-48	61

(**) Abbinabili solo alle unità esterne Multi-split della serie G3
Disponibilità: a partire da Marzo 2025
Lista accessori disponibile dopo Console

CLASSIC - Multisplit R32



- Filtro Ultra Fresh in grado di neutralizzare virus e batteri e di trattenere fino al 94% del particolato fine (Pm 2.5 94%)
- Autopulizia
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento su richiesta
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Hi Power
- Modalità ECO
- Comfort Sleep
- Timer ON / OFF 24 h
- Telecomando a raggi infrarossi incluso
- Modulo Wi-Fi opzionale da acquistarsi separatamente, montabile all'interno dell'unità e compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -10°C / + 46°C in raffreddamento
 - fino a -10°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 05 / 07 / 10 kbtu (A x L x P) [mm]: 288 x 770 x 225
 - unità interna taglie 13 / 16 / 18 kbtu (A x L x P) [mm]: 293 x 798 x 230
 - unità interna taglia 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 320 x 1050 x 250

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni					
			Raffreddamento			Riscaldamento		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (Q-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (Q-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-B05B2KVG-E	5	305	480	19-39	52	480	19-38	51
RAS-B07B2KVG-E	7	320	490	19-40	53	500	19-39	52
RAS-B10B2KVG-E	10	330	620	19-41	54	620	20-40	53
RAS-B13B2KVG-E1*	13	395	750	21-43	56	760	22-43	56
RAS-B16B2KVG-E	16	555	760	22-44	57	760	23-43	56
RAS-B18B2KVG-E**	18	635	840	26-47	60	840	26-48	61
RAS-B24B2KVG-E**	24	765	1070	29-48	61	860	29-48	61

(**) Abbinabili solo alle unità esterne Multi-split della serie G3

Lista accessori disponibile dopo Console

CONSOLE - Multisplit R32

- Filtro IAQ
- Autopulizia
- Funzione mantenimento temperatura minima (5°C - 30°C)
- Sbrinamento manuale
- Modalità Quiet unità interne e modalità Silent unità esterne
- Funzione Power Select: limita i consumi energetici (100% - 75% - 50%)
- Fireplace: diffonde il calore nell'ambiente in maniera ottimale
- Hi Power
- Modalità ECO
- Comfort Sleep
- Timer settimanale
- Timer ON / OFF 24 h
- Memorizzazione impostazioni preferite
- Bi-flusso (mandata aria sia dal basso che dall'alto)
- Comando a bordo unità interna (in aggiunta al telecomando)
- Telecomando a raggi infrarossi incluso
- Modulo Wi-Fi opzionale da acquistarsi separatamente, montabile all'interno dell'unità e compatibile con Alexa / Google Assistant
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a -15°C / +46°C in raffreddamento
 - fino a -15°C / +24°C in riscaldamento
- Dimensioni:
 - unità interna taglie 07 / 10 / 13 / 18 kbtu (A x L x P) [mm]: 600 x 700 x 220

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni					
			Raffreddamento			Riscaldamento		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-M07J2FVG-E	7	1.065	490	23 - 39	52	490	23 - 39	52
RAS-B10J2FVG-E	10	1.260	492	23 - 39	52	492	23 - 39	52
RAS-B13J2FVG-E	13	1.480	528	24 - 40	53	552	24 - 40	53
RAS-B18J2FVG-E	18	1.910	600	31 - 46	59	660	31 - 47	60

Accessori per interne Multi: Daiseikai 10, Haori, Shorai Edge, Shorai Edge Black & White, Smart, Classic e Console

Modello	Descrizione	Prezzo €
RB-N105S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & Internet (dispositivo da installarsi internamente). Da utilizzarsi con unità interna Classic.	150
RB-N106S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & Internet (dispositivo da installarsi internamente o in prossimità dell'unità interna). Da utilizzarsi con Console	170
INWF1UNI0011000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & Internet (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno)	270
INKNXUNI0011000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI0011100	Modulo per controllo Modbus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E*	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale (4 mod/giorno x 7 giorni), tasto ECO / Hi Power	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso estetico (stesso aspetto e funzionalità di quello in dotazione alle interne Haori e Shorai Edge Black & White), compatibile con tutte le interne a parete e console	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra (non installabile in presenza del modulo Wi-Fi RB-N106S-G per Shorai Edge Classic e Console)	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
RB-I301-E	Sensore gas console	290
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195

*Compatibile con Daiseikai 10, Haori, Shorai Edge Black & White, Smart, Classic e Console

CASSETTA COMPATTA - Multisplit R32

- Dimensioni compatte e profilo sottile
- Facilità di installazione e manutenzione
- Deflettori motorizzati
- 5 settaggi di velocità delle ventole
- Pompa smaltimento condensa integrata
- Sensore di presenza
- Comando non incluso
- Disponibile modulo opzionale da acquistarsi separatamente per il controllo da remoto compatibile con le APP
- Funzioni telecomando: Comfort sleep, Quiet, Risparmio energetico
- Funzione Preset: memorizzazione impostazioni preferite
- Dimensioni:
 - unità interna (A x L x P) [mm]: 256 x 575 x 575
 - griglia (A x L x P) [mm]: 12 x 620 x 620

Modello	Tipo	Taglia	Prezzo (€)		Prestazioni					
			Unità	Unità interna completa	Raffrescamento			Riscaldamento (Zona Climatica media)		
					Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dBA)
RAS-M10S4MUVG-E	Interna	10	1.195	1.530	590	30 - 37	52	590	30 - 37	52
RBC-UM21P-E	Griglia		335							
RAS-M13S4MUVG-E	Interna	13	1.310	1.645	620	33 - 39	54	620	32 - 39	54
RBC-UM21P-E	Griglia		335							
RAS-M16S4MUVG-E	Interna	16	1.360	1.695	660	33 - 41	56	660	32 - 41	56
RBC-UM21P-E	Griglia		335							

Accessori Cassetta compatta multi R32

Modello	Descrizione	Prezzo €
RBC-UM21PB-E	Griglia per Cassetta a 4 vie 60 x 60 di color NERO	370
INWFIUNI0011000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UMP(B)-E.	270
INKNXUNI0011000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI0011100	Modulo per controllo Modbus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per Cassetta Compatta con Griglia di color BIANCO (non installabile se già presente il sensore di presenza TCB-SIR41UM(P)-E)	215
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per Cassetta Compatta con Griglia di color NERO (non compatibile con sensore presenza TCB-SIR41UMP-E)	215
RB-RWS21-E	Comando a filo	345
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile solo con con Griglia di color BIANCO RBC-UM21P-E e con comando a filo (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UMP-E)	175
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	110
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80

CANALIZZABILE - Multisplit R32

- Facilità di installazione: ripresa dal retro (standard) o dal basso
- Dislivello massimo 30 m
- Basso profilo: solo 210 mm di altezza
- Pressione statica fino a 50 Pa (step 10 / 20 / 30 / 40 / 50 Pa)
- Pompa smalticondensa integrata
- Telecomando e ricevitore Infrarosso incluso
- Programmazione settimanale
- Funzione Preset: memorizzazione impostazioni preferite
- Modalità "supersilent" per funzionamento notturno
- Livello di prevalenza selezionabile (4 livelli)
- Disponibile modulo opzionale da acquistarsi separatamente per il controllo da remoto compatibile con le APP
- Funzioni telecomando: Comfort sleep, Quiet, Risparmio energetico
- Dimensioni:
 unità interna taglia 07 / 10 / 13 kbtu (A x L x P) [mm]: 210 x 700 x 450
 unità interna taglia 16 kbtu (A x L x P) [mm]: 210 x 900 x 450
 unità interna taglia 22 / 24 kbtu (A x L x P) [mm]: 210 x 1100 x 450

Modello	Taglia	Prezzo unità (€)	Prestazioni					
			Raffrescamento			Riscaldamento (Zona Climatica media)		
			Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dB(A) (B-A))	Portata aria max (m³/h)	Pressione sonora (B-A)	Potenza sonora (dB(A) (B-A))
RAS-M07U2DVG-E	7	1.030	570	27 / 35	42 / 50	570	27 / 35	42 / 50
RAS-M10U2DVG-E	10	1.045	570	27 / 35	42 / 50	570	27 / 35	42 / 50
RAS-M13U2DVG-E	13	1.225	610	27 / 37	42 / 52	610	27 / 37	42 / 52
RAS-M16U2DVG-E	16	1.425	780	24 / 35	39 / 50	780	25 / 35	40 / 50
RAS-M22U2DVG-E	22	1.820	1000	32 / 38	47 / 53	1000	32 / 38	47 / 53
RAS-M24U2DVG-E	24	1.965	1060	33 / 39	48 / 54	1060	33 / 39	48 / 54

Accessori Canalizzabile multisplit R32

Modello	Descrizione	Prezzo €
INWF1UNI0011000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità inter	270
INKNXUNI0011000	Modulo per controllo KNX per unità canalizzabile dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI0011100	Modulo per controllo Modbus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RWS21-E	Comando a filo	345
TCB-KBCN61HAE	Connettore CN61 per comando ON / OFF	20
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
RNBCKRM13GDVE	Kit filtro per le taglie 07, 10 e 13	125
RNBCKRM16GDVE	Kit filtro per la taglia 16	145
RNBCKRM24GDVE	Kit filtro per la taglia 22 e 24	150

ESTIA R32 ALL IN ONE

UNITÀ ESTERNA




- DC Inverter a controllo vettoriale (PAM + PWM)
- Compressore DC Twin Rotary (con iniezione di liquido taglie 80 e 110)
- Elevata efficienza energetica COP fino a 5,19
- Dislivello massimo 30 m
- Lunghezza tubazioni massimo 30 m
- Temperatura acqua da 7°C in raffreddamento fino a 65°C in riscaldamento
- Disponibile taglia 60 per le applicazioni di medie dimensioni
- Fino a 8 unità in singola applicazione (con comando HWS-AMSU51-E)
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a 10°C / +43°C in raffreddamento
 - fino a -25°C / +25°C in riscaldamento
 - fino a -25°C / +43°C per la produzione di acqua calda sanitaria

	Modelli monofase	Prezzo unità (€)	Riscaldamento		Raffreddamento		Portata aria (m³/h)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Prex sonora C/H Silent mode a 1mt	Prex sonora C/H nominale a 1mt
			Capacità (kW)	COP	Capacità (kW)	EER					
65 % CT QP	HWT-401HW-E	1.895	4	5,2	4	4,99	2016	630x800x320	42	40/41	45/46
65 % CT QP	HWT-601HW-E	2.560	6	4,8	5	4,57	2184	630x800x320	42	42/41	46/46
65 % CT QP	HWT-801HW-E	3.145	8	5,19	6	4,08	2016	1050x1010x371	75	46/47	51/50
65 % CT QP	HWT-1101HW-E	5.440	11	4,6	8	3,99	2184	1050x1010x371	75	49/47	51/51

Tabella compatibilità

	1 zona		2 zona
	HWT-601F21SM3W-E	HWT-1101F21SM3W-E	HWT-1101F21HM3W-E
HWT-401HW-E	•		
HWT-601HW-E	•		
HWT-801HW-E		•	•
HWT-1101HW-E		•	•

UNITÀ IDRONICA ALL IN ONE



- Comando di controllo a bordo macchina
- Pompa acqua a velocità variabile
- Back-up resistenze elettriche monofase / trifase
- Temperatura acqua in uscita:
fino a 7°C / +25°C in raffrescamento
fino a 20°C / +65°C in riscaldamento

Modello	Prezzo unità (€)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Volume ACS [l]	Profilo di carico	Classe eff. ACS	Eff. Energ. ACS	Tempo risc.	Temp. H2O in uscita (Risc.)	Back-up Resistenza elet. Kw
HWT-601F21SM3W-E	7.535	1700x600x670	160	210	L	A+	136	1h 36min	20 ~ 55°C	3 monofase
HWT-1101F21SM3W-E	7.770	1700x600x670	160	210	XL	A+	130	1h 5min	20 ~ 65°C	3 monofase
HWT-1101F21MM3W-E	9.230	1700x600x670	160	210	XL	A+	130	1h 5min	20 ~ 65°C	3 monofase

Accessori

Modello	Descrizione	Prezzo €
HWS-AMSU51-E	Secondo comando a filo (*)	195
HWS-IFAIP01U-E	Scheda 0 - 10V per il controllo della modalità di funzionamento o del set-point per le modalità Risc. / Raffr. / ACS (*)	340
BMS-IFMB0UEW-E	Scheda interfaccia Modbus (*)	725
BMS-IFKX0UEW-E	Scheda interfaccia Konnex (*)	850
TCB-KBCN32VEE	Connettore per il collegamento al bus di comunicazione TU2C Link del comando centralizzato	10
HWS-IWF0010UP-E	Modulo Wi-Fi (*)	240

(*) Collegamento al sistema ESTIA di un solo dispositivo

ESTIA R32 ALL IN ONE - Serie 2

UNITÀ ESTERNA - Serie 2



- DC Inverter a controllo vettoriale (PAM + PWM)
- Compressore DC Twin Rotary (con iniezione di liquido taglie 80 e 110)
- Elevata efficienza energetica COP fino a 5,19
- Dislivello massimo 30 m
- Lunghezza tubazioni massimo 30 m
- Temperatura acqua da 7°C in raffreddamento fino a 65°C in riscaldamento
- Disponibile taglia 60 per le applicazioni di medie dimensioni
- Fino a 8 unità in singola applicazione (con comando HWS-AMSU51-E)
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a 10°C / +43°C in raffreddamento
 - fino a -25°C / +25°C in riscaldamento
 - fino a -25°C / +43°C per la produzione di acqua calda sanitaria

	Modelli monofase	Prezzo unità (€)	Riscaldamento		Raffreddamento		Portata aria (m³/h)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Prex sonora C/H Silent mode a 1mt	Prex sonora C/H nominale a 1mt
			Capacità (kW)	COP	Capacità (kW)	EER					
65 % CT QP	HWT-401HW-E	1.995	4	5,2	4	4,99	2016	630x800x300	42	40/41	45/46
65 % CT QP	HWT-601HW-E	2.560	6,0	4,80	5,0	4,57	2184	630x800x300	42	42/41	46/46
65 % CT QP	HWT-801HW-E	3.145	8,0	5,19	6,0	4,08	2016	1050x1010x370	75	46/47	51/50
65 % CT QP	HWT-1101HW-E	5.440	11,0	4,60	8,0	3,99	2184	1050x1010x370	75	49/47	51/51
65 % CT QP	HWT-1401HW-E	6.730	14,0	4,60	10,0	3,61	n.d.	1050x1010x370	88	50/51	59/59

	Modelli Trifase	Prezzo unità (€)	Riscaldamento		Raffreddamento		Portata aria (m³/h)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Prex sonora C/H Silent mode a 1mt	Prex sonora C/H nominale a 1mt
			Capacità (kW)	COP	Capacità (kW)	EER					
65 % CT QP	HWT-801H8W-E	3.920	8	5,06	6	3,98	n.d.	1050x1010x370	92	49/48	50/53
65 % CT QP	HWT-1101H8W-E	6.250	11,0	4,74	8,0	3,80	n.d.	1050x1010x370	92	49/49	58/54
65 % CT QP	HWT-1401H8W-E	7.740	14,0	4,60	10,0	3,61	n.d.	1050x1010x370	92	50/51	59/59

Tabella compatibilità

	1 zona			2 zona		
	HWT-602S21SM3W-E	HWT-602S21SM6W-E	HWT-602S21ST6W-E	HWT-602S21MM3W-E	HWT-602S21MM6W-E	HWT-602S21MT6W-E
HWT-401HW-E	*	*	*	*	*	*
HWT-601HW-E	*	*	*	*	*	*

	1 zona			2 zona			
	HWT-1102S21SM3W-E	HWT-1102S21SM6W-E	HWT-1102S21ST6W-E	HWT-1102S21ST9W-E	HWT-1102S21MM3W-E	HWT-1102S21MM6W-E	HWT-1102S21MT6W-E
HWT-801HW-E	*	*	*	*	*	*	*
HWT-801H8W-E	*	*	*	*	*	*	*
HWT-1101HW-E	*	*	*	*	*	*	*
HWT-1101H8W-E	*	*	*	*	*	*	*

	1 zona			2 zona			
	HWT-1402S21SM3W-E	HWT-1402S21SM6W-E	HWT-1402S21ST6W-E	HWT-1402S21ST9W-E	HWT-1402S21MM3W-E	HWT-1402S21MM6W-E	HWT-1402S21MT6W-E
HWT-1401HW-E	*	*	*	*	*	*	*
HWT-1401H8W-E	*	*	*	*	*	*	*

UNITÀ IDRONICA ALL IN ONE



- Comando di controllo a bordo macchina
- Pompa acqua a velocità variabile
- Back-up resistenze elettriche monofase / trifase
- Temperatura acqua in uscita:
fino a 7°C / +25°C in raffreddamento
fino a 20°C / +65°C in riscaldamento

Modello	Prezzo unità (€)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Volume ACS [l]	Profilo di carico	Classe eff. ACS	Eff. Energ. ACS	Tempo risc.	Temp. H2O in uscita (Risc.)	Back-up Resistenza elet. Kw
HWT-602S21SM3W-E	7.535	1700x595x670	116	210	L	A+	133	1h 38m	20 ~ 55°C	3 monofase
HWT-602S21SM6W-E*	7.930	1700x595x670	116	210	L	A+	133	1h 38m	20 ~ 55°C	6 monofase
HWT-602S21ST6W-E*	8.120	1700x595x670	116	210	L	A+	133	1h 38m	20 ~ 55°C	6 trifase
HWT-602S21MM3W-E	8.965	1700x595x670	123	210	L	A+	133	1h 38m	20 ~ 55°C	3 monofase
HWT-602S21MM6W-E*	9.440	1700x595x670	123	210	L	A+	133	1h 38m	20 ~ 55°C	6 monofase
HWT-602S21MT6W-E*	9.665	1700x595x670	123	210	L	A+	133	1h 38m	20 ~ 55°C	6 trifase
HWT-1102S21SM3W-E	7.770	1700x595x670	116	210	XL	A+	135	55 m	20 ~ 65°C	3 monofase
HWT-1102S21SM6W-E*	8.085	1700x595x670	116	210	XL	A+	135	55 m	20 ~ 65°C	6 monofase
HWT-1102S21ST6W-E*	8.390	1700x595x670	116	210	XL	A+	135	55 m	20 ~ 65°C	6 trifase
HWT-1102S21ST9W-E*	8.560	1700x595x670	116	210	XL	A+	135	55 m	20 ~ 65°C	9 trifase
HWT-1102S21MM3W-E	9.230	1700x595x670	123	210	XL	A+	135	55 m	20 ~ 65°C	3 monofase
HWT-1102S21MM6W-E*	9.620	1700x595x670	123	210	XL	A+	135	55 m	20 ~ 65°C	6 monofase
HWT-1102S21MT6W-E*	10.090	1700x595x670	123	210	XL	A+	135	55 m	20 ~ 65°C	6 trifase
HWT-1102S21MT9W-E*	10.285	1700x595x670	123	210	XL	A+	135	55 m	20 ~ 65°C	9 trifase
HWT-1402S21SM3W-E	8.135	1700x595x670	116	210	XL	A+	126	41m	20 ~ 65°C	3 monofase
HWT-1402S21SM6W-E*	8.140	1700x595x670	116	210	XL	A+	126	41m	20 ~ 65°C	6 monofase
HWT-1402S21ST6W-E*	8.785	1700x595x670	116	210	XL	A+	126	41m	20 ~ 65°C	6 trifase
HWT-1402S21ST9W-E*	8.960	1700x595x670	116	210	XL	A+	126	41m	20 ~ 65°C	9 trifase
HWT-1402S21MM3W-E	9.680	1700x595x670	123	210	XL	A+	126	41m	20 ~ 65°C	3 monofase
HWT-1402S21MM6W-E*	9.685	1700x595x670	123	210	XL	A+	126	41m	20 ~ 65°C	6 monofase
HWT-1402S21MT6W-E*	10.455	1700x595x670	123	210	XL	A+	126	41m	20 ~ 65°C	6 trifase
HWT-1402S21MT9W-E*	10.665	1700x595x670	123	210	XL	A+	126	41m	20 ~ 65°C	9 trifase

(*) contattare sede per disponibilità

Accessori

Modello	Descrizione	Prezzo €
HWS-AMSU51-E	Secondo comando a filo (*)	195
HWS-IFAIP01U-E	Scheda 0 - 10V per il controllo della modalità di funzionamento o del set-point per le modalità Risc. / Raffr. / ACS (*)	340
BMS-IFMB0UEW-E	Scheda interfaccia Modbus (*)	725
BMS-IFKX0UEW-E	Scheda interfaccia Konnex (*)	850
TCB-KBCN32VEE	Connettore per il collegamento al bus di comunicazione TU2C Link del comando centralizzato	10
HWS-IWF0010UP-E	Modulo Wi-Fi (*)	240
HWS-CPR01W-E	Tubazione per collegamento acqua di ricircolo ACS (pompa di ricircolo da installarsi esternamente non fornita)	550

(*) Collegamento al sistema ESTIA di un solo dispositivo

ESTIA R32 con modulo idronico a parete

UNITÀ ESTERNA



- DC Inverter a controllo vettoriale (PAM + PWM)
- Compressore DC Twin Rotary (con iniezione di liquido taglie 80 e 110)
- Elevata efficienza energetica COP fino a 5,19
- Dislivello massimo 30 m
- Lunghezza tubazioni massimo 30 m
- Temperatura acqua da 7°C in raffreddamento fino a 65°C in riscaldamento
- Disponibile taglia 45 per le applicazioni di dimensioni contenute
- Fino a 8 unità in singola applicazione (con comando HWS-AMSU51-E)
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a 10°C / +43°C in raffreddamento
 - fino a -25°C / +25°C in riscaldamento
 - fino a -25°C / +43°C per la produzione di acqua calda sanitaria

	Modelli monofase	Prezzo unità (€)	Riscaldamento		Raffreddamento		Portata aria (m³/h)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Prex sonora C/H Silent mode a 1mt	Prex sonora C/H nominale a 1mt
			Capacità (kW)	COP	Capacità (kW)	EER					
65 % CT QP	HWT-401HW-E	1.995	4	5,2	4	4,99	2016	630x800x320	42	40/41	45/46
65 % CT QP	HWT-601HW-E	2.560	6,0	4,80	5,0	4,57	2184	630x800x320	42	42/41	46/46
65 % CT QP	HWT-801HW-E	3.145	8,0	5,19	6,0	4,08	2016	1050x1010x371	75	46/47	51/50
65 % CT QP	HWT-1101HW-E	5.440	11,0	4,60	8,0	3,99	2184	1050x1010x371	75	49/47	51/51
65 % CT QP	HWT-1401HW-E	6.730	14,0	4,60	10,0	3,61	n.d	1050x1010x370	88	50/51	59/59

	Modelli Trifase	Prezzo unità (€)	Riscaldamento		Raffreddamento		Portata aria (m³/h)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Prex sonora C/H Silent mode a 1mt	Prex sonora C/H nominale a 1mt
			Capacità (kW)	COP	Capacità (kW)	EER					
65 % CT QP	HWT-801H8W-E	3.920	8	5,06	6	3,98	n.d.	1050x1010x370	92	49/48	50/53
65 % CT QP	HWT-1101H8W-E	6.250	11,0	4,74	8,0	3,80	n.d.	1050x1010x370	92	49/49	58/54
65 % CT QP	HWT-1401H8W-E	7.740	14,0	4,60	10,0	3,61	n.d.	1050x1010x370	92	50/51	59/59

Tabella compatibilità

	HWT-601XWHM3W-E	HWT-601XWHM6W-E	HWT-601XWHT6W-E	
HWT-401HW-E	•	•	•	
HWT-601HW-E	•	•	•	
	HWT-1101XWHM3W-E	HWT-1101XWHM6W-E	HWT-1101XWHT6W-E	HWT-1101XWHT9W-E
HWT-801HW-E	•	•	•	•
HWT-801H8W-E	•	•	•	•
HWT-1101HW-E	•	•	•	•
HWT-1101H8W-E	•	•	•	•
	HWT-1401XWHM3W-E	HWT-1401XWHM6W-E	HWT-1401XWHT6W-E	HWT-1401XWHT9W-E
HWT-1401HW-E	•	•	•	•
HWT-1401H8W-E	•	•	•	•

UNITA' IDRONICA



- Comando di controllo a bordo macchina
- Pompa acqua a velocità variabile
- Back-up resistenze elettriche monofase / trifase
- Temperatura acqua in uscita:
fino a 7°C / +25°C in raffreddamento
fino a 20°C / +65°C in riscaldamento

Modello	Prezzo unità (C)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Back-up Resistenza elet. KW		N. velocità pompa	vaso espansione litri	Temp. H2O in uscita (Risc.)
				Monofase	Trifase			
HWT-601XWHM3W-E	4.745	725x450x235	27	3		Vel. variabile	8	20 ~ 55°C
HWT-601XWHM6W-E*	4.935	725x450x235	27	6		Vel. variabile	8	20 ~ 55°C
HWT-601XWHT6W-E*	5.325	725x450x235	27		6	Vel. variabile	8	20 ~ 55°C
HWT-1101XWHM3W-E	4.910	725x450x235	27	3		Vel. variabile	8	20 ~ 65°C
HWT-1101XWHM6W-E*	5.645	725x450x235	27	6		Vel. variabile	8	20 ~ 65°C
HWT-1101XWHT6W-E*	5.865	725x450x235	27		6	Vel. variabile	8	20 ~ 65°C
HWT-1101XWHT9W-E*	6.005	725x450x235	27		9	Vel. variabile	8	20 ~ 65°C
HWT-1401XWHM3W-E	5.355	725x450x235	28	3		Vel. variabile	8	20 ~ 65°C
HWT-1401XWHM6W-E*	6.160	725x450x235	28	6		Vel. variabile	8	20 ~ 65°C
HWT-1401XWHT6W-E*	6.400	725x450x235	28		6	Vel. variabile	8	20 ~ 65°C
HWT-1401XWHT9W-E*	6.550	725x450x235	28		9	Vel. variabile	8	20 ~ 65°C

(*) contattare sede per disponibilità

Accessori

Modello	Descrizione	Prezzo C
HWS-AMSUS1-E	Secondo comando a filo (*)	195
HWS-IFAIP01U-E	Scheda 0 - 10V per il controllo della modalità di funzionamento o del set-point per le modalità Risc. / Raffr. / ACS (*)	340
BMS-IFMB0UEW-E	Scheda interfaccia Modbus (*)	725
BMS-IFKX0UEW-E	Scheda interfaccia Konnex (*)	850
TCB-KBCN32VEE	Connettore per il collegamento al bus di comunicazione TU2C Link del comando centralizzato	10
HWS-IWFP010UP-E	Modulo Wi-Fi (*)	240

(*) Collegamento al sistema ESTIA di un solo dispositivo

ESTIA ALTA POTENZA serie 5

UNITÀ ESTERNA



- DC Inverter a controllo vettoriale (PAM + PWM)
- Compressore DC Twin Rotary
- Elevata efficienza energetica COP fino a 4,88
- Dislivello massimo 30 m
- Lunghezza tubazioni massimo 30 m
- Temperatura acqua da 7°C in riscaldamento fino a 60°C in riscaldamento
- Mantenimento della capacità nominale in riscaldamento fino a -15°C esterni
- Fino a 8 unità in singola applicazione (con comando HWS-AMS54E)
- Ampio spettro di funzionamento:
fino a 10°C / +43°C in raffrescamento
fino a -25°C / +35°C (b.u.) in riscaldamento

	Modelli monofase	Prezzo Unità (€)	Riscaldamento		Raffrescamento		Portata aria (m³/h)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Prex sonora Ext C/H a 2,5mt	Prex sonora Ext C/H a 1mt
			Capacità (kW)	COP	Capacità (kW)	EER					
65 % CT QP	HWS-P805HR-E	4.125	8,0	4,76	6,0	3,66	6180	1340x900x320	92	41	49
65 % CT QP	HWS-P1105HR-E	4.385	11,2	4,88	10,0	3,00	6180	1340x900x320	92	41	49

	Modelli trifase	Prezzo Unità (€)	Riscaldamento		Raffrescamento		Portata aria (m³/h)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Prex sonora Ext C/H a 2,5mt	Prex sonora Ext C/H a 1mt	Dati preliminari
			Capacità (kW)	COP	Capacità (kW)	EER						
65 % CT QP	HWS-P805H8R-E	4.875	8,0	4,68	6,0	n.d.	n.d.	1340x900x320	94	n.d.	n.d.	

Tabella compatibilità

	HWS-P805XWHM3-E	HWS-P1105XWHM3-E
HWS-P805HR-E	•	
HWS-P805H8R-E	•	
HWS-P1105HR-E		•

UNITÀ IDRONICA



- Comando di controllo a bordo macchina
- Pompa acqua a 6 velocità in Classe A
- Back-up resistenze elettriche monofase / trifase
- Limite operativo: +5°C / +32°C
- Temperatura acqua in uscita:
fino a 7°C / +25°C in raffreddamento
fino a 20°C / +60°C in riscaldamento

Modello	Prezzo Unità (€)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Back-up Resistenza elet. kW		N. velocità pompa	vaso espansione litri
				Monofase	Trifase		
HWS-P805XWHM3-E	5.255	925x525x355	49	3		6	12
HWS-P1105XWHM3-E	7.745	925x525x355	52	3		6	12



Accessori

Modello	Descrizione	Prezzo €
TCB-PCIN3E	Contatto in uscita per caldaia, allarme, defrost, compressore	150
TCB-PCMO3E	Segnale in ingresso del termostato ambiente	110
HWS-AMS54E	Comando a filo remoto (**)	195
BMS-IFMB0AWR-E	Scheda interfaccia Modbus (*) (**)	725
BMS-IFKX0AWR-E	Scheda interfaccia Konnex (*) (**)	850
BMS-IFMB0UEW-E	Scheda interfaccia Modbus (**)	725
BMS-IFKX0UEW-E	Scheda interfaccia Konnex (*) (**)	850

(**) Collegamento al sistema ESTIA di un solo dispositivo
(*) contattare sede per disponibilità

ESTIA serie 5

UNITÀ ESTERNA



- DC Inverter a controllo vettoriale (PAM + PWM)
- Compressore DC Twin Rotary
- Elevata efficienza energetica COP fino a 4,88
- Dislivello massimo 30 m
- Lunghezza tubazioni massimo 30 m
- Temperatura acqua da 7°C in raffreddamento fino a 55°C in riscaldamento
- fino a 8 unità in singola applicazione (con comando HWS-AMS54E)
- Ampio spettro di funzionamento:
 - fino a 10°C / +43°C in raffreddamento
 - fino a -20°C / +35°C (b.u.) in riscaldamento

	Modelli monofase	Prezzo unità (€)	Riscaldamento		Raffreddamento		Portata aria (m³/h)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Prex sonora Ext C/H a 2,5mt	Prex sonora Ext C/H a 1mt
			Capacità (kW)	COP	Capacità (kW)	EER					
CT	HWS-805H-E	3.220	8	4,46	6	3,1	3000	890x900x320	63	41	49
65 % CT	HWS-1405H-E	4.895	14	4,5	11	2,89	6180	1340x900x320	92	43	51

	Modelli trifase	Prezzo unità (€)	Riscaldamento		Raffreddamento		Portata aria (m³/h)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Prex sonora Ext C/H a 2,5mt	Prex sonora Ext C/H a 1mt
			Capacità (kW)	COP	Capacità (kW)	EER					
65 % CT QP	HWS-1105H8-E	4.335	11,2	4,8	10	3,07	6180	1340x900x320	93	42	49
CT	HWS-1405H8-E	5.550	14	4,44	11	2,89	6180	1340x900x320	93	43	51
CT	HWS-1605H8-E	6.945	16	4,3	13	2,71	6180	1340x900x320	93	44	52

Tabella compatibilità

	HWS-805XWHM3-E	HWS-1405XWHM3-E
HWS-805H-E	*	
HWS-1105H-E		*
HWS-1105H8-E		*
HWS-1405H-E		*
HWS-1405H8-E		*
HWS-1605H8-E		*

UNITÀ IDRONICA



- Comando di controllo a bordo macchina
- Pompa acqua a 6 velocità in Classe A
- Back-up resistenze elettriche monofase / trifase
- Limite operativo: +5°C / +32°C
- Temperatura acqua in uscita:
 - fino a 7°C / +25°C in raffreddamento
 - fino a 20°C / +55°C in riscaldamento

Modello	Prezzo unità (€)	Dimensioni mm (A x L x P)	Peso Kg	Back-up Resistenza elet. kW		N. velocità pompa	vaso espansione litri
				Monofase	Trifase		
HWS-805XWHM3-E	5.130	925x525x355	49	3		6	12
HWS-1405XWHM3-E	7.420	925x525x355	54	3		6	12



Accessori

Modello	Descrizione	Prezzo €
TCB-PCIN3E	Contatto in uscita per caldaia, allarme, defrost, compressore	150
TCB-PCMO3E	Segnale in ingresso del termostato ambiente	110
HWS-AMSS4E	Comando a filo remoto (*)	195
BMS-IFMB0AWR-E	Scheda interfaccia Modbus (*)	725
BMS-IFKX0AWR-E	Scheda interfaccia Konnex (*) (**)	850
BMS-IFMB0UEW-E	Scheda interfaccia Modbus (**)	725
BMS-IFKX0UEW-E	Scheda interfaccia Konnex (*) (**)	850

(**) Collegamento al sistema ESTIA di un solo dispositivo
(*) contattare sede per disponibilità

ESTIA Scaldacqua a Pompa di Calore

SCALDACQUA DA 190 L e 260 L



- Pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria
- Compressore DC Twin Rotary
- Serbatoio in acciaio smaltato
- Elevata efficienza energetica: COP fino a 3,69 @+7°C
- Produzione di acqua calda fino a 65°C
- Versione Smart ricca di funzioni aggiuntive
- Ampio spettro di funzionamento:
fino a -7°C / +46°C

	Modello Standard	Prezzo unità (€)	Volume (litri)	Dimensioni mm (A x Diametro)	Riscaldamento COP	Tempo di riscaldamento (ore:min)	Max temperatura dell'acqua (solo pompa)	Max temperatura dell'acqua (pompa e boiler elettrico)
65% CT	HWS-G1901CNMR-E	3.865	190	1620 x 620	3,57	06:27	60°C	65°C
65% CT	HWS-G1901CNRR-E	4.005	190	1620 x 620	3,57	06:27	60°C	65°C
65% CT	HWS-G1901ENXR-E	4.695	190	1620 x 620	3,57	06:27	60°C	65°C
65% CT	HWS-G2601CNMR-E	4.280	260	1960 x 620	3,69	09:12	60°C	65°C
65% CT	HWS-G2601CNRR-E	4.440	260	1961 x 620	3,69	09:12	60°C	65°C
65% CT	HWS-G2601CNXR-E	4.690	260	1962 x 620	3,69	09:12	60°C	65°C
65% CT	HWS-G2601ENXR-E	5.195	260	1963 x 620	3,69	09:12	60°C	65°C

VERSIONI	CNMR-E	CNRR-E	ENXR-E	CNMR-E	CNRR-E	CNXR-E	ENXR-E
Posizione tubazioni acqua ruotate di 180° rispetto fronte macchina		✓	✓		✓	✓	✓
Versione Smart: Integrazione con Smart Grid Integrazione con Fido-Voltaico Possibile installare una pompa aggiuntiva Possibile installare una connessione Wi-Fi Possibile connettere un sensore addizionale			✓			✓	✓
Batteria a espansione diretta per riscaldamento a pavimento o integrazione con solare termico			✓				✓