



RECUPERATORE DI CALORE ARIA-ARIA – Serie VN-M



| Modello | Portata d'acqua | Prezzo (€) <i>comando a filo non incluso</i> |
|--------------|-------------------------|---|
| VN-M150HE* | 150 m ³ / h | 2.010 |
| VN-M250HE* | 250 m ³ / h | 2.090 |
| VN-M1500HE1* | 1500 m ³ / h | 8.325 |


| Accessori | | |
|--|--|------------|
| Modello | Descrizione | Prezzo (€) |
| NRC-01HE  | Comando a filo per recuperatore di calore | 140 |
| NRB-1HE  | Cavi per il controllo del recuperatore per mezzo di interruttori | 140 |

(*): Disponibile fino ad esaurimento scorte

RECUPERATORE DI CALORE ARIA-ARIA – Serie VN-U

| Modello | Portata d'acqua | Prezzo (€) |
|---------------|-------------------------|--------------|
| VN-U00151SY-E | 150 m ³ / h | 1.710 |
| VN-U00251SY-E | 250 m ³ / h | 1.820 |
| VN-U00351SY-E | 350 m ³ / h | 2.050 |
| VN-U00501SY-E | 500 m ³ / h | 2.490 |
| VN-U00651SY-E | 650 m ³ / h | 2.915 |
| VN-U00801SY-E | 800 m ³ / h | 3.615 |
| VN-U01001SY-E | 1000 m ³ / h | 3.980 |
| VN-U01501SY-E | 1500 m ³ / h | 8.325 |
| VN-U02001SY-E | 2000 m ³ / h | 9.530 |

RECUPERATORE DI CALORE ARIA-ARIA – Serie VN-U

| Accessori | | |
|-------------------------|--|------------|
| Modello | Descrizione | Prezzo (€) |
| RBC-AMSU52-E |  <p>Comando a filo</p> | 220 |
| TCB-SFMCA1V-E | | |
| TCB-KBCN610V-E | Connettore per CN610 (OUTPUT per temperatura esterna molto bassa) | 15 |
| TCB-KBCN704V-E | Connettore per CN704 (OUTPUT per funzionamento ventilatori / scambio termico / free-cooling / anomalia) | 20 |
| TCB-KBCN705V-E | Connettore per CN705 (INPUT per inibizione comando a filo / cambio velocità / cambio modalità scambio termico-free-cooling / ON&OFF) | 95 |
| TCB-KBCN706V-E | Connettore per CN706 (INPUT ON&OFF via 12/ 24 V DC) | 15 |
| TCB-PSFC551VSY-E | Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglie 150 / 250 mc/h | 85 |
| TCB-PSFC551VMY-E | Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglia 350 mc/h | 95 |
| TCB-PSFC551VLY-E | Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglie 500 / 650 mc/h | 125 |
| TCB-PSFC551VXY-E | Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglie 800 / 1000 mc/h | 150 |