

AIR / ELIOS

2 tubi - pipes - tubes Leiter - tubos			3R scambiatore - coil - batterie Wärmetauscher - batería		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
 7/12 °C 27 °C d.b. 19 °C w.b.	Potenza frigorifera totale Total cooling capacity Puissance frigorifique totale Kälteleistung gesamt Potencia frigorífica total	(E)	W	6	1185	1885	2672	3633	4599	4906	5556	5997	7479	8957
			W	5	916	1685	2285	2801	3308	3950	4482	5264	6671	8535
			W	4	781	1298	1906	2322	2682	3139	3773	4150	5785	7739
			W	3	694	1142	1691	1930	2231	2620	3168	3379	4957	7159
			W	2	618	967	1455	1615	1710	2089	2527	2744	4255	6413
			W	1	525	838	1042	1251	1367	1875	2272	2421	4107	6225
	Potenza frigorifera sensibile Sensible cooling capacity Puissance frigorifique sensible Sensible Kälteleistung Potencia frigorífica total sensible	(E)	W	6	925	1385	1972	2673	3569	3586	4086	4717	6279	7227
			W	5	726	1235	1665	2021	2508	2840	3252	4104	5511	6885
			W	4	631	928	1376	1662	2012	2229	2713	3122	4745	6479
			W	3	554	822	1221	1360	1641	1850	2268	2509	4037	5959
			W	2	478	697	1045	1140	1240	1469	1777	2014	3435	5293
			W	1	380	598	762	871	997	1315	1612	1771	3097	4905
 45/40 °C 20 °C	Portata acqua Water flow Débit d'eau Wassermenge Flujo de agua	(E)	l/h	6	215	331	468	636	806	859	973	1056	1320	1576
			l/h	5	172	295	400	489	579	691	785	927	1174	1501
			l/h	4	137	227	334	405	469	549	659	729	1014	1361
			l/h	3	122	200	295	336	390	458	553	595	868	1260
			l/h	2	108	169	255	282	300	364	441	483	744	1129
			l/h	1	100	146	183	218	238	328	397	426	718	1095
	Perdite di carico lato acqua Water pressure drop Pertes charge côté eau Wasserseitiger Druckverlust Caídas de presión lado agua	(E)	kPa	6	5,9	16,3	36,6	24,0	42,0	23,9	17,9	20,6	33,8	37,6
			kPa	5	4,0	13,3	27,7	15,1	23,5	16,3	12,2	16,4	27,5	34,4
			kPa	4	3,1	8,4	20,2	10,8	17,9	10,8	9,0	11,5	26,1	28,8
			kPa	3	2,5	6,7	16,3	7,8	12,7	7,9	6,6	8,0	20,0	25,0
			kPa	2	2,0	5,0	12,5	5,7	7,9	5,3	4,4	5,6	15,6	20,7
			kPa	1	1,5	3,8	7,0	3,6	4,9	4,4	3,7	4,2	11,6	16,0
 50 °C 20 °C	Potenza termica Heating capacity Puissance thermique Heizleistung Energía térmica	(E)	W	6	1520	2130	2950	4400	5135	5950	6170	7300	8070	9790
			W	5	1160	1860	2500	3340	3617	4710	4920	6360	7130	9290
			W	4	950	1390	2060	2560	2910	3480	4080	4820	6250	8580
			W	3	790	1230	1810	2130	2440	2920	3450	3890	5440	7930
			W	2	620	970	1580	1820	1820	2400	2940	3280	4660	7060
			W	1	470	860	1180	1480	1380	2320	2680	2890	4360	6680
	Portata acqua Water flow Débit d'eau Wassermenge Flujo de agua	(E)	l/h	6	264	372	513	767	892	1036	1075	1271	1407	1705
			l/h	5	201	324	436	582	628	821	857	1107	1242	1619
			l/h	4	167	243	359	446	506	607	711	840	1089	1495
			l/h	3	126	214	315	370	424	508	601	677	948	1382
			l/h	2	102	170	275	317	316	419	513	571	811	1229
			l/h	1	82	150	206	257	240	403	467	504	759	1165
 20 °C	Perdite di carico lato acqua Water pressure drop Pertes charge côté eau Wasserseitiger Druckverlust Caídas de presión lado agua	(E)	kPa	6	7,0	16,5	35,5	27,5	48,2	27,4	17,6	23,6	43,1	35,6
			kPa	5	4,4	12,9	26,6	16,9	26,0	18,2	11,8	18,5	34,3	32,4
			kPa	4	3,5	7,8	18,9	10,6	17,7	10,7	8,5	11,4	19,9	22,9
			kPa	3	2,3	6,3	15,0	7,6	13,0	7,8	6,3	7,8	15,6	19,9
			kPa	2	1,6	4,1	11,8	5,8	7,9	5,6	4,8	5,8	11,8	16,2
			kPa	1	0,9	3,3	7,1	4,0	4,9	5,2	4,0	4,6	10,5	14,8
	Portata aria Air flow Débit d'air Luftstrom Flujo de aire	(E)	m³/h	6	205	342	427	603	771	835	968	1153	1376	1670
			m³/h	5	150	295	364	439	510	650	753	1001	1198	1604
			m³/h	4	120	211	292	359	398	503	619	728	1002	1511
			m³/h	3	100	184	256	295	336	419	519	586	865	1395
			m³/h	2	78	153	221	249	249	344	421	476	736	1224
			m³/h	1	61	130	160	220	189	299	379	407	649	1112
 20 °C	Livello di potenza sonora Sound power level Niveau de puissance sonore Schall-Leistungspegel Nivel de potencia acústica	(E)	dB(A)	6	48	51	51	53	54	54	57	62	62	65
			dB(A)	5	41	47	47	45	46	49	52	59	59	64
			dB(A)	4	38	40	43	40	40	43	49	54	55	62
			dB(A)	3	35	36	39	35	36	38	45	48	51	60
			dB(A)	2	29	33	36	31	30	33	37	40	47	57
			dB(A)	1	24	28	29	25	25	30	34	38	43	55
	Livello di pressione sonora Sound pressure level Niveau de pression sonore Schall-Druckpegel Nivel de presión sonora	(E)	dB(A)	6	39	42	42	44	45	45	48	53	53	56
			dB(A)	5	32	38	38	36	37	40	43	50	50	55
			dB(A)	4	29	31	34	31	31	34	40	45	46	53
			dB(A)	3	26	27	30	26	27	29	36	39	42	51
			dB(A)	2	20	24	27	22	21	24	28	31	38	48
			dB(A)	1	15	19	20	16	16	21	25	29	34	46

- **Unità standard a bocca libera:** pressione statica esterna = 0 Pa / Il test per la rilevazione del livello di potenza sonora è stato eseguito in accordo con la **normativa EN 16583:2015 / Livello di pressione sonora:** considerata 8,6 dB(A) inferiore rispetto alla potenza sonora in una stanza di 90 m³ con un tempo di riverbero di 0,5 sec. / **Valori tensione ammissibile:** ~230V / 1ph / 50-60Hz
- **Standard unit with free outlet:** external static pressure = 0 Pa / The sound power level test has been performed **according to EN 16583:2015 standard / Sound pressure level:** 8,6 dB(A) lower that the sound power level for a room of 90 m³ with a reverberation time of 0,5 sec. / **Supported power supply:** ~230V / 1ph / 50-60Hz
- **Unité standard avec sortie libre:** pression statique externe = 0 Pa / Le test de détection du niveau de puissance acoustique a été réalisé conformément à la norme EN 16583: 2015 / **Niveau de pression sonore:** considéré de 8,6 dB(A) plus faible que le niveau de puissance acoustique d'une pièce de 90 m³, avec un temps de réverbération de 0,5 sec. / **Valeurs de tension admissibles:** ~230V / 1ph / 50-60Hz
- **Standard Einheit mit offenem Auslass:** externer statischer Druck = 0 Pa / Der Test zur Erfassung des Schalleistungspiegels wurde gemäß der Norm EN 16583: 2015 durchgeführt / **Schall-Druckpegel:** Schall-Druckpegel: 8,6 dB (A) unter dem Schalldruck in einem Raum von 90 m³ mit einer Nachhallzeit von 0,5 s. / **Unterstützte Stromversorgung:** ~230V / 1ph / 50-60Hz
- **Unidad estándar con salida libre:** presión estática externa = 0 Pa / La prueba de nivel acústico se realizó de acuerdo con la **norma EN 16583:2015 / Nivel de presión sonora:** se considera 8,6 dB (A) inferior a la potencia acústica en una sala de 90 m³ con un tiempo de reverberación de 0,5 seg. / **Valores de voltaje admisibles:** ~230V / 1ph / 50-60Hz

velocità cablate / wired speed / vitesse câblée / verkabelte Geschwindigkeitsstufe / velocidades cableadas (E) = Eurovent

AIR / ELIOS

4 tubi - pipes - tubes Leiter - tubos				(3+1)R		scambiatore - coil - batterie Wärmetauscher - batería		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
 7/12 °C 27 °C d.b. 19 °C w.b. 	Potenza frigorifera totale Total cooling capacity Puissance frigorifique totale Kälteleistung gesamt Potencia frigorífica total	(E)	W	6	1195	1695	2612	3563	4579	4816	5206	6227	8319	8877			
			W	5	956	1545	2245	2751	3348	3880	4332	5474	7361	8475			
			W	4	830	1158	1876	2272	2687	3079	3223	4072	6395	7709			
			W	3	734	1012	1651	1890	2226	2570	2708	3349	5490	7169			
			W	2	658	867	1425	1585	1710	2049	2157	2744	4705	6408			
	Potenza frigorifera sensibile Sensible cooling capacity Puissance frigorifique sensible Sensible Kälteleistung Potencia frigorífica total sensible	(E)	W	1	550	788	1022	1231	1417	1835	2062	2481	4277	6225			
			W	6	915	1245	1802	2623	3499	3776	4446	4617	6169	6627			
			W	5	726	1135	1535	1981	2468	2790	3602	4024	5411	6315			
			W	4	621	908	1356	1622	1982	2189	2658	3057	4655	5759			
			W	3	534	797	1196	1340	1621	1820	2218	2469	3957	5319			
	Portata acqua Water flow Débit d'eau Wassermenge Flujo de agua	(E)	W	2	468	687	1030	1115	1220	1439	1747	1969	3365	4698			
			W	1	380	558	692	871	967	1285	1672	1751	3037	4555			
			l/h	6	211	333	459	625	836	844	914	1094	1463	1577			
			l/h	5	169	289	393	480	602	679	758	962	1292	1501			
			l/h	4	147	195	327	397	464	539	564	711	1119	1362			
	Perdite di carico lato acqua Water pressure drop Pertes charge côté eau Wasserseitiger Druckverlust Caídas de presión lado agua	(E)	l/h	3	130	174	289	329	401	451	473	606	958	1259			
			l/h	2	115	150	249	277	305	359	381	492	823	1130			
			l/h	1	96	144	178	214	245	322	360	435	746	1096			
kPa			6	3,5	15,8	30,4	23,2	38,8	23,2	16,0	22,0	40,6	30,5				
kPa			5	2,4	12,8	24,0	14,6	25,1	15,8	11,5	17,5	32,6	28,0				
 65/55 °C 20 °C 	Potenza termica Heating capacity Puissance thermique Heizleistung Energía térmica	(E)	kPa	4	1,8	7,6	18,7	10,1	17,0	10,0	8,4	11,0	25,0	24,0			
			kPa	3	1,5	6,0	15,1	7,2	11,9	7,3	6,2	7,7	18,9	20,0			
			kPa	2	1,1	4,5	11,6	5,3	7,4	4,9	4,1	5,5	14,4	17,0			
			kPa	1	0,7	3,7	8,9	3,5	5,2	4,2	3,1	4,3	12,4	16,1			
			W	6	1110	1800	2560	2860	4190	4370	4830	5290	7050	7520			
	Portata acqua Water flow Débit d'eau Wassermenge Flujo de agua	(E)	W	5	910	1610	2270	2320	3240	3620	4100	4840	6390	7120			
			W	4	760	1160	1680	1980	2700	2990	3000	3880	5620	6710			
			W	3	730	1090	1530	1710	2340	2600	2680	3450	5000	6260			
			W	2	610	940	1380	1520	1870	2270	2390	3050	4420	5750			
			W	1	520	650	1270	1230	1540	2070	2220	2750	4030	5430			
	Perdite di carico lato acqua Water pressure drop Pertes charge côté eau Wasserseitiger Druckverlust Caídas de presión lado agua	(E)	l/h	6	97	158	225	251	368	384	424	464	618	659			
			l/h	5	80	141	199	204	285	318	359	424	560	624			
			l/h	4	67	102	147	173	237	262	263	340	493	588			
			l/h	3	64	96	134	150	205	228	235	302	439	549			
			l/h	2	54	82	121	133	164	199	209	267	388	504			
	 70/60 °C 20 °C 	Potenza termica Heating capacity Puissance thermique Heizleistung Energía térmica	(E)	l/h	1	45	57	112	108	135	181	195	241	353	476		
				kPa	6	1,9	5,8	13,4	19,2	35,5	12,5	30,6	21,8	32,4	27,3		
				kPa	5	1,3	4,8	10,8	13,3	21,5	9,0	22,3	18,5	27,2	24,8		
kPa				4	1,0	3,2	8,3	10,1	13,8	6,3	12,3	13,0	21,8	22,3			
kPa				3	0,9	2,8	7,1	7,8	10,8	5,0	10,0	10,6	17,7	19,8			
Portata acqua Water flow Débit d'eau Wassermenge Flujo de agua		(E)	kPa	2	0,7	2,2	5,9	6,3	7,3	3,9	8,2	8,5	14,3	17,0			
			kPa	1	0,5	1,0	3,9	4,4	5,0	3,2	7,1	6,5	12,1	15,4			
			W	6	1270	2050	2910	3230	4770	4970	5480	6000	7990	8510			
			W	5	1040	1830	2504	2630	3690	4110	4640	5480	7240	8060			
			W	4	870	1350	1901	2240	3070	3390	3400	4390	6370	7590			
Perdite di carico lato acqua Water pressure drop Pertes charge côté eau Wasserseitiger Druckverlust Caídas de presión lado agua		(E)	W	3	840	1270	1736	1940	2660	2950	3030	3910	5660	7090			
			W	2	710	1100	1553	1710	2120	2570	2700	3450	5010	6510			
			W	1	600	740	1440	1390	1750	2340	2520	3120	4560	6140			
			l/h	6	112	180	256	284	419	436	481	527	702	748			
			l/h	5	92	161	220	231	324	361	408	482	636	708			
		Portata aria Air flow Débit d'air Luftstrom Flujo de aire	(E)	l/h	4	77	119	167	197	270	298	299	386	560	667		
				l/h	3	74	112	153	170	233	259	266	343	498	623		
				l/h	2	62	97	137	151	186	226	238	303	440	572		
	l/h			1	52	65	127	122	154	206	221	274	401	540			
	kPa			6	2,4	7,2	16,4	23,5	45,6	9,4	38,8	27,4	39,8	33,4			
	Livello di potenza sonora Sound power level Niveau de puissance sonore Schall-Leistungspegel Nivel de potencia acústica	(E)	kPa	5	1,7	5,9	13,3	16,3	27,6	6,8	28,2	23,2	33,3	30,4			
			kPa	4	1,2	3,5	10,2	12,3	17,7	4,8	15,6	15,3	26,6	27,3			
			kPa	3	1,2	3,1	8,7	9,5	13,9	3,8	12,7	12,2	21,6	24,2			
			kPa	2	0,9	2,4	7,3	7,7	9,4	3,0	10,3	9,9	17,4	20,8			
			kPa	1	0,6	1,2	4,8	5,3	6,4	2,5	9,0	8,2	14,8	18,8			
	Livello di pressione sonora Sound pressure level Niveau de pression sonore Schall-Druckpegel Nivel de presión sonora	(E)	m³/h	6	200	328	424	604	753	829	960	1138	1352	1643			
			m³/h	5	147	282	354	427	505	635	751	1000	1180	1572			
			m³/h	4	117	197	291	349	401	496	603	733	990	1493			
			m³/h	3	98	169	248	284	329	407	508	581	851	1368			
			m³/h	2	77	142	214	241	245	335	411	469	725	1217			
	Livello di potenza sonora Sound power level Niveau de puissance sonore Schall-Leistungspegel Nivel de potencia acústica	(E)	m³/h	1	60	132	155	212	184	288	370	403	635	1101			
			dB(A)	6	48	51	52	53	54	55	57	62	62	65			
			dB(A)	5	41	47	48	45	46	49	52	59	59	64			
dB(A)			4	38	40	43	40	42	43	49	53	57	62				
dB(A)			3	35	36	39	35	36	38	43	48	53	60				
Livello di pressione sonora Sound pressure level Niveau de pression sonore Schall-Druckpegel Nivel de presión sonora	(E)	dB(A)	2	29	30	36	32	34	33	37	43	50	57				
		dB(A)	1	20	28	29	25	27	30	34	38	43	55				
		dB(A)	6	39	42	43	44	45	46	48	53	53	56				
		dB(A)	5	32	38	39	36	37	40	43	50	50	55				
		dB(A)	4	29	31	34	31	33	34	40	44	48	53				
Livello di pressione sonora Sound pressure level Niveau de pression sonore Schall-Druckpegel Nivel de presión sonora	(E)	dB(A)	3	26	27	30	26	27	29	34	39	44	51				
		dB(A)	2	20	21	27	23	25	24	28	34	41	48				
		dB(A)	1	11	19	20	16	18	21	25	29	34	46				
		dB(A)	6	39	42	43	44	45	46	48	53	53	56				
		dB(A)	5	32	38	39	36	37	40	43	50	50	55				
Livello di pressione sonora Sound pressure level Niveau de pression sonore Schall-Druckpegel Nivel de presión sonora	(E)	dB(A)	4	29	31	34	31	33	34	40	44	48	53				
		dB(A)	3	26	27	30	26	27	29	34	39	44	51				
		dB(A)	2	20	21	27	23	25	24	28	34	41	48				
		dB(A)	1	11	19	20	16	18	21	25	29	34	46				
		dB(A)	6	39	42	43	44	45	46	48	53	53	56				

- **Unità standard a bocca libera:** pressione statica esterna = 0 Pa / Il test per la rilevazione del livello di potenza sonora è stato eseguito in accordo con la **normativa EN 16583:2015 / Livello di pressione sonora:** considerata 8,6 dB(A) inferiore rispetto alla potenza sonora in una stanza di 90 m³ con un tempo di riverbero di 0,5 sec. / **Valori tensione ammissibile:** ~230V / 1ph / 50-60Hz

- **Standard unit with free outlet:** external static pressure = 0 Pa / The sound power level test has been performed according to **EN 16583:2015 standard / Sound pressure level:** 8,6 dB(A) lower that the sound power level for a room of 90 m³ with a reverberation time of 0,5 sec. / **Supported power supply:** ~230V / 1ph / 50-60Hz

- **Unité standard avec sortie libre:** pression statique externe = 0 Pa / Le test de détection du niveau de puissance acoustique a été réalisé conformément à la norme **EN 16583: 2015 / Niveau de pression sonore:** considéré de 8,6 dB(A) plus faible que le niveau de puissance acoustique d'une pièce de 90 m³, avec un temps de réverbération de 0,5 sec. / **Valeurs de tension admissibles:** ~230V / 1ph / 50-60Hz

- **Standard Einheit mit offenem Auslass:** externer statischer Druck = 0 Pa / Der Test zur Erfassung des Schalleistungspegels wurde gemäß der Norm **EN 16583: 2015 durchgeführt / Schall-Druckpegel:** Schall-Druckpegel: 8,6 dB (A) unter dem Schalldruck in einem Raum von 90 m³ mit einer Nachhallzeit von 0,5 s. / **Unterstützte Stromversorgung:** ~230V / 1ph / 50-60Hz

- **Unidad estándar con salida libre:** presión estática externa = 0 Pa / La prueba de nivel acústico se realizó de acuerdo con la **norma EN 16583:2015 / Nivel de presión sonora:** se considera 8,6 dB (A) inferior a la potencia acústica en una sala de 90 m³ con un tiempo de reverberación de 0,5 seg. / **Valores de voltaje admisibles:** ~230V / 1ph / 50-60Hz

velocità cablate / wired speed / vitesse câblée / verkabelte Geschwindigkeitsstufe / velocidades cableadas (E) = Eurovent

AIR / ELIOS

Motore asincrono - Asynchronous motor Moteur asynchrone - Asynchronmotor - Motor asíncrono			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Potenza assorbita dal motore del ventilatore Motor fan absorbed power Puissance absorbée par le moteur de ventilateur Vom Lüftermotor aufgenommene Leistung Potencia absorbida por el motor del ventilador	(E)	W	6	35	45	58	77	91	104	114	153	211	223
		W	5	24	35	45	49	62	80	88	136	169	205
		W	4	19	22	34	38	48	61	67	98	125	191
		W	3	16	18	29	30	39	50	52	81	103	181
		W	2	12	13	25	25	30	41	43	66	85	167
		W	1	10	12	18	19	23	35	38	59	73	155
Corrente assorbita dal motore del ventilatore Motor fan absorbed current Courant absorbé par le moteur du ventilateur Vom Lüftermotor aufgenommener Strom Corriente absorbida por el motor del ventilador		A	6	0,16	0,20	0,26	0,34	0,41	0,48	0,49	0,68	0,93	1,03
		A	5	0,11	0,15	0,20	0,22	0,28	0,36	0,38	0,60	0,71	0,93
		A	4	0,09	0,10	0,15	0,17	0,21	0,28	0,29	0,45	0,55	0,87
		A	3	0,07	0,08	0,13	0,13	0,17	0,22	0,24	0,37	0,45	0,82
		A	2	0,05	0,06	0,11	0,11	0,13	0,18	0,20	0,31	0,37	0,77
		A	1	0,04	0,05	0,08	0,09	0,10	0,16	0,17	0,27	0,32	0,72
Tensione di alimentazione Power supply Tension d'alimentation Stromversorgung Tensión de alimentación				~230V / 1ph / 50-60Hz									

velocità cablate / wired speed / vitesse câblée / verkabelte Geschwindigkeitsstufe / velocidades cableadas (E) = Eurovent

 Motore ECM - ECM motor Moteur ECM - ECM-Motor - Motor ECM			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Potenza assorbita dal motore del ventilatore Motor fan absorbed power Puissance absorbée par le moteur de ventilateur Vom Lüftermotor aufgenommene Leistung Potencia absorbida por el motor del ventilador	(E)	W	6	-	24	30	40	47	56	67	113	103	170
		W	5	-	19	20	19	19	30	34	76	72	147
		W	4	-	11	15	13	14	19	22	38	55	131
		W	3	-	10	11	10	10	13	17	24	40	102
		W	2	-	8	10	8	7	10	12	17	29	78
		W	1	-	8	7	7	6	9	10	11	20	63
Corrente assorbita dal motore del ventilatore Motor fan absorbed current Courant absorbé par le moteur du ventilateur Vom Lüftermotor aufgenommener Strom Corriente absorbida por el motor del ventilador		A	6	-	0,19	0,24	0,29	0,35	0,49	0,50	0,88	0,83	1,34
		A	5	-	0,15	0,16	0,15	0,15	0,26	0,26	0,58	0,58	1,17
		A	4	-	0,10	0,13	0,11	0,12	0,17	0,16	0,26	0,38	1,04
		A	3	-	0,09	0,10	0,09	0,09	0,13	0,14	0,16	0,28	0,82
		A	2	-	0,08	0,09	0,08	0,07	0,10	0,11	0,13	0,21	0,66
		A	1	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,10	0,11	0,18	0,54
Tensione di controllo velocità (Vcc) Speed control voltage (Vdc) Tension de contrôle de vitesse (Vcc) Drehzahlregelspannung (Vcc) Voltaje de control de velocidad (Vcc)		Vdc	6	-	8,8	8,3	9,0	9,2	9,2	5,9	7,0	7,4	7,7
		Vdc	5	-	7,5	6,3	5,7	5,4	6,5	4,6	6,2	6,3	7,3
		Vdc	4	-	5,0	5,4	4,4	4,6	4,8	3,5	4,7	5,2	6,9
		Vdc	3	-	4,2	4,2	3,2	3,1	3,6	2,9	3,3	4,4	6,3
		Vdc	2	-	3,4	3,6	2,7	2,0	2,9	2,4	2,8	3,8	5,9
		Vdc	1	-	3,1	2,9	2,0	1,3	2,3	2,0	2,2	3,6	5,1
Tensione di alimentazione Power supply Tension d'alimentation Stromversorgung Tensión de alimentación			~230V / 1ph / 50-60Hz										

velocità cablate / wired speed / vitesse câblée / verkabelte Geschwindigkeitsstufe / velocidades cableadas (E) = Eurovent