

SMART CASSETTE



SCOP MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
5,51	5KW ~ 14KW	-27°C ~ +52°C



Abbinabile alle
unità esterne della gamma:



Dedicata alle applicazioni commerciali, la Smart Cassette di Toshiba è il mix perfetto tra comfort, eleganza ed efficienza. Con un design semplice ed elegante si adatta a diversi tipi di ambienti.

CLASSE Raffrescamento A+++	CLASSE Riscaldamento A+++	COMPRESSORE TWIN ROTARY 	GAS R32 	SENSORE DI PRESENZA Optional
DOPPIO FLUSSO D'ARIA 	MEMORIA POSIZIONE ALETTE 	POMPA CONDENSA INTEGRATA 850 mm 	FACILE INSTALLAZIONE 	AUTOPULIZIA

**SCOPRI
SMART
CASSETTE**



**LISTINO
PREZZI**



UNITÀ INTERNE

RAV-HM561UT-E
RAV-HM801UT-E
RAV-HM1101UT-E
RAV-HM1401UT-E



UNITÀ ESTERNE

RAV-GP561ATW-E
RAV-GP801ATW-E
RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E1



RBC-AMSU52E
RBC-AWSU52E



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AXU41U-E

CONTROLLI

Opzionali

SMART CASSETTE SUPER DIGITAL INVERTER

SPECIFICHE TECNICHE SUPER DIGITAL INVERTER - UNITÀ INTERNE HM

Unità interna	RAV-HM561UT-E	RAV-HM801UT-E	RAV-HM1101UT-E	RAV-HM1401UT-E
Codice griglia	RBC-U41PG(W)-E	RBC-U41PG(W)-E	RBC-U41PG(W)-E	RBC-U41PG(W)-E
Unità esterna	RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1
Alimentazione	Monofase	Monofase	Monofase	Monofase

Detraibilità Fiscale / Conto Termico

BE CT

BE CT

BE CT

BE CT

RAFFRESCAMENTO

Capacità nominale	kW	5,00	7,10	10,00	12,50
Capacità min. - max.	kW	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,19 - 1,99 - 2,03	0,26 - 1,37 - 2,94	0,56 - 1,90 - 2,80	0,56 - 2,91 - 3,40
Pdesignc	kW	5,00	7,10	10,00	12,50
SEER	W/W	8,17	9,72	9,25	8,87
Classe di efficienza energetica		A++	A+++	A+++	-
Consumo energetico stagionale	kWh	214	256	378	845

RISCALDAMENTO

Capacità nominale	kW	5,60	8,00	11,20	14,00
Capacità min. - max.	kW	0,90 - 8,10	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,16 - 1,29 - 2,75	0,20 - 1,45 - 3,15	0,41 - 2,18 - 2,98	0,41 - 3,04 - 4,18
Pdesignh	kW	3,80	5,10	9,20	9,60
SCOP	W/W	5,02	5,54	5,03	5,00
Classe di efficienza energetica	H	A++	A+++	A++	-
Consumo energetico stagionale	kWh	1058	1287	2557	2686

Unità interna		RAV-HM561UT-E	RAV-HM801UT-E	RAV-HM1101UT-E	RAV-HM1401UT-E
Portata Aria (b-m-a)	m³/h	750 - 900 - 1050	810 - 1290 - 1920	1050 - 1650 - 2250	1170 - 1710 - 2250
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	26 - 29 - 32	27 - 35 - 42	31 - 40 - 48	33 - 41 - 48
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	43 - 45 - 48	43 - 49 - 56	46 - 54 - 61	48 - 55 - 61
Dimensioni (A x L x P)	mm	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Peso	kg	20	25	25	25
Griglia	codice	RBC-U41PG(W)-E	RBC-U41PG(W)-E	RBC-U41PG(W)-E	RBC-U41PG(W)-E
Dimensioni della griglia (A x L x P)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Peso griglia	kg	5	5	5	5

Unità esterna		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	2250	3180	6960	6960
Livello di pressione sonora [C-H]	dB(A)	46 - 48	46 - 48	49 - 50	50 - 51
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	63 - 65	63 - 66	66 - 67	67 - 68
Intervallo di funzionamento [C]	°C	-15 ÷ 52	-15 ÷ 52	-15 ÷ 52	-15 ÷ 52
Intervallo di funzionamento [H]	°C	-27 ÷ 24	-27 ÷ 24	-27 ÷ 24	-27 ÷ 24
Dimensioni [A × L × P]	mm	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Peso	kg	45	74	104	104
Compressore		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO ₂ Eq - GWP		R32 - 1,35 - 0,91 - 675	R32 - 1,9 - 1,28 - 675	R32 - 3,1 - 2,09 - 675	R32 - 3,1 - 2,09 - 675
Accoppiamento a cartella Gas		1/2	5/8	5/8	5/8
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4	3/8	3/8	3/8
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	3 - 50	3 - 50	3 - 75	3 - 75
Dislivello massimo	m	30	30	30	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	20	30	30	30
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Corrente massima	A	13,1	20,3	20,5	20,5

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Velocità ventilatore Alta m: Velocità ventilatore Media b: Velocità ventilatore Bassa *Dal profilo basso della macchina

BE = Bonus Edilizi **CT** = Conto Termico