

TOSHIBA

COMPATIBILITÀ MULTISPLIT R32

TABELLE DI
COMBINAZIONE

TABELLA COMPATIBILITÀ MULTISPLIT SERIE G3 R32



									
			DUAL SPLIT 2:1			TRIAL SPLIT 3:1		QUADRI SPLIT 4:1	PENTA SPLIT 5:1
Unità interne	RAS -		2M10G3AVG-E 3kW	2M14G3AVG-E 4kW	2M18G3AVG-E 5,2kW	3M18G3AVG-E 5,2kW	3M26G3AVG-E 7,5kW	4M27G3AVG-E 8kW	5M34G3AVG-E 10kW
Daiseikai 10 Wood 	B10S4KVDG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13S4KVDG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	B18S4KVDG-E	18k			●	●	●	●	●
Daiseikai 10 White 	B10S4KVPD-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13S4KVPD-E	13k		●	●	●	●	●	●
	B18S4KVPD-E	18k			●	●	●	●	●
Haori 	M07N4KVRG-E	07k	●	●	●	●	●	●	●
	B13N4KVRG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13N4KVRG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	B16N4KVRG-E	16k			●	●	●	●	●
Shorai Edge 	M05N4KVSG-E	05k	●	●	●	●	●	●	●
	B07N4KVSG-E	07k	●	●	●	●	●	●	●
	B10N4KVSG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13N4KVSG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	B16N4KVSG-E	16k			●	●	●	●	●
	B22N4KVSG-E	22k					●	●	●
	B24N4KVSG-E	24k					●	●	●
Shorai Edge White 	M05G3KVSG-E	05k	●	●	●	●	●	●	●
	B07G3KVSG-E	07k	●	●	●	●	●	●	●
	B10G3KVSG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13G3KVSG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	B16G3KVSG-E	16k			●	●	●	●	●
	B18G3KVSG-E	18k					●	●	●
	B22G3KVSG-E	22k					●	●	●
	B24G3KVSG-E	24k					●	●	●
Shorai Edge Black 	M05G3KVSG-B-E	05k	●	●	●	●	●	●	●
	B07G3KVSG-B-E	07k	●	●	●	●	●	●	●
	B10G3KVSG-B-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13G3KVSG-B-E	13k		●	●	●	●	●	●
	B16G3KVSG-B-E	16k			●	●	●	●	●
	B18G3KVSG-B-E	18k					●	●	●
	B22G3KVSG-B-E	22k					●	●	●
	B24G3KVSG-B-E	24k					●	●	●
Smart 	B05S4KVG-E	05k	●	●	●	●	●	●	●
	B07S4KVG-E	07k	●	●	●	●	●	●	●
	B10S4KVG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13S4KVG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	B16S4KVG-E	16k			●	●	●	●	●
	B18S4KVG-E	18k					●	●	●
	B24S4KVG-E	24k					●	●	●

TABELLA COMPATIBILITÀ MULTISPLIT SERIE G3 R32

									
			DUAL SPLIT 2:1			TRIAL SPLIT 3:1		QUADRI SPLIT 4:1	PENTA SPLIT 5:1
Unità interne	RAS -		2M10G3AVG-E 3kW	2M14G3AVG-E 4kW	2M18G3AVG-E 5,2kW	3M18G3AVG-E 5,2kW	3M26G3AVG-E 7,5kW	4M27G3AVG-E 8kW	5M34G3AVG-E 10kW
Classic 	B05B2KVG-E2 NEW	05k	●	●	●	●	●	●	●
	B07B2KVG-E2 NEW	07k	●	●	●	●	●	●	●
	B10B2KVG-E2 NEW	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13B2KVG-E3 NEW	13k		●	●	●	●	●	●
	B16B2KVG-E2 NEW	16k			●	●	●	●	●
	B18B2KVG-E2 NEW	18k					●	●	●
	B24B2KVG-E2 NEW	24k					●	●	●
Classic 	B05B2KVG-E	05k	●	●	●	●	●	●	●
	B07B2KVG-E	07k	●	●	●	●	●	●	●
	B10B2KVG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13B2KVG-E1	13k		●	●	●	●	●	●
	B16B2KVG-E	16k			●	●	●	●	●
	B18B2KVG-E	18k					●	●	●
	B24B2KVG-E	24k					●	●	●
Cassetta compatta 	M10U2MUVG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	M13U2MUVG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	M16U2MUVG-E	18k			●	●	●	●	●
Cassetta compatta 	M10S4MUVG-E NEW	10k	●	●	●	●	●	●	●
	M13S4MUVG-E NEW	13k		●	●	●	●	●	●
	M16S4MUVG-E NEW	18k			●	●	●	●	●
Canalizzabile 	M07U2DVG-E	07k	●	●	●	●	●	●	●
	M10U2DVG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	M13U2DVG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	M16U2DVG-E	16k			●	●	●	●	●
	M22U2DVG-E	22k					●	●	●
	M24U2DVG-E	24k					●	●	●
Console 	M07J2FVG-E	07k	●	●	●	●	●	●	●
	B10J2FVG-E	10k	●	●	●	●	●	●	●
	B13J2FVG-E	13k		●	●	●	●	●	●
	B18J2FVG-E	18k					●	●	●

COMBINAZIONI

RAS-2M10G3AVG-E / RAS-2M10G3AVG- TR

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 10)

RAFFRESCAMENTO																			
Configurazione	Combinazione		Capacità dell'unità (kW)		Capacità di raff. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			EER	50%	65%	70%	CT
	Unità A	Unità B	Unità A	Unità B	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SEER	Classe	Nom.				
1 Unità	05	-	1,50	-	1,0	1,5	2,0	230	360	500	-	-	-	-					
	07	-	2,00	-	1,0	2,0	2,9	230	490	890	-	-	-	-					
	10	-	2,50	-	1,0	2,5	3,2	230	660	1140	-	-	-	-					
2 Unità	05	05	1,50	1,50	1,2	3,0	4,0	200	610	1040	3,18	3,0	8,00	A++	4,93	•	•		
	07	05	1,89	1,41	1,2	3,3	4,1	200	700	1050	3,39	3,3	8,20	A++	4,73	•	•		
	10	05	2,06	1,24	1,2	3,3	4,1	200	700	1050	3,39	3,3	8,20	A++	4,73	•	•		
	07	07	1,65	1,65	1,2	3,3	4,1	200	670	1050	3,31	3,3	8,60	A+++	4,93	•	•		
	10	07	1,83	1,47	1,2	3,3	4,1	200	670	1050	3,31	3,3	8,60	A+++	4,93	•	•		
	10	10	1,65	1,65	1,2	3,3	4,1	200	670	1050	3,31	3,3	8,60	A+++	4,93	•	•		
RISCALDAMENTO																			
Configurazione	Combinazione		Capacità dell'unità (kW)		Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			COP	50%	65%	70%	CT
	Unità A	Unità B	Unità A	Unità B	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SCOP	Classe	Nom.				
1 Unità	05	-	2,00	-	0,90	2,00	2,50	210	460	690	-	-	-	-					
	07	-	2,50	-	0,90	2,50	3,60	190	520	920	-	-	-	-					
	10	-	3,20	-	0,90	3,20	4,80	190	740	1460	-	-	-	-					
2 Unità	05	05	2,00	2,00	1,0	4,0	4,9	180	960	1240	4,45	2,7	4,60	A++	4,17	•	•		
	07	05	2,22	1,78	1,0	4,0	4,9	170	880	1140	4,09	2,7	4,60	A++	4,55	•	•		
	10	05	2,46	1,54	1,0	4,0	4,9	170	880	1140	4,09	2,7	4,60	A++	4,55	•	•		
	07	07	2,00	2,00	1,0	4,0	4,9	170	850	1100	3,96	2,7	4,70	A++	4,71	•	•		
	10	07	2,25	1,75	1,0	4,0	4,9	170	850	1100	3,96	2,7	4,70	A++	4,71	•	•		
	10	10	2,00	2,00	1,0	4,0	4,9	170	850	1100	3,96	2,7	4,70	A++	4,71	•	•		

Tuttel le combinazioni sono valide per le combinazioni con le unità a parete SHORAI B&W.

RAS-2M14G3AVG-E / RAS-2M14G3AVG-TR

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 14)

RAFFRESCAMENTO																			
Configurazione	Combinazione		Capacità dell'unità (kW)		Capacità di raff. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			EER	50%	65%	70%	CT
	Unità A	Unità B	Unità A	Unità B	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SEER	Classe	Nom.				
1 Unità	05	-	1,50	-	1,1	1,5	2,0	260	360	470	-	-	-	-					
	07	-	2,00	-	1,2	2,0	2,9	260	440	710	-	-	-	-					
	10	-	2,50	-	1,2	2,5	3,2	260	600	870	-	-	-	-					
	13	-	3,50	-	1,3	3,5	4,1	260	990	1300	-	-	-	-					
2 Unità	05	05	1,50	1,50	1,4	3,0	4,7	240	650	1250	3,26	3,0	8,10	A++	4,63	•	•		
	07	05	2,00	1,50	1,4	3,5	4,9	240	780	1250	3,64	3,5	8,30	A++	4,47	•	•		
	10	05	2,50	1,50	1,4	4,0	4,9	240	950	1250	4,41	4,0	7,60	A++	4,23	•	•		
	13	05	2,80	1,20	1,5	4,0	4,9	230	910	1200	4,23	4,0	8,10	A++	4,39	•	•		
	07	07	2,00	2,00	1,5	4,0	4,9	230	920	1250	4,27	4,0	7,90	A++	4,33	•	•		
	10	07	2,22	1,78	1,5	4,0	4,9	230	920	1200	4,27	4,0	7,90	A++	4,33	•	•		
	13	07	2,55	1,45	1,5	4,0	4,9	230	890	1180	4,14	4,0	8,20	A++	4,51	•	•		
	10	10	2,00	2,00	1,5	4,0	4,9	230	920	1200	4,27	4,0	7,90	A++	4,33	•	•		
	13	10	2,33	1,67	1,5	4,0	4,9	230	890	1150	4,14	4,0	8,20	A++	4,51	•	•		
	13	13	2,00	2,00	1,5	4,0	4,9	230	850	1150	3,96	4,0	8,70	A+++	4,71	•	•		
RISCALDAMENTO																			
Configurazione	Combinazione		Capacità dell'unità (kW)		Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			COP	50%	65%	70%	CT
	Unità A	Unità B	Unità A	Unità B	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SCOP	Classe	Nom.				
1 Unità	05	-	2,00	-	1,0	2,0	2,5	230	510	680	-	-	-	-					
	07	-	2,50	-	1,0	2,5	3,6	230	680	950	-	-	-	-					
	10	-	3,20	-	1,0	3,2	4,8	230	1010	1490	-	-	-	-					
	13	-	4,20	-	1,0	4,2	5,2	230	1400	1610	-	-	-	-					
2 Unità	05	05	2,00	2,00	1,0	4,0	5,1	200	960	1300	4,45	2,8	4,50	A+	4,17	•	•		
	07	05	2,44	1,96	1,0	4,4	5,2	200	1090	1300	5,04	3,1	4,50	A+	4,04	•	•		
	10	05	2,71	1,69	1,0	4,4	5,2	200	1090	1300	5,04	3,1	4,60	A++	4,04	•	•		
	13	05	2,98	1,42	1,0	4,4	5,2	200	1010	1280	4,68	3,1	4,60	A++	4,36	•	•		
	07	07	2,20	2,20	1,0	4,4	5,2	200	1020	1300	4,72	3,1	4,60	A++	4,31	•	•		
	10	07	2,47	1,93	1,0	4,4	5,2	200	1020	1280	4,72	3,1	4,60	A++	4,31	•	•		
	13	07	2,76	1,64	1,0	4,4	5,2	200	940	1280	4,36	3,1	4,70	A++	4,68	•	•		
	10	10	2,20	2,20	1,0	4,4	5,2	200	1020	1250	4,72	3,1	4,60	A++	4,31	•	•		
	13	10	2,50	1,90	1,0	4,4	5,2	200	940	1250	4,36	3,1	4,70	A++	4,68	•	•		
	13	13	2,20	2,20	1,0	4,4	5,2	200	900	1220	4,18	3,1	4,80	A++	4,89	•	•		

Tuttel le combinazioni sono valide per le combinazioni con le unità a parete SHORAI B&W.

■ RAFFRESCAMENTO

Configurazione	Combinazione		Capacità dell'unità (kW)		Capacità di raff. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			EER	50%	65%	70%	CT
	Unità A	Unità B	Unità A	Unità B	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SEER	Classe	Nom.				
1 Unità	05	-	1,50		1,2	1,5	2,0	250	350	500	-	-	-	-					
	07	-	2,00		1,2	2,0	2,9	250	480	780	-	-	-	-					
	10	-	2,50		1,2	2,5	3,2	250	640	900	-	-	-	-					
	13	-	3,50		1,3	3,5	4,1	250	940	1320	-	-	-	-					
	16	-	4,60		1,3	4,6	5,0	250	1370	2060	-	-	-	-					
2 Unità	05	05	1,50	1,50	1,5	3,0	4,8	270	570	1290	3,07	3,0	7,10	A++	5,26	•	•		
	07	05	2,00	1,50	1,5	3,5	4,9	270	710	1300	3,42	3,5	7,80	A++	4,93	•	•		
	10	05	2,50	1,50	1,5	4,0	5,6	270	880	1680	4,09	4,0	8,00	A++	4,55	•	•		
	13	05	3,50	1,50	1,6	5,0	6,4	270	1250	2120	5,75	5,0	7,50	A++	4,00	•	•		
	16	05	3,92	1,28	1,6	5,2	6,5	270	1340	2090	6,15	5,2	7,40	A++	3,88	•	•		
	07	07	2,00	2,00	1,6	4,0	5,8	270	860	1700	4,00	4,0	8,10	A++	4,65	•	•		
	10	07	2,50	2,00	1,6	4,5	6,4	270	1060	2110	4,90	4,5	7,70	A++	4,25	•	•		
	13	07	3,31	1,89	1,6	5,2	6,5	270	1290	2100	5,93	5,2	7,80	A++	4,03	•	•		
	16	07	3,62	1,58	1,6	5,2	6,5	270	1300	2110	5,97	5,2	7,80	A++	4,00	•	•		
	10	10	2,50	2,50	1,6	5,0	6,4	270	1240	2110	5,71	5,0	7,70	A++	4,03	•	•		
	13	10	3,03	2,17	1,6	5,2	6,5	270	1280	2100	5,89	5,2	7,80	A++	4,06	•	•		
	16	10	3,37	1,83	1,6	5,2	6,5	270	1260	1860	5,80	5,2	7,80	A++	4,13	•	•		
	13	13	2,60	2,60	1,6	5,2	6,5	270	1240	1880	5,71	5,2	8,10	A++	4,19	•	•		
	16	13	2,95	2,25	1,6	5,2	6,5	270	1210	1880	5,57	5,2	8,70	A+++	4,30	•	•		
	16	16	2,60	2,60	1,6	5,2	6,5	270	1190	1880	5,48	5,2	8,70	A+++	4,37	•	•		

■ RISCALDAMENTO

Configurazione	Combinazione		Capacità dell'unità (kW)		Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			COP	50%	65%	70%	CT
	Unità A	Unità B	Unità A	Unità B	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SCOP	Classe	Nom.				
1 Unità	05	-	2,00		1,0	2,0	2,5	260	510	720	-	-	-	-					
	07	-	2,50		1,0	2,5	3,6	230	680	950	-	-	-	-					
	10	-	3,20		1,0	3,2	4,8	230	1110	1460	-	-	-	-					
	13	-	4,20		1,1	4,2	5,3	230	1530	1810	-	-	-	-					
	16	-	5,50		1,1	5,5	6,2	230	2340	2530	-	-	-	-					
2 Unità	05	05	2,00	2,00	1,2	4,0	5,9	240	850	1820	3,96	2,3	4,10	A+	4,71	•	•		
	07	05	2,50	2,00	1,3	4,5	6,1	240	990	1780	4,59	2,6	4,20	A+	4,55	•	•		
	10	05	3,20	2,00	1,3	5,2	7,3	240	1270	2300	5,84	3,0	4,30	A+	4,09	•	•		
	13	05	3,79	1,81	1,3	5,6	7,8	240	1290	2490	5,93	3,2	4,50	A+	4,34	•	•		
	16	05	4,11	1,49	1,3	5,6	8,2	240	1280	2470	5,89	3,2	4,60	A++	4,38	•	•		
	07	07	2,50	2,50	1,3	5,0	7,2	240	1130	2250	5,22	2,9	4,40	A+	4,42	•	•		
	10	07	3,14	2,46	1,3	5,6	8,2	240	1340	2510	6,15	3,2	4,60	A++	4,18	•	•		
	13	07	3,51	2,09	1,3	5,6	8,2	240	1240	2440	5,71	3,2	4,60	A++	4,52	•	•		
	16	07	3,85	1,75	1,3	5,6	8,2	240	1220	2420	5,62	3,2	4,60	A++	4,59	•	•		
	10	10	2,80	2,80	1,3	5,6	8,2	240	1340	2510	6,15	3,2	4,60	A++	4,18	•	•		
	13	10	3,18	2,42	1,3	5,6	8,2	240	1240	2440	5,71	3,2	4,60	A++	4,52	•	•		
	16	10	3,54	2,06	1,3	5,6	8,2	240	1220	2420	5,62	3,2	4,60	A++	4,59	•	•		
	13	13	2,80	2,80	1,3	5,6	8,2	240	1150	2360	5,31	3,2	4,70	A++	4,87	•	•		
	16	13	3,18	2,42	1,3	5,6	8,2	240	1140	2340	5,26	3,2	4,80	A++	4,91	•	•		
	16	16	2,80	2,80	1,3	5,6	8,2	240	1110	2320	5,13	3,2	4,90	A++	5,05	•	•		

Tutte le combinazioni sono valide per le combinazioni con le unità a parete SHORAI B&W.

COMBINAZIONI

RAS-3M18G3AVG-E / RAS-3M18G3AVG-TR							TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 18)														
RAFFRESCAMENTO																					
Configurazione	Combinazione			Capacità dell'unità (kW)			Capacità di raff. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			EER	50% 65% 70%	CT		
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Nom.	Pdesign	SEER				Classe	Nom.
1 Unità	05	-	-	1,50	-	-	1,2	1,5	2,0	280	350	490	2,87	-	-	-					
	07	-	-	2,00	-	-	1,2	2,0	2,9	270	460	830	3,61	-	-	-					
	10	-	-	2,50	-	-	1,2	2,5	3,2	270	600	940	4,50	-	-	-					
	13	-	-	3,50	-	-	1,2	3,5	4,1	260	990	1230	4,86	-	-	-					
	16	-	-	4,60	-	-	1,2	4,6	5,3	260	1530	2330	6,15	-	-	-					
2 Unità	05	05	-	1,50	1,50	-	1,4	3,0	4,8	360	650	1340	3,26	3,0	6,50	A++	4,62	•	•		
	07	05	-	2,00	1,50	-	1,6	3,5	4,9	350	770	1380	3,60	3,5	6,70	A++	4,54	•	•		
	10	05	-	2,50	1,50	-	1,6	4,0	5,6	350	940	1590	4,36	4,0	6,80	A++	4,27	•	•		
	13	05	-	3,50	1,50	-	1,6	5,0	6,4	340	1360	2410	6,24	5,0	7,00	A++	3,69	•	•		
	16	05	-	3,92	1,28	-	1,6	5,2	6,5	340	1470	2440	6,73	5,2	7,00	A++	3,56	•	•		
	07	07	-	2,00	2,00	-	1,6	4,0	5,8	350	920	1600	4,27	4,0	6,90	A++	4,36	•	•		
	10	07	-	2,50	2,00	-	1,6	4,5	6,4	350	1120	2450	5,17	4,5	6,80	A++	4,01	•	•		
	13	07	-	3,31	1,89	-	1,6	5,2	6,5	340	1420	2430	6,51	5,2	7,10	A++	3,65	•	•		
	16	07	-	3,62	1,58	-	1,6	5,2	6,5	340	1400	2430	6,42	5,2	7,20	A++	3,71	•	•		
	10	10	-	2,50	2,50	-	1,6	5,0	6,4	350	1370	2430	6,29	5,0	7,00	A++	3,64	•	•		
	13	10	-	3,03	2,17	-	1,7	5,2	6,5	340	1420	2460	6,51	5,2	7,10	A++	3,65	•	•		
	16	10	-	3,37	1,83	-	1,7	5,2	6,5	340	1400	2460	6,42	5,2	7,20	A++	3,71	•	•		
	13	13	-	2,60	2,60	-	1,7	5,2	6,6	330	1340	2460	6,15	5,2	7,40	A++	3,87	•	•		
	16	13	-	2,95	2,25	-	1,7	5,2	6,7	330	1330	2430	6,11	5,2	7,40	A++	3,92	•	•		
	16	16	-	2,60	2,60	-	1,7	5,2	6,7	330	1310	2460	6,02	5,2	7,50	A++	3,98	•	•		
3 Unità	05	05	05	1,50	1,50	1,50	1,7	4,5	6	300	830	1480	3,87	4,5	8,30	A++	5,39	•	•		
	07	05	05	2,00	1,50	1,50	1,7	5	6,9	300	980	1990	4,54	5,0	8,50	A+++	5,11	•	•		
	10	05	05	2,36	1,42	1,42	1,7	5,2	7,5	300	1050	2480	4,86	5,2	8,40	A++	4,96	•	•		
	13	05	05	2,80	1,20	1,20	1,7	5,2	7,5	300	1020	2490	4,72	5,2	8,50	A+++	5,07	•	•		
	16	05	05	3,15	1,03	1,03	1,9	5,2	7,5	300	1030	2530	4,77	5,2	8,40	A++	5,06	•	•		
	07	07	05	1,89	1,89	1,42	1,9	5,2	7,5	300	1040	2510	4,81	5,2	8,50	A+++	5,00	•	•		
	10	07	05	2,17	1,73	1,30	1,9	5,2	7,5	300	1040	2510	4,81	5,2	8,50	A+++	5,00	•	•		
	13	07	05	2,60	1,49	1,11	1,9	5,2	7,5	300	1010	2490	4,68	5,2	8,60	A+++	5,11	•	•		
	16	07	05	2,95	1,28	0,96	2	5,2	7,5	300	1000	2480	4,63	5,2	8,60	A+++	5,17	•	•		
	10	10	05	2,00	2,00	1,20	2	5,2	7,5	300	1040	2490	4,81	5,2	8,50	A+++	5,00	•	•		
	13	10	05	2,43	1,73	1,04	2	5,2	7,5	300	1010	2490	4,68	5,2	8,60	A+++	5,11	•	•		
	16	10	05	2,78	1,51	0,91	2	5,2	7,5	300	1010	2460	4,68	5,2	8,60	A+++	5,17	•	•		
	13	13	05	2,14	2,14	0,92	2	5,2	7,5	300	990	2460	4,59	5,2	8,60	A+++	5,20	•	•		
	16	13	05	2,49	1,90	0,81	2	5,2	7,5	300	990	2490	4,59	5,2	8,80	A+++	5,27	•	•		
	07	07	07	1,73	1,73	1,73	2	5,2	7,5	300	1020	2460	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12	•	•		
	10	07	07	2,00	1,60	1,60	2	5,2	7,5	300	1020	2460	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12	•	•		
	13	07	07	2,43	1,39	1,39	2	5,2	7,5	300	1000	2430	4,63	5,2	8,60	A+++	5,22	•	•		
	16	07	07	2,78	1,21	1,21	2	5,2	7,5	300	1000	2420	4,63	5,2	8,60	A+++	5,20	•	•		
	10	10	07	1,86	1,86	1,49	2	5,2	7,5	300	1020	2470	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12	•	•		
	13	10	07	2,28	1,63	1,30	2	5,2	7,5	300	990	2470	4,59	5,2	8,60	A+++	5,22	•	•		
	16	10	07	2,63	1,43	1,14	2	5,2	7,5	300	1000	2440	4,63	5,2	8,60	A+++	5,20	•	•		
	13	13	07	2,02	2,02	1,16	2	5,2	7,5	300	990	2430	4,59	5,2	8,80	A+++	5,22	•	•		
	16	13	07	2,37	1,80	1,03	2	5,2	7,5	300	980	2470	4,54	5,2	8,80	A+++	5,28	•	•		
	10	10	10	1,73	1,73	1,73	2	5,2	7,5	300	1020	2440	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12	•	•		
	13	10	10	2,14	1,53	1,53	2	5,2	7,5	300	1000	2430	4,63	5,2	8,60	A+++	5,22	•	•		
	16	10	10	2,49	1,35	1,35	2	5,2	7,5	300	1000	2400	4,63	5,2	8,60	A+++	5,20	•	•		
	13	13	10	1,92	1,92	1,37	2	5,2	7,5	300	990	2380	4,59	5,2	8,60	A+++	5,22	•	•		

Tuttel le combinazioni sono valide per le combinazioni con le unità a parete SHORAI B&W.

RAS-3M18G3AVG-E / RAS-3M18G3AVG-TR

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 18)

RISCALDAMENTO

Configurazione	Combinazione			Capacità dell'unità (kW)			Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			COP	50% 65% 70%	CT
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Pdesign	SCOP	Classe	Nom.		
1 Unità	05	-	-	2,00	-	-	1,0	2,0	2,5	260	820	1170	-	-	-	-			
	07	-	-	2,50	-	-	1,1	2,5	3,6	270	1090	1480	-	-	-	-			
	10	-	-	3,20	-	-	1,1	3,2	4,8	270	1320	1860	-	-	-	-			
	13	-	-	4,20	-	-	1,2	4,2	5,3	270	1560	1970	-	-	-	-			
	16	-	-	5,50	-	-	1,3	5,5	6,5	270	1980	2330	-	-	-	-			
2 Unità	05	05	-	2,00	2,00	-	1,6	4,0	6,1	300	1070	1930	4,95	2,1	4,30	A+	3,74	•	•
	07	05	-	2,50	2,00	-	1,6	4,5	6,1	300	1210	1880	5,57	2,3	4,30	A+	3,72	•	•
	10	05	-	3,20	2,00	-	1,6	5,2	7,3	300	1380	2320	6,33	2,7	4,40	A+	3,77	•	•
	13	05	-	4,20	2,00	-	1,8	6,2	7,8	340	1650	2400	7,53	3,2	4,30	A+	3,76	•	•
	16	05	-	4,99	1,81	-	1,9	6,8	8,2	340	1810	2380	8,23	3,5	4,30	A+	3,76	•	•
	07	07	-	2,50	2,50	-	1,8	5,0	7,2	340	1330	2260	6,11	2,6	4,30	A+	3,76	•	•
	10	07	-	3,20	2,50	-	1,8	5,7	8,2	340	1530	2420	6,99	2,9	4,30	A+	3,73	•	•
	13	07	-	4,20	2,50	-	1,9	6,7	8,2	340	1800	2340	8,19	3,4	4,40	A+	3,72	•	•
	16	07	-	4,68	2,13	-	1,9	6,8	8,2	340	1820	2330	8,28	3,5	4,40	A+	3,74	•	•
	10	10	-	3,20	3,20	-	1,9	6,4	8,2	340	1710	2420	7,79	3,3	4,60	A++	3,74	•	•
	13	10	-	3,86	2,94	-	1,9	6,8	8,2	340	1830	2340	8,32	3,5	4,60	A++	3,72	•	•
	16	10	-	4,30	2,50	-	1,9	6,8	8,2	340	1820	2330	8,28	3,5	4,60	A++	3,74	•	•
	13	13	-	3,40	3,40	-	1,9	6,8	8,2	340	1800	2280	8,19	3,5	4,60	A++	3,78	•	•
	16	13	-	3,86	2,94	-	1,9	6,8	8,2	340	1820	2260	8,28	3,5	4,60	A++	3,74	•	•
	16	16	-	3,40	3,40	-	1,9	6,8	8,2	340	1810	2240	8,23	3,5	4,60	A++	3,76	•	•
3 Unità	05	05	05	2,00	2,00	2,00	1,9	6,0	7,5	350	1380	1990	6,33	3,1	4,70	A++	4,35	•	•
	07	05	05	2,50	2,00	2,00	1,9	6,5	8,3	350	1510	2010	6,91	3,3	4,70	A++	4,30	•	•
	10	05	05	3,02	1,89	1,89	1,9	6,8	8,3	350	1620	2010	7,39	3,5	4,70	A++	4,20	•	•
	13	05	05	3,48	1,66	1,66	1,9	6,8	8,3	350	1570	1970	7,17	3,5	4,70	A++	4,33	•	•
	16	05	05	3,94	1,43	1,43	1,9	6,8	8,3	350	1520	1960	6,95	3,5	4,70	A++	4,47	•	•
	07	07	05	2,43	2,43	1,94	1,9	6,8	8,3	350	1600	1980	7,30	3,5	4,70	A++	4,25	•	•
	10	07	05	2,83	2,21	1,77	1,9	6,8	8,3	350	1600	1980	7,30	3,5	4,70	A++	4,25	•	•
	13	07	05	3,28	1,95	1,56	1,9	6,8	8,3	360	1510	1940	6,91	3,5	4,70	A++	4,50	•	•
	16	07	05	3,74	1,70	1,36	1,9	6,8	8,3	360	1510	1930	6,91	3,5	4,60	A++	4,50	•	•
	10	10	05	2,59	2,59	1,62	1,9	6,8	8,3	350	1600	1980	7,30	3,5	4,60	A++	4,25	•	•
	13	10	05	3,04	2,31	1,45	1,9	6,8	8,3	360	1510	1940	6,91	3,5	4,60	A++	4,50	•	•
	16	10	05	3,50	2,03	1,27	1,9	6,8	8,3	360	1510	1930	6,91	3,5	4,60	A++	4,50	•	•
	13	13	05	2,75	2,75	1,31	1,9	6,8	8,3	360	1440	1900	6,60	3,5	4,70	A++	4,72	•	•
	16	13	05	3,20	2,44	1,16	1,9	6,8	8,3	360	1410	1890	6,46	3,5	4,60	A++	4,82	•	•
	07	07	07	2,27	2,27	2,27	1,9	6,8	8,3	360	1520	1950	6,95	3,5	4,60	A++	4,47	•	•
	10	07	07	2,65	2,07	2,07	1,9	6,8	8,3	360	1520	1950	6,95	3,5	4,60	A++	4,47	•	•
	13	07	07	3,10	1,85	1,85	1,9	6,8	8,3	360	1460	1910	6,68	3,5	4,60	A++	4,66	•	•
	16	07	07	3,56	1,62	1,62	1,9	6,8	8,3	360	1440	1900	6,60	3,5	4,60	A++	4,72	•	•
	10	10	07	2,44	2,44	1,91	1,9	6,8	8,2	360	1520	1950	6,95	3,5	4,60	A++	4,47	•	•
	13	10	07	2,88	2,20	1,72	1,9	6,8	8,3	360	1460	1910	6,68	3,5	4,80	A++	4,66	•	•
	16	10	07	3,34	1,94	1,52	1,9	6,8	8,3	360	1440	1900	6,60	3,5	4,80	A++	4,72	•	•
	13	13	07	2,62	2,62	1,56	1,9	6,8	8,3	370	1370	1880	6,29	3,5	4,70	A++	4,96	•	•
	16	13	07	3,07	2,34	1,39	1,9	6,8	8,3	370	1370	1870	6,29	3,5	4,70	A++	4,96	•	•
	10	10	10	2,27	2,27	2,27	1,9	6,8	8,3	370	1520	1950	6,95	3,5	4,80	A++	4,47	•	•
	13	10	10	2,69	2,05	2,05	1,9	6,8	8,3	370	1460	1910	6,68	3,5	4,70	A++	4,66	•	•
	16	10	10	3,14	1,83	1,83	1,9	6,8	8,3	370	1450	1900	6,64	3,5	4,80	A++	4,69	•	•
	13	13	10	2,46	2,46	1,88	1,9	6,8	8,3	370	1370	1880	6,29	3,5	4,80	A++	4,96	•	•

Tutte le combinazioni sono valide per le combinazioni con le unità a parete SHORAI B&W.

COMBINAZIONI

RAS-3M26G3AVG-E / RAS-3M26G3AVG-TR

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 26)

RAFFRESCAMENTO																				
Configurazione	Combinazione			Capacità dell'unità (kW)			Capacità di raff. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			EER	50%	65%	CT
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Nom.	Pdesign	SEER		Classe	Nom.	
1 Unità	05	-	-	1,50	-	-	1,3	1,5	2,0	350	350	360	-	-	-	-				
	07	-	-	2,00	-	-	1,4	2,0	2,9	350	480	610	-	-	-	-				
	10	-	-	2,50	-	-	1,4	2,5	3,2	350	610	700	-	-	-	-				
	13	-	-	3,50	-	-	1,6	3,5	4,1	350	860	950	-	-	-	-				
	16	-	-	4,60	-	-	1,7	4,6	5,3	350	1140	1280	-	-	-	-				
	18	-	-	5,00	-	-	1,8	5,0	6,0	350	1250	1470	-	-	-	-				
	22	-	-	6,10	-	-	1,9	6,1	6,7	350	1530	1670	-	-	-	-				
	24	-	-	7,00	-	-	2,0	7,0	7,7	350	1750	1940	-	-	-	-				
2 Unità	05	05	-	1,50	1,50	-	1,5	3,0	4,0	350	740	920	3,46	3,0	6,90	A++	4,05	•	•	
	07	05	-	2,00	1,50	-	1,6	3,5	4,9	350	860	1170	4,00	3,5	7,20	A++	4,07	•	•	
	10	05	-	2,50	1,50	-	1,6	4,0	5,2	350	990	1250	4,59	4,0	7,40	A++	4,04	•	•	
	13	05	-	3,50	1,50	-	1,8	5,0	6,1	350	1250	1500	5,75	5,0	7,80	A++	4,00	•	•	
	16	05	-	4,60	1,50	-	1,9	6,1	7,3	350	1530	1830	6,99	6,1	8,30	A++	3,99	•	•	
	18	05	-	5,00	1,50	-	1,9	6,5	8,0	350	1630	2030	7,44	6,5	8,40	A++	3,99	•	•	
	22	05	-	5,62	1,38	-	2,0	7,0	8,7	350	1750	2220	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	24	05	-	5,76	1,24	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	07	07	-	2,00	2,00	-	1,6	4,0	5,8	350	990	1420	4,59	4,0	7,40	A++	4,04	•	•	
	10	07	-	2,50	2,00	-	1,7	4,5	6,1	350	1120	1500	5,17	4,5	7,50	A++	4,02	•	•	
	13	07	-	3,50	2,00	-	1,8	5,5	7,0	350	1370	1750	6,29	5,5	8,00	A++	4,01	•	•	
	16	07	-	4,60	2,00	-	2,0	6,6	8,2	350	1650	2080	7,53	6,6	8,50	A+++	4,00	•	•	
	18	07	-	5,00	2,00	-	2,0	7,0	8,9	350	1750	2280	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	22	07	-	5,27	1,73	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	24	07	-	5,44	1,56	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	10	10	-	2,50	2,50	-	1,8	5,0	6,4	350	1250	1580	5,75	5,0	7,80	A++	4,00	•	•	
	13	10	-	3,50	2,50	-	1,9	6,0	7,3	350	1500	1830	6,86	6,0	8,20	A++	4,00	•	•	
	16	10	-	4,54	2,46	-	2,0	7,0	8,5	350	1750	2170	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	18	10	-	4,67	2,33	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	22	10	-	4,97	2,03	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	24	10	-	5,16	1,84	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	13	13	-	3,50	3,50	-	2,0	7,0	8,2	350	1750	2080	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	16	13	-	3,98	3,02	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	18	13	-	4,12	2,88	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	22	13	-	4,45	2,55	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	24	13	-	4,67	2,33	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	16	16	-	3,50	3,50	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	18	16	-	3,65	3,35	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	22	16	-	3,99	3,01	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	24	16	-	4,22	2,78	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	18	18	-	3,50	3,50	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	22	18	-	3,85	3,15	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
	24	18	-	4,08	2,92	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00	•	•	
3 Unità	05	05	05	1,50	1,50	1,50	1,7	4,5	6,0	350	1120	1470	5,17	4,5	7,40	A++	4,02	•	•	
	07	05	05	2,00	1,50	1,50	1,8	5,0	6,9	350	1250	1720	5,75	5,0	7,60	A++	4,00	•	•	
	10	05	05	2,50	1,50	1,50	1,8	5,5	7,2	350	1370	1810	6,29	5,5	7,80	A++	4,01	•	•	
	13	05	05	3,50	1,50	1,50	1,9	6,5	8,1	350	1630	2060	7,44	6,5	8,30	A++	3,99	•	•	
	16	05	05	4,24	1,38	1,38	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
	18	05	05	4,38	1,31	1,31	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
	22	05	05	4,69	1,15	1,15	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
	24	05	05	4,90	1,05	1,05	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
	07	07	05	2,00	2,00	1,50	1,8	5,5	7,8	350	1370	1970	6,29	5,5	7,80	A++	4,01	•	•	
	10	07	05	2,50	2,00	1,50	1,9	6,0	8,1	350	1500	2060	6,86	6,0	8,10	A++	4,00	•	•	
	13	07	05	3,50	2,00	1,50	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
	16	07	05	3,98	1,73	1,30	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
	18	07	05	4,12	1,65	1,24	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
	22	07	05	4,45	1,46	1,09	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
	24	07	05	4,67	1,33	1,00	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
	10	10	05	2,50	2,50	1,50	1,9	6,5	8,4	350	1630	2140	7,44	6,5	8,30	A++	3,99	•	•	
	13	10	05	3,27	2,33	1,40	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
	16	10	05	3,74	2,03	1,22	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•	
18	10	05	3,89	1,94	1,17	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		

RAFFRESCAMENTO																					
Configurazione	Combinazione			Capacità dell'unità (kW)			Capacità di raff. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			EER	50% 65% 70%			
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Pdesign	SEER	Classe	Nom.				
3 Unità	22	10	05	4,23	1,73	1,04	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	10	05	4,45	1,59	0,95	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	13	13	05	2,88	2,88	1,24	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	13	05	3,35	2,55	1,09	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	13	05	3,50	2,45	1,05	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	13	05	3,85	2,21	0,95	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	13	05	4,08	2,04	0,88	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	16	05	3,01	3,01	0,98	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	16	05	3,15	2,90	0,95	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	16	05	3,50	2,64	0,86	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	16	05	3,74	2,46	0,80	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	07	07	07	2,00	2,00	2,00	1,9	6,0	8,7	350	1500	2220	6,86	6,0	8,10	A++	4,00	•	•		
	10	07	07	2,50	2,00	2,00	1,9	6,5	9,0	350	1630	2300	7,44	6,5	8,30	A++	3,99	•	•		
	13	07	07	3,27	1,87	1,87	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	07	07	3,74	1,63	1,63	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	07	07	3,89	1,56	1,56	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	07	07	4,23	1,39	1,39	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	07	07	4,45	1,27	1,27	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	10	10	07	2,50	2,50	2,00	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	13	10	07	3,06	2,19	1,75	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	10	07	3,54	1,92	1,54	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	10	07	3,68	1,84	1,47	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	10	07	4,03	1,65	1,32	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	10	07	4,26	1,52	1,22	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	13	13	07	2,72	2,72	1,56	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	13	07	3,19	2,43	1,39	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	13	07	3,33	2,33	1,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	13	07	3,68	2,11	1,21	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	13	07	3,92	1,96	1,12	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	16	07	2,88	2,88	1,25	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	16	07	3,02	2,78	1,21	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	16	07	3,36	2,54	1,10	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	16	07	3,60	2,37	1,03	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	10	10	10	2,33	2,33	2,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	13	10	10	2,88	2,06	2,06	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	10	10	3,35	1,82	1,82	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	10	10	3,50	1,75	1,75	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	10	10	3,85	1,58	1,58	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	10	10	4,08	1,46	1,46	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	13	13	10	2,58	2,58	1,84	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	13	10	3,04	2,31	1,65	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	13	10	3,18	2,23	1,59	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	13	10	3,53	2,02	1,45	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	13	10	3,77	1,88	1,35	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	16	10	2,75	2,75	1,50	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	16	10	2,89	2,66	1,45	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	16	10	3,23	2,44	1,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	16	10	3,48	2,28	1,24	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	13	13	13	2,33	2,33	2,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	13	13	2,78	2,11	2,11	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	13	13	2,92	2,04	2,04	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	13	13	3,26	1,87	1,87	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	13	13	3,50	1,75	1,75	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	16	13	2,54	2,54	1,93	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	16	13	2,67	2,46	1,87	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	16	13	3,01	2,27	1,73	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	24	16	13	3,25	2,13	1,62	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	16	16	16	2,33	2,33	2,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	18	16	16	2,46	2,27	2,27	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		
	22	16	16	2,79	2,10	2,10	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	•	•		

COMBINAZIONI

RAS-3M26G3AVG-E / RAS-3M26G3AVG-TR										TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 26)									
RISCALDAMENTO																			
Configurazione	Combinazione			Capacità dell'unità (kW)			Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			COP	50% 65% 70%	CT
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Pdesign	SCOP	Classe	Nom.		
1 Unità	05	-	-	2,00	-	-	1,2	2,0	2,5	300	560	750	-	-	-	-			
	07	-	-	2,50	-	-	1,3	2,5	3,6	310	670	1020	-	-	-	-			
	10	-	-	3,20	-	-	1,4	3,2	4,8	320	820	1300	-	-	-	-			
	13	-	-	4,20	-	-	1,5	4,2	5,3	320	1040	1420	-	-	-	-			
	16	-	-	5,50	-	-	1,6	5,5	6,5	340	1320	1710	-	-	-	-			
	18	-	-	6,00	-	-	1,7	6,0	6,5	340	1420	1710	-	-	-	-			
	22	-	-	7,00	-	-	1,8	7,0	7,5	350	1640	1950	-	-	-	-			
	24	-	-	8,00	-	-	1,9	8,0	8,8	360	1850	2260	-	-	-	-			
2 Unità	05	05	-	2,00	2,00	-	1,4	4,0	5,0	320	990	1350	4,59	2,4	4,10	A+	4,04	•	•
	07	05	-	2,50	2,00	-	1,5	4,5	6,1	330	1100	1610	5,08	2,7	4,20	A+	4,09	•	•
	10	05	-	3,20	2,00	-	1,6	5,2	7,3	330	1250	1900	5,75	3,1	4,30	A+	4,16	•	•
	13	05	-	4,20	2,00	-	1,7	6,2	7,8	340	1470	2020	6,73	3,7	4,30	A+	4,22	•	•
	16	05	-	5,50	2,00	-	1,9	7,5	9,0	350	1750	2310	7,97	4,5	4,40	A+	4,29	•	•
	18	05	-	6,00	2,00	-	1,9	8,0	9,0	360	1850	2310	8,41	4,8	4,50	A+	4,32	•	•
	22	05	-	6,77	1,93	-	2,0	8,7	10,0	360	2000	2550	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	24	05	-	6,96	1,74	-	2,0	8,7	11,3	360	2000	2860	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	07	07	-	2,50	2,50	-	1,6	5,0	7,2	330	1210	1880	5,57	3,0	4,30	A+	4,13	•	•
	10	07	-	3,20	2,50	-	1,7	5,7	8,4	340	1360	2160	6,24	3,4	4,30	A+	4,19	•	•
	13	07	-	4,20	2,50	-	1,8	6,7	8,9	350	1580	2280	7,22	4,0	4,40	A+	4,24	•	•
	16	07	-	5,50	2,50	-	1,9	8,0	10,1	360	1850	2570	8,41	4,8	4,50	A+	4,32	•	•
	18	07	-	6,00	2,50	-	2,0	8,5	10,1	360	1960	2570	8,90	5,1	4,50	A+	4,34	•	•
	22	07	-	6,41	2,29	-	2,0	8,7	11,1	360	2000	2810	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	24	07	-	6,63	2,07	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	10	10	-	3,20	3,20	-	1,7	6,4	9,6	340	1510	2450	6,91	3,8	4,40	A+	4,24	•	•
	13	10	-	4,20	3,20	-	1,9	7,4	10,1	350	1730	2570	7,88	4,4	4,40	A+	4,28	•	•
	16	10	-	5,50	3,20	-	2,0	8,7	11,3	360	2000	2860	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	18	10	-	5,67	3,03	-	2,0	8,7	11,3	360	2000	2860	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	22	10	-	5,97	2,73	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	24	10	-	6,21	2,49	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	13	13	-	4,20	4,20	-	2,0	8,4	10,6	360	1940	2690	8,81	5,0	4,50	A+	4,33	•	•
	16	13	-	4,93	3,77	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	18	13	-	5,12	3,58	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	22	13	-	5,44	3,26	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	24	13	-	5,70	3,00	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	16	16	-	4,35	4,35	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	18	16	-	4,54	4,16	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	22	16	-	4,87	3,83	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	24	16	-	5,16	3,54	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	18	18	-	4,35	4,35	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	22	18	-	4,68	4,02	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	24	18	-	4,97	3,73	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
3 Unità	05	05	05	2,00	2,00	2,00	1,7	6,0	7,5	340	1420	1950	6,51	3,6	4,50	A+	4,23	•	•
	07	05	05	2,50	2,00	2,00	1,7	6,5	8,6	350	1530	2210	6,99	3,9	4,50	A+	4,25	•	•
	10	05	05	3,20	2,00	2,00	1,8	7,2	9,8	350	1680	2500	7,66	4,3	4,50	A+	4,29	•	•
	13	05	05	4,20	2,00	2,00	2,0	8,2	10,3	360	1900	2620	8,63	4,9	4,50	A+	4,32	•	•
	16	05	05	5,04	1,83	1,83	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	18	05	05	5,22	1,74	1,74	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	22	05	05	5,54	1,58	1,58	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	24	05	05	5,80	1,45	1,45	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	07	07	05	2,50	2,50	2,00	1,8	7,0	9,7	350	1640	2470	7,48	4,2	4,50	A+	4,27	•	•
	10	07	05	3,20	2,50	2,00	1,9	7,7	10,9	360	1790	2760	8,14	4,6	4,50	A+	4,30	•	•
	13	07	05	4,20	2,50	2,00	2,0	8,7	11,4	360	2000	2880	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	16	07	05	4,79	2,18	1,74	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	18	07	05	4,97	2,07	1,66	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	22	07	05	5,30	1,89	1,51	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	24	07	05	5,57	1,74	1,39	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	10	10	05	3,20	3,20	2,00	2,0	8,4	11,5	360	1940	2900	8,81	5,0	4,50	A+	4,33	•	•
	13	10	05	3,89	2,96	1,85	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	16	10	05	4,47	2,60	1,63	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•
	18	10	05	4,66	2,49	1,55	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•

RAS-3M26G3AVG-E / RAS-3M26G3AVG-TR

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 26)

RISCALDAMENTO																				
Configurazione	Combinazione			Capacità dell'unità (kW)			Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			COP	50% 65% 70%	CT	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità A	Unità B	Unità C	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Pdesign	SCOP	Classe	Nom.			
3 Unità	22	10	05	4,99	2,28	1,43	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	10	05	5,27	2,11	1,32	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	13	13	05	3,51	3,51	1,67	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	13	05	4,09	3,12	1,49	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	13	05	4,28	3,00	1,43	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	13	05	4,61	2,77	1,32	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	13	05	4,90	2,57	1,23	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	16	05	3,68	3,68	1,34	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	16	05	3,87	3,54	1,29	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	16	05	4,20	3,30	1,20	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	16	05	4,49	3,09	1,12	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	07	07	07	2,50	2,50	2,50	1,9	7,5	10,8	350	1750	2740	7,97	4,5	4,50	A+	4,29	•	•	
	10	07	07	3,20	2,50	2,50	2,0	8,2	11,5	360	1900	2900	8,63	4,9	4,50	A+	4,32	•	•	
	13	07	07	3,97	2,36	2,36	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	07	07	4,56	2,07	2,07	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	07	07	4,75	1,98	1,98	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	07	07	5,08	1,81	1,81	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	07	07	5,35	1,67	1,67	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	10	10	07	3,13	3,13	2,44	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	13	10	07	3,69	2,81	2,20	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	10	07	4,27	2,49	1,94	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	10	07	4,46	2,38	1,86	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	10	07	4,80	2,19	1,71	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	10	07	5,08	2,03	1,59	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	13	13	07	3,35	3,35	2,00	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	13	07	3,92	3,00	1,78	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	13	07	4,11	2,88	1,71	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	13	07	4,45	2,67	1,59	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	13	07	4,73	2,49	1,48	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	16	07	3,54	3,54	1,61	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	16	07	3,73	3,42	1,55	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	16	07	4,06	3,19	1,45	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	16	07	4,35	2,99	1,36	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	10	10	10	2,90	2,90	2,90	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	13	10	10	3,45	2,63	2,63	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	10	10	4,02	2,34	2,34	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	10	10	4,21	2,25	2,25	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	10	10	4,54	2,08	2,08	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	10	10	4,83	1,93	1,93	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	13	13	10	3,15	3,15	2,40	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	13	10	3,71	2,83	2,16	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	13	10	3,90	2,73	2,08	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	13	10	4,23	2,54	1,93	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	13	10	4,52	2,37	1,81	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	16	10	3,37	3,37	1,96	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	16	10	3,55	3,26	1,89	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	16	10	3,88	3,05	1,77	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	16	10	4,17	2,87	1,67	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	13	13	13	2,90	2,90	2,90	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	13	13	3,44	2,63	2,63	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	13	13	3,63	2,54	2,54	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	13	13	3,95	2,37	2,37	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	13	13	4,24	2,23	2,23	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	16	13	3,15	3,15	2,40	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	16	13	3,32	3,05	2,33	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	16	13	3,65	2,87	2,19	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	24	16	13	3,93	2,70	2,06	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	16	16	16	2,90	2,90	2,90	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	18	16	16	3,07	2,81	2,81	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	
	22	16	16	3,38	2,66	2,66	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	A++	4,35	•	•	

Tutte le combinazioni sono valide per le combinazioni con le unità a parete SHORAI B&W.

COMBINAZIONI

RAS-4M27G3AVG-E / RAS-4M27G3AVG-TR

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 27)

RISCALDAMENTO																					
Configurazione	Combinazione				Capacità dell'unità (kW)				Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			COP	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Nom.	Pdesign	SCOP			
1 Unità	05	-	-	-	2,00	-	-	-	1,3	2,0	2,5	300	550	750	-	-	-	-			
	07	-	-	-	2,50	-	-	-	1,4	2,5	3,6	310	650	990	-	-	-	-			
	10	-	-	-	3,20	-	-	-	1,4	3,2	4,8	320	790	1250	-	-	-	-			
	13	-	-	-	4,20	-	-	-	1,5	4,2	5,3	330	980	1360	-	-	-	-			
	16	-	-	-	5,50	-	-	-	1,7	5,5	6,5	350	1230	1620	-	-	-	-			
	18	-	-	-	6,00	-	-	-	1,7	6,0	6,5	360	1330	1620	-	-	-	-			
	22	-	-	-	7,00	-	-	-	1,8	7,0	7,5	370	1520	1830	-	-	-	-			
	24	-	-	-	8,00	-	-	-	1,9	8,0	8,8	380	1710	2110	-	-	-	-			
2 Unità	05	05	-	-	2,00	2,00	-	-	1,5	4,0	5,0	330	940	1290	4,36	2,3	4,10	A+	4,26	•	•
	07	05	-	-	2,50	2,00	-	-	1,6	4,5	6,1	340	1040	1530	4,81	2,6	4,20	A+	4,33	•	•
	10	05	-	-	3,20	2,00	-	-	1,6	5,2	7,3	350	1170	1790	5,39	3,0	4,30	A+	4,44	•	•
	13	05	-	-	4,20	2,00	-	-	1,7	6,2	7,8	360	1360	1900	6,24	3,6	4,30	A+	4,56	•	•
	16	05	-	-	5,50	2,00	-	-	1,9	7,5	9,0	380	1620	2160	7,39	4,3	4,30	A+	4,63	•	•
	18	05	-	-	6,00	2,00	-	-	1,9	8,0	9,0	380	1710	2160	7,79	4,6	4,30	A+	4,68	•	•
	22	05	-	-	7,00	2,00	-	-	2,0	9,0	10,0	390	1900	2370	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	05	-	-	7,20	1,80	-	-	2,0	9,0	11,3	390	1900	2650	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	07	07	-	-	2,50	2,50	-	-	1,6	5,0	7,2	340	1130	1770	5,22	2,9	4,30	A+	4,42	•	•
	10	07	-	-	3,20	2,50	-	-	1,7	5,7	8,4	350	1270	2030	5,84	3,3	4,30	A+	4,49	•	•
	13	07	-	-	4,20	2,50	-	-	1,8	6,7	8,9	370	1460	2140	6,68	3,9	4,30	A+	4,59	•	•
	16	07	-	-	5,50	2,50	-	-	1,9	8,0	10,1	380	1710	2390	7,79	4,6	4,30	A+	4,68	•	•
	18	07	-	-	6,00	2,50	-	-	2,0	8,5	10,1	390	1810	2390	8,23	4,9	4,40	A+	4,70	•	•
	22	07	-	-	6,63	2,37	-	-	2,0	9,0	11,1	390	1900	2610	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	07	-	-	6,86	2,14	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	10	10	-	-	3,20	3,20	-	-	1,7	6,4	9,6	360	1400	2290	6,42	3,7	4,30	A+	4,57	•	•
	13	10	-	-	4,20	3,20	-	-	1,8	7,4	10,1	370	1600	2390	7,30	4,3	4,30	A+	4,63	•	•
	16	10	-	-	5,50	3,20	-	-	2,0	8,7	11,3	390	1850	2650	8,41	5,0	4,40	A+	4,70	•	•
	18	10	-	-	5,87	3,13	-	-	2,0	9,0	11,3	390	1900	2650	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	10	-	-	6,18	2,82	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	10	-	-	6,43	2,57	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	-	-	4,20	4,20	-	-	1,9	8,4	10,6	390	1790	2500	8,14	4,9	4,40	A+	4,69	•	•
	16	13	-	-	5,10	3,90	-	-	2,0	9,0	11,8	390	1900	2760	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	13	-	-	5,29	3,71	-	-	2,0	9,0	11,8	390	1900	2760	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	13	-	-	5,63	3,38	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	13	-	-	5,90	3,10	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	16	-	-	4,50	4,50	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	-	-	4,70	4,30	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	16	-	-	5,04	3,96	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	16	-	-	5,33	3,67	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	18	-	-	4,50	4,50	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	18	-	-	4,85	4,15	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	18	-	-	5,14	3,86	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
3 Unità	05	05	05	-	2,00	2,00	2,00	-	1,7	6,0	7,5	360	1330	1830	6,11	3,5	4,50	A+	4,51	•	•
	07	05	05	-	2,50	2,00	2,00	-	1,8	6,5	8,6	360	1420	2070	6,51	3,8	4,50	A+	4,58	•	•
	10	05	05	-	3,20	2,00	2,00	-	1,8	7,2	9,8	370	1560	2330	7,13	4,2	4,50	A+	4,62	•	•
	13	05	05	-	4,20	2,00	2,00	-	1,9	8,2	10,3	380	1750	2440	7,97	4,7	4,50	A+	4,69	•	•
	16	05	05	-	5,21	1,89	1,89	-	2,0	9,0	11,5	390	1900	2700	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	05	05	-	5,40	1,80	1,80	-	2,0	9,0	11,5	390	1900	2700	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	05	05	-	5,73	1,64	1,64	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	05	05	-	6,00	1,50	1,50	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	07	07	05	-	2,50	2,50	2,00	-	1,8	7,0	9,7	370	1520	2310	6,95	4,0	4,50	A+	4,61	•	•
	10	07	05	-	3,20	2,50	2,00	-	1,9	7,7	10,9	380	1650	2570	7,53	4,4	4,50	A+	4,67	•	•
	13	07	05	-	4,20	2,50	2,00	-	2,0	8,7	11,4	390	1850	2680	8,41	5,0	4,50	A+	4,70	•	•
	16	07	05	-	4,95	2,25	1,80	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	07	05	-	5,14	2,14	1,71	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	07	05	-	5,48	1,96	1,57	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	07	05	-	5,76	1,80	1,44	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	10	10	05	-	3,20	3,20	2,00	-	1,9	8,4	12,0	390	1790	2800	8,14	4,9	4,50	A+	4,69	•	•
	13	10	05	-	4,02	3,06	1,91	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	10	05	-	4,63	2,69	1,68	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	10	05	-	4,82	2,57	1,61	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	10	05	-	5,16	2,36	1,48	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	10	05	-	5,45	2,18	1,36	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	05	-	3,63	3,63	1,73	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	13	05	-	4,23	3,23	1,54	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•

RAS-4M27G3AVG-E / RAS-4M27G3AVG-TR

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 27)

RISCALDAMENTO

Configurazione	Combinazione				Capacità dell'unità (kW)				Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			COP	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Pdesign	SCOP	Classe	Nom.		
3 Unità	18	13	05	-	4,43	3,10	1,48	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	13	05	-	4,77	2,86	1,36	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	13	05	-	5,07	2,66	1,27	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	16	05	-	3,81	3,81	1,38	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	05	-	4,00	3,67	1,33	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	16	05	-	4,34	3,41	1,24	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	16	05	-	4,65	3,19	1,16	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	18	05	-	3,86	3,86	1,29	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	18	05	-	4,20	3,60	1,20	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	18	05	-	4,50	3,38	1,13	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	07	07	07	-	2,50	2,50	2,50	-	1,9	7,5	10,8	380	1620	2550	7,39	4,3	4,50	A+	4,63	•	•
	10	07	07	-	3,20	2,50	2,50	-	1,9	8,2	12,0	380	1750	2800	7,97	4,7	4,50	A+	4,69	•	•
	13	07	07	-	4,11	2,45	2,45	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	07	07	-	4,71	2,14	2,14	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	07	07	-	4,91	2,05	2,05	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	07	07	-	5,25	1,88	1,88	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	07	07	-	5,54	1,73	1,73	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	10	10	07	-	3,20	3,20	2,50	-	2,0	8,9	12,0	390	1890	2800	8,59	5,1	4,50	A+	4,71	•	•
	13	10	07	-	3,82	2,91	2,27	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	10	07	-	4,42	2,57	2,01	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	10	07	-	4,62	2,46	1,92	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	10	07	-	4,96	2,27	1,77	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	10	07	-	5,26	2,10	1,64	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	07	-	3,47	3,47	2,06	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	13	07	-	4,06	3,10	1,84	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	13	07	-	4,25	2,98	1,77	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	13	07	-	4,60	2,76	1,64	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	13	07	-	4,90	2,57	1,53	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	16	07	-	3,67	3,67	1,67	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	07	-	3,86	3,54	1,61	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	16	07	-	4,20	3,30	1,50	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	16	07	-	4,50	3,09	1,41	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	18	07	-	3,72	3,72	1,55	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	18	07	-	4,06	3,48	1,45	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	18	07	-	4,36	3,27	1,36	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	10	10	10	-	3,00	3,00	3,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	10	10	-	3,57	2,72	2,72	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	10	10	-	4,16	2,42	2,42	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	10	10	-	4,35	2,32	2,32	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	10	10	-	4,70	2,15	2,15	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	10	10	-	5,00	2,00	2,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	10	-	3,26	3,26	2,48	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	13	10	-	3,84	2,93	2,23	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	13	10	-	4,03	2,82	2,15	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	13	10	-	4,38	2,63	2,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	13	10	-	4,68	2,45	1,87	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	16	10	-	3,49	3,49	2,03	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	10	-	3,67	3,37	1,96	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	16	10	-	4,01	3,15	1,83	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	16	10	-	4,31	2,96	1,72	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	18	10	-	3,55	3,55	1,89	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	18	10	-	3,89	3,33	1,78	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	18	10	-	4,19	3,14	1,67	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	13	-	3,00	3,00	3,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	13	13	-	3,56	2,72	2,72	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	13	13	-	3,75	2,63	2,63	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	13	13	-	4,09	2,45	2,45	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	13	13	-	4,39	2,30	2,30	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	16	13	-	3,26	3,26	2,49	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	13	-	3,44	3,15	2,41	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	16	13	-	3,77	2,96	2,26	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	16	13	-	4,07	2,80	2,14	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	18	13	-	3,33	3,33	2,33	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	18	13	-	3,66	3,14	2,20	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•

COMBINAZIONI

RAS-4M27G3AVG-E / RAS-4M27G3AVG-TR

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 27)

RISCALDAMENTO																						
Configurazione	Combinazione				Capacità dell'unità (kW)				Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			COP	50% 65% 70%	CT	
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Pdesign	SCOP	Classe				Nom.
4 Unità	16	16	16	-	3,00	3,00	3,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	16	16	-	3,18	2,91	2,91	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	22	16	16	-	3,50	2,75	2,75	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	05	05	05	05	2,00	2,00	2,00	2,00	1,9	8,0	10,0	380	1710	2370	7,79	4,6	4,30	A+	4,68	•	•	
	07	05	05	05	2,50	2,00	2,00	2,00	2,0	8,5	11,1	390	1810	2610	8,23	4,9	4,40	A+	4,70	•	•	
	10	05	05	05	3,13	1,96	1,96	1,96	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	13	05	05	05	3,71	1,76	1,76	1,76	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	16	05	05	05	4,30	1,57	1,57	1,57	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	05	05	05	4,50	1,50	1,50	1,50	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	22	05	05	05	4,85	1,38	1,38	1,38	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	24	05	05	05	5,14	1,29	1,29	1,29	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	07	07	05	05	2,50	2,50	2,00	2,00	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	10	07	05	05	2,97	2,32	1,86	1,86	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	13	07	05	05	3,53	2,10	1,68	1,68	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	16	07	05	05	4,13	1,88	1,50	1,50	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	07	05	05	4,32	1,80	1,44	1,44	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	22	07	05	05	4,67	1,67	1,33	1,33	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	24	07	05	05	4,97	1,55	1,24	1,24	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	10	10	05	05	2,77	2,77	1,73	1,73	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	13	10	05	05	3,32	2,53	1,58	1,58	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	16	10	05	05	3,90	2,27	1,42	1,42	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	10	05	05	4,09	2,18	1,36	1,36	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	22	10	05	05	4,44	2,03	1,27	1,27	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	24	10	05	05	4,74	1,89	1,18	1,18	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	13	13	05	05	3,05	3,05	1,45	1,45	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	16	13	05	05	3,61	2,76	1,31	1,31	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	13	05	05	3,80	2,66	1,27	1,27	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	22	13	05	05	4,14	2,49	1,18	1,18	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	24	13	05	05	4,44	2,33	1,11	1,11	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	16	16	05	05	3,30	3,30	1,20	1,20	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	16	05	05	3,48	3,19	1,16	1,16	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	18	05	05	3,38	3,38	1,13	1,13	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	07	07	07	05	2,37	2,37	2,37	1,89	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	10	07	07	05	2,82	2,21	2,21	1,76	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	13	07	07	05	3,38	2,01	2,01	1,61	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	16	07	07	05	3,96	1,80	1,80	1,44	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	07	07	05	4,15	1,73	1,73	1,38	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	22	07	07	05	4,50	1,61	1,61	1,29	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	24	07	07	05	4,80	1,50	1,50	1,20	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	10	10	07	05	2,64	2,64	2,06	1,65	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	13	10	07	05	3,18	2,42	1,89	1,51	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	16	10	07	05	3,75	2,18	1,70	1,36	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	10	07	05	3,94	2,10	1,64	1,31	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	22	10	07	05	4,29	1,96	1,53	1,22	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	24	10	07	05	4,59	1,83	1,43	1,15	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	13	13	07	05	2,93	2,93	1,74	1,40	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	16	13	07	05	3,49	2,66	1,58	1,27	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	13	07	05	3,67	2,57	1,53	1,22	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	22	13	07	05	4,01	2,41	1,43	1,15	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	24	13	07	05	4,31	2,26	1,35	1,08	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	16	16	07	05	3,19	3,19	1,45	1,16	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	16	07	05	3,38	3,09	1,41	1,13	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	18	07	05	3,27	3,27	1,36	1,09	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	10	10	10	05	2,48	2,48	2,48	1,55	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	13	10	10	05	3,00	2,29	2,29	1,43	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	16	10	10	05	3,56	2,07	2,07	1,29	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	18	10	10	05	3,75	2,00	2,00	1,25	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	22	10	10	05	4,09	1,87	1,87	1,17	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•	
	24	10	10	05	4,39	1,76	1,76	1,10	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63							

RAS-4M27G3AVG-E / RAS-4M27G3AVG-TR

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 27)

RISCALDAMENTO

Configurazione	Combinazione				Capacità dell'unità (kW)				Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			COP	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Pdesign	SCOP	Classe	Nom.		
4 Unità	16	16	10	05	3,06	3,06	1,78	1,11	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	10	05	3,23	2,96	1,72	1,08	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	18	10	05	3,14	3,14	1,67	1,05	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	13	05	2,59	2,59	2,59	1,23	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	13	13	05	3,11	2,38	2,38	1,13	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	13	13	05	3,29	2,30	2,30	1,10	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	16	13	05	2,88	2,88	2,20	1,05	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	13	05	3,05	2,80	2,14	1,02	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	07	07	07	07	2,25	2,25	2,25	2,25	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	10	07	07	07	2,69	2,10	2,10	2,10	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	07	07	07	3,23	1,92	1,92	1,92	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	07	07	07	3,81	1,73	1,73	1,73	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	07	07	07	4,00	1,67	1,67	1,67	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	07	07	07	4,34	1,55	1,55	1,55	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	07	07	07	4,65	1,45	1,45	1,45	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	10	10	07	07	2,53	2,53	1,97	1,97	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	10	07	07	3,05	2,32	1,81	1,81	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	10	07	07	3,61	2,10	1,64	1,64	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	10	07	07	3,80	2,03	1,58	1,58	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	10	07	07	4,14	1,89	1,48	1,48	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	10	07	07	4,44	1,78	1,39	1,39	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	07	07	2,82	2,82	1,68	1,68	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	13	07	07	3,37	2,57	1,53	1,53	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	13	07	07	3,55	2,49	1,48	1,48	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	13	07	07	3,89	2,33	1,39	1,39	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	13	07	07	4,19	2,20	1,31	1,31	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	16	07	07	3,09	3,09	1,41	1,41	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	07	07	3,27	3,00	1,36	1,36	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	18	07	07	3,18	3,18	1,32	1,32	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	10	10	10	07	2,38	2,38	2,38	1,86	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	10	10	07	2,89	2,20	2,20	1,72	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	10	10	07	3,44	2,00	2,00	1,56	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	10	10	07	3,62	1,93	1,93	1,51	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	10	10	07	3,96	1,81	1,81	1,42	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	10	10	07	4,26	1,70	1,70	1,33	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	10	07	2,68	2,68	2,04	1,60	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	13	10	07	3,21	2,45	1,87	1,46	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	13	10	07	3,40	2,38	1,81	1,42	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	13	10	07	3,73	2,24	1,70	1,33	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	13	10	07	4,02	2,11	1,61	1,26	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	16	10	07	2,96	2,96	1,72	1,35	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	10	07	3,14	2,88	1,67	1,31	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	18	10	07	3,05	3,05	1,63	1,27	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	13	07	2,50	2,50	2,50	1,49	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	13	13	07	3,02	2,30	2,30	1,37	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	13	13	07	3,20	2,24	2,24	1,33	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	16	13	07	2,80	2,80	2,14	1,27	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	13	07	2,97	2,72	2,08	1,24	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	10	10	10	10	2,25	2,25	2,25	2,25	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	10	10	10	2,74	2,09	2,09	2,09	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	10	10	10	3,28	1,91	1,91	1,91	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	10	10	10	3,46	1,85	1,85	1,85	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	22	10	10	10	3,80	1,73	1,73	1,73	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	24	10	10	10	4,09	1,64	1,64	1,64	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	10	10	2,55	2,55	1,95	1,95	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	13	10	10	3,07	2,35	1,79	1,79	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	13	10	10	3,25	2,28	1,73	1,73	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	16	10	10	2,84	2,84	1,66	1,66	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	16	10	10	3,02	2,77	1,61	1,61	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	13	10	2,39	2,39	2,39	1,82	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	16	13	13	10	2,89	2,21	2,21	1,68	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	18	13	13	10	3,07	2,15	2,15	1,64	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•
	13	13	13	13	2,25	2,25	2,25	2,25	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	A+	4,74	•	•

Tutte le combinazioni sono valide per le combinazioni con le unità a parete SHORAI B&W.

COMBINAZIONI

RAS-5M34G3AVG-E1 / RAS-5M34G3AVG-TR1

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

RAFFRESCAMENTO																								
Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità [kW]					Capacità di raff. [kW]			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			EER	50% 65% 70%	CT	
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SEER	Classe	Nom.			
1 Unità	05	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	1,4	1,5	2,0	520	470	550	-	-	-	-				
	07	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1,5	2,0	2,9	520	600	820	-	-	-	-				
	10	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	1,5	2,5	3,2	520	730	910	-	-	-	-				
	13	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	1,7	3,5	4,1	520	980	1180	-	-	-	-				
	16	-	-	-	-	4,60	-	-	-	-	1,8	4,6	5,3	520	1250	1540	-	-	-	-				
	18	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	1,9	5,0	6,0	520	1350	1750	-	-	-	-				
	22	-	-	-	-	6,10	-	-	-	-	2,0	6,1	6,7	520	1630	1960	-	-	-	-				
	24	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	2,1	7,0	7,7	520	1850	2260	-	-	-	-				
2 Unità	05	05	-	-	-	1,50	1,50	-	-	-	1,6	3,0	4,0	520	850	1150	3,96	3,0	5,40	A	3,53	-	-	
	07	05	-	-	-	2,00	1,50	-	-	-	1,7	3,5	4,9	520	980	1420	4,54	3,5	5,60	A+	3,57	•	•	
	10	05	-	-	-	2,50	1,50	-	-	-	1,7	4,0	5,2	520	1100	1510	5,08	4,0	5,80	A+	3,64	•	•	
	13	05	-	-	-	3,50	1,50	-	-	-	1,9	5,0	6,1	520	1350	1780	6,20	5,0	6,20	A++	3,70	•	•	
	16	05	-	-	-	4,60	1,50	-	-	-	2,0	6,1	7,3	520	1630	2140	7,44	6,1	6,50	A++	3,74	•	•	
	18	05	-	-	-	5,00	1,50	-	-	-	2,1	6,5	8,0	520	1730	2350	7,88	6,5	6,60	A++	3,76	•	•	
	22	05	-	-	-	6,10	1,50	-	-	-	2,2	7,6	8,7	520	2000	2560	9,07	7,6	6,90	A++	3,80	•	•	
	24	05	-	-	-	7,00	1,50	-	-	-	2,3	8,5	9,7	520	2230	2860	10,10	8,5	7,10	A++	3,81	•	•	
	07	07	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	1,7	4,0	5,8	520	1100	1690	5,08	4,0	5,80	A+	3,64	•	•	
	10	07	-	-	-	2,50	2,00	-	-	-	1,8	4,5	6,1	520	1230	1780	5,66	4,5	6,00	A+	3,66	•	•	
	13	07	-	-	-	3,50	2,00	-	-	-	1,9	5,5	7,0	520	1480	2050	6,77	5,5	6,30	A++	3,72	•	•	
	16	07	-	-	-	4,60	2,00	-	-	-	2,1	6,6	8,2	520	1750	2410	7,97	6,6	6,60	A++	3,77	•	•	
	18	07	-	-	-	5,00	2,00	-	-	-	2,1	7,0	8,9	520	1850	2620	8,41	7,0	6,70	A++	3,78	•	•	
	22	07	-	-	-	6,10	2,00	-	-	-	2,3	8,1	9,6	520	2130	2830	9,65	8,1	7,00	A++	3,80	•	•	
	24	07	-	-	-	7,00	2,00	-	-	-	2,4	9,0	10,6	520	2350	3130	10,63	9,0	7,20	A++	3,83	•	•	
	10	10	-	-	-	2,50	2,50	-	-	-	1,9	5,0	6,4	520	1350	1870	6,20	5,0	6,20	A++	3,70	•	•	
	13	10	-	-	-	3,50	2,50	-	-	-	2,0	6,0	7,3	520	1600	2140	7,30	6,0	6,40	A++	3,75	•	•	
	16	10	-	-	-	4,60	2,50	-	-	-	2,1	7,1	8,5	520	1880	2500	8,54	7,1	6,80	A++	3,78	•	•	
	18	10	-	-	-	5,00	2,50	-	-	-	2,2	7,5	9,2	520	1980	2710	8,99	7,5	6,90	A++	3,79	•	•	
	22	10	-	-	-	6,10	2,50	-	-	-	2,3	8,6	9,9	520	2250	2920	10,18	8,6	7,10	A++	3,82	•	•	
	24	10	-	-	-	7,00	2,50	-	-	-	2,4	9,5	10,9	520	2480	3220	11,21	9,5	7,30	A++	3,83	•	•	
	13	13	-	-	-	3,50	3,50	-	-	-	2,1	7,0	8,2	520	1850	2410	8,41	7,0	6,70	A++	3,78	•	•	
	16	13	-	-	-	4,60	3,50	-	-	-	2,3	8,1	9,4	520	2130	2770	9,65	8,1	7,00	A++	3,80	•	•	
	18	13	-	-	-	5,00	3,50	-	-	-	2,3	8,5	10,1	520	2230	2980	10,10	8,5	7,10	A++	3,81	•	•	
	22	13	-	-	-	6,10	3,50	-	-	-	2,5	9,6	10,8	520	2500	3190	11,30	9,6	7,30	A++	3,84	•	•	
	24	13	-	-	-	6,67	3,33	-	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	•	•	
	16	16	-	-	-	4,60	4,60	-	-	-	2,4	9,2	10,6	520	2400	3130	10,85	9,2	7,30	A++	3,83	•	•	
	18	16	-	-	-	5,00	4,60	-	-	-	2,5	9,6	11,3	520	2500	3340	11,30	9,6	7,30	A++	3,84	•	•	
	22	16	-	-	-	5,70	4,30	-	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	•	•	
	24	16	-	-	-	6,03	3,97	-	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	•	•	
	18	18	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	•	•	
	22	18	-	-	-	5,50	4,50	-	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	•	•	
	24	18	-	-	-	5,83	4,17	-	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	•	•	
	22	22	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	•	•	
	24	22	-	-	-	5,34	4,66	-	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	•	•	
	24	24	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	•	•	
3 Unità	05	05	05	-	-	1,50	1,50	1,50	-	-	1,8	4,5	6,0	520	1230	1750	5,66	4,5	5,90	A+	3,66	•	•	
	07	05	05	-	-	2,00	1,50	1,50	-	-	1,9	5,0	6,9	520	1350	2020	6,20	5,0	6,00	A+	3,70	•	•	
	10	05	05	-	-	2,50	1,50	1,50	-	-	1,9	5,5	7,2	520	1480	2110	6,77	5,5	6,20	A++	3,72	•	•	
	13	05	05	-	-	3,50	1,50	1,50	-	-	2,1	6,5	8,1	520	1730	2380	7,88	6,5	6,50	A++	3,76	•	•	
	16	05	05	-	-	4,60	1,50	1,50	-	-	2,2	7,6	9,3	520	2000	2740	9,07	7,6	6,80	A++	3,80	•	•	
	18	05	05	-	-	5,00	1,50	1,50	-	-	2,3	8,0	10,0	520	2100	2950	9,52	8,0	6,90	A++	3,81	•	•	
	22	05	05	-	-	6,10	1,50	1,50	-	-	2,4	9,1	10,7	520	2380	3160	10,76	9,1	7,10	A++	3,82	•	•	
	24	05	05	-	-	7,00	1,50	1,50	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	07	07	05	-	-	2,00	2,00	1,50	-	-	1,9	5,5	7,8	520	1480	2290	6,77	5,5	6,20	A++	3,72	•	•	
	10	07	05	-	-	2,50	2,00	1,50	-	-	2,0	6,0	8,1	520	1600	2380	7,30	6,0	6,30	A++	3,75	•	•	
	13	07	05	-	-	3,50	2,00	1,50	-	-	2,1	7,0	9,0	520	1850	2650	8,41	7,0	6,60	A++	3,78	•	•	
	16	07	05	-	-	4,60	2,00	1,50	-	-	2,3	8,1	10,2	520	2130	3010	9,65	8,1	6,90	A++	3,80	•	•	
	18	07	05	-	-	5,00	2,00	1,50	-	-	2,3	8,5	10,9	520	2230	3220	10,10	8,5	7,00	A++	3,81	•	•	
	22	07	05	-	-	6,10	2,00	1,50	-	-	2,5	9,6	11,5	520	2500	3400	11,30	9,6	7,20	A++	3,84	•	•	
	24	07	05	-	-	6,67	1,90	1,43	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	10	10	05	-	-	2,50	2,50	1,50	-	-	2,1	6,5	8,4	520	1730	2470	7,88	6,5	6,50	A++	3,76	•	•	
13	10	05	-	-	3,50	2,50	1,50	-	-	2,2	7,5	9,3	520	1980	2740	8,99	7,5	6,80	A++	3,79	•	•		
16	10	05	-	-	4,60	2,50	1,50	-	-	2,3	8,6	10,5	520	2250	3100	10,18	8,6	7,00	A++	3,82	•	•		

RAS-5M34G3AVG-E1 / RAS-5M34G3AVG-TR1

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

RAFFRESCAMENTO

Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità (kW)					Capacità di raff. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot. 10			EER	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Nom.	Pdesign	SEER			
3 Unità	18	10	05	-	-	5,00	2,50	1,50	-	-	2,4	9,0	11,2	520	2350	3310	10,63	9,0	7,10	A++	3,83	•	•
	22	10	05	-	-	6,00	2,50	1,50	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	10	05	-	-	6,36	2,27	1,36	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	13	13	05	-	-	3,50	3,50	1,50	-	-	2,3	8,5	10,2	520	2230	3010	10,10	8,5	7,00	A++	3,81	•	•
	16	13	05	-	-	4,60	3,50	1,50	-	-	2,5	9,6	11,4	520	2500	3370	11,30	9,6	7,30	A++	3,84	•	•
	18	13	05	-	-	5,00	3,50	1,50	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	22	13	05	-	-	5,50	3,15	1,35	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	13	05	-	-	5,83	2,92	1,25	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	16	05	-	-	4,30	4,30	1,40	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	16	05	-	-	4,50	4,14	1,35	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	22	16	05	-	-	5,00	3,77	1,23	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	16	05	-	-	5,34	3,51	1,15	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	18	05	-	-	4,35	4,35	1,30	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	22	18	05	-	-	4,84	3,97	1,19	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	18	05	-	-	5,19	3,70	1,11	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	22	22	05	-	-	4,45	4,45	1,09	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	22	05	-	-	4,79	4,18	1,03	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	24	05	-	-	4,52	4,52	0,97	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	07	07	07	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	2,0	6,0	8,7	520	1600	2560	7,30	6,0	6,30	A++	3,75	•	•
	10	07	07	-	-	2,50	2,00	2,00	-	-	2,1	6,5	9,0	520	1730	2650	7,88	6,5	6,50	A++	3,76	•	•
	13	07	07	-	-	3,50	2,00	2,00	-	-	2,2	7,5	9,9	520	1980	2920	8,99	7,5	6,80	A++	3,79	•	•
	16	07	07	-	-	4,60	2,00	2,00	-	-	2,3	8,6	11,1	520	2250	3280	10,18	8,6	7,00	A++	3,82	•	•
	18	07	07	-	-	5,00	2,00	2,00	-	-	2,4	9,0	11,5	520	2350	3400	10,63	9,0	7,10	A++	3,83	•	•
	22	07	07	-	-	6,04	1,98	1,98	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	07	07	-	-	6,36	1,82	1,82	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	10	10	07	-	-	2,50	2,50	2,00	-	-	2,1	7,0	9,3	520	1850	2740	8,41	7,0	6,60	A++	3,78	•	•
	13	10	07	-	-	3,50	2,50	2,00	-	-	2,3	8,0	10,2	520	2100	3010	9,52	8,0	6,90	A++	3,81	•	•
	16	10	07	-	-	4,60	2,50	2,00	-	-	2,4	9,1	11,4	520	2380	3370	10,76	9,1	7,10	A++	3,82	•	•
	18	10	07	-	-	5,00	2,50	2,00	-	-	2,4	9,5	11,5	520	2480	3400	11,21	9,5	7,20	A++	3,83	•	•
	22	10	07	-	-	5,75	2,36	1,89	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	10	07	-	-	6,09	2,17	1,74	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	13	13	07	-	-	3,50	3,50	2,00	-	-	2,4	9,0	11,1	520	2350	3280	10,63	9,0	7,10	A++	3,83	•	•
	16	13	07	-	-	4,55	3,47	1,98	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	13	07	-	-	4,76	3,33	1,90	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	22	13	07	-	-	5,26	3,02	1,72	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	13	07	-	-	5,60	2,80	1,60	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	16	07	-	-	4,11	4,11	1,79	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	16	07	-	-	4,31	3,97	1,72	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	22	16	07	-	-	4,80	3,62	1,57	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	16	07	-	-	5,15	3,38	1,47	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	18	07	-	-	4,17	4,17	1,67	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	22	18	07	-	-	4,66	3,82	1,53	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	18	07	-	-	5,00	3,57	1,43	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	22	22	07	-	-	4,30	4,30	1,41	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	22	07	-	-	4,64	4,04	1,32	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	24	07	-	-	4,38	4,38	1,25	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	10	10	10	-	-	2,50	2,50	2,50	-	-	2,2	7,5	9,6	520	1980	2830	8,99	7,5	6,80	A++	3,79	•	•
	13	10	10	-	-	3,50	2,50	2,50	-	-	2,3	8,5	10,5	520	2230	3100	10,10	8,5	7,00	A++	3,81	•	•
	16	10	10	-	-	4,60	2,50	2,50	-	-	2,5	9,6	11,5	520	2500	3400	11,30	9,6	7,30	A++	3,84	•	•
	18	10	10	-	-	5,00	2,50	2,50	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	22	10	10	-	-	5,50	2,25	2,25	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	10	10	-	-	5,83	2,08	2,08	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	13	13	10	-	-	3,50	3,50	2,50	-	-	2,4	9,5	11,4	520	2480	3370	11,21	9,5	7,20	A++	3,83	•	•
	16	13	10	-	-	4,34	3,30	2,36	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	13	10	-	-	4,55	3,18	2,27	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	22	13	10	-	-	5,04	2,89	2,07	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	24	13	10	-	-	5,38	2,69	1,92	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	16	10	-	-	3,93	3,93	2,14	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	16	10	-	-	4,13	3,80	2,07	-</														

COMBINAZIONI

RAS-5M34G3AVG-E1 / RAS-5M34G3AVG-TR1

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

RAFFRESCAMENTO																								
Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità [kW]					Capacità di raff. [kW]			Potenza Assorbita [W]			Corrente totale [A]	Lot.10			EER	50% 65% 70%	CT	
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SEER	Classe	Nom.			
3 Unità	22	18	10	-	-	4,49	3,68	1,84	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	24	18	10	-	-	4,83	3,45	1,72	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	22	22	10	-	-	4,15	4,15	1,70	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	24	22	10	-	-	4,49	3,91	1,60	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	24	24	10	-	-	4,24	4,24	1,52	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	13	13	13	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	16	13	13	-	-	3,97	3,02	3,02	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	18	13	13	-	-	4,17	2,92	2,92	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	22	13	13	-	-	4,66	2,67	2,67	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	24	13	13	-	-	5,00	2,50	2,50	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	16	16	13	-	-	3,62	3,62	2,76	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	18	16	13	-	-	3,82	3,51	2,67	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	22	16	13	-	-	4,30	3,24	2,46	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	24	16	13	-	-	4,64	3,05	2,32	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	18	18	13	-	-	3,70	3,70	2,59	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	22	18	13	-	-	4,18	3,42	2,40	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	24	18	13	-	-	4,52	3,23	2,26	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	16	16	16	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
4 Unità	05	05	05	05	-	1,50	1,50	1,50	1,50	-	2,0	6,0	8,0	520	1600	2350	7,30	6,0	6,20	A++	3,75	•	•	
	07	05	05	05	-	2,00	1,50	1,50	1,50	-	2,1	6,5	8,9	520	1730	2620	7,88	6,5	6,40	A++	3,76	•	•	
	10	05	05	05	-	2,50	1,50	1,50	1,50	-	2,1	7,0	9,2	520	1850	2710	8,41	7,0	6,60	A++	3,78	•	•	
	13	05	05	05	-	3,50	1,50	1,50	1,50	-	2,3	8,0	10,1	520	2100	2980	9,52	8,0	6,80	A++	3,81	•	•	
	16	05	05	05	-	4,60	1,50	1,50	1,50	-	2,4	9,1	11,3	520	2380	3340	10,76	9,1	7,10	A++	3,82	•	•	
	18	05	05	05	-	5,00	1,50	1,50	1,50	-	2,4	9,5	11,5	520	2480	3400	11,21	9,5	7,10	A++	3,83	•	•	
	22	05	05	05	-	5,75	1,42	1,42	1,42	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	24	05	05	05	-	6,09	1,30	1,30	1,30	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	07	07	05	05	-	2,00	2,00	1,50	1,50	-	2,1	7,0	9,8	520	1850	2890	8,41	7,0	6,60	A++	3,78	•	•	
	10	07	05	05	-	2,50	2,00	1,50	1,50	-	2,2	7,5	10,1	520	1980	2980	8,99	7,5	6,70	A++	3,79	•	•	
	13	07	05	05	-	3,50	2,00	1,50	1,50	-	2,3	8,5	11,0	520	2230	3250	10,10	8,5	6,90	A++	3,81	•	•	
	16	07	05	05	-	4,60	2,00	1,50	1,50	-	2,5	9,6	11,5	520	2500	3400	11,30	9,6	7,20	A++	3,84	•	•	
	18	07	05	05	-	5,00	2,00	1,50	1,50	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	22	07	05	05	-	5,50	1,80	1,35	1,35	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	24	07	05	05	-	5,83	1,67	1,25	1,25	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	10	10	05	05	-	2,50	2,50	1,50	1,50	-	2,3	8,0	10,4	520	2100	3070	9,52	8,0	6,80	A++	3,81	•	•	
	13	10	05	05	-	3,50	2,50	1,50	1,50	-	2,4	9,0	11,3	520	2350	3340	10,63	9,0	7,10	A++	3,83	•	•	
	16	10	05	05	-	4,55	2,48	1,49	1,49	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	18	10	05	05	-	4,76	2,38	1,43	1,43	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	22	10	05	05	-	5,26	2,16	1,29	1,29	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	24	10	05	05	-	5,60	2,00	1,20	1,20	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	13	13	05	05	-	3,50	3,50	1,50	1,50	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	16	13	05	05	-	4,14	3,15	1,35	1,35	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	18	13	05	05	-	4,35	3,04	1,30	1,30	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	22	13	05	05	-	4,84	2,78	1,19	1,19	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	24	13	05	05	-	5,19	2,59	1,11	1,11	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	16	16	05	05	-	3,77	3,77	1,23	1,23	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•	
	18	16	05	05	-	3,97	3,65	1,19	1,19	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	22	16	05	05	-	4,45	3,36	1,09	1,09	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	24	16	05	05	-	4,79	3,15	1,03	1,03	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	18	18	05	05	-	3,85	3,85	1,15	1,15	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	22	18	05	05	-	4,33	3,55	1,06	1,06	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	24	18	05	05	-	4,67	3,33	1,00	1,00	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	22	22	05	05	-	4,01	4,01	0,99	0,99	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•	
	07	07	07	05	-	2,00	2,00	2,00	1,50	-	2,2	7,5	10,7	520	1980	3160	8,99	7,5	6,70	A++	3,79	•	•	
	10	07	07	05	-	2,50	2,00	2,00	1,50	-	2,3	8,0	11,0	520	2100	3250	9,52	8,0	6,80	A++	3,81	•	•	
	13	07	07	05	-	3,50	2,00	2,00	1,50	-	2,4	9,0	11,5	520	2350	3400	10,63	9,0	7,10	A++	3,83	•	•	
	16	07	07	05	-	4,55	1,91																	

RAS-5M34G3AVG-E1 / RAS-5M34G3AVG-TR1

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

RAFFRESCAMENTO

Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità (kW)					Capacità di raff. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			EER	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Pdesign	SEER	Classe			
4 Unità	18	10	07	05	-	4,55	2,27	1,82	1,36	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	07	05	-	5,04	2,07	1,65	1,24	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	07	05	-	5,38	1,92	1,54	1,15	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	07	05	-	3,33	3,33	1,90	1,43	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	13	07	05	-	3,97	3,02	1,72	1,29	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	13	07	05	-	4,17	2,92	1,67	1,25	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	07	05	-	4,66	2,67	1,53	1,15	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	07	05	-	5,00	2,50	1,43	1,07	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	07	05	-	3,62	3,62	1,57	1,18	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	16	07	05	-	3,82	3,51	1,53	1,15	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	16	07	05	-	4,30	3,24	1,41	1,06	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	18	07	05	-	3,70	3,70	1,48	1,11	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	18	07	05	-	4,18	3,42	1,37	1,03	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	10	10	10	05	-	2,50	2,50	2,50	1,50	-	2,4	9,0	11,5	520	2350	3400	10,63	9,0	7,10	A++	3,83	•	•
	13	10	10	05	-	3,50	2,50	2,50	1,50	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	10	10	05	-	4,14	2,25	2,25	1,35	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	10	10	05	-	4,35	2,17	2,17	1,30	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	10	05	-	4,84	1,98	1,98	1,19	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	10	05	-	5,19	1,85	1,85	1,11	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	10	05	-	3,18	3,18	2,27	1,36	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	13	10	05	-	3,80	2,89	2,07	1,24	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	13	10	05	-	4,00	2,80	2,00	1,20	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	10	05	-	4,49	2,57	1,84	1,10	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	10	05	-	3,48	3,48	1,89	1,14	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	16	10	05	-	3,68	3,38	1,84	1,10	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	18	10	05	-	3,57	3,57	1,79	1,07	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	13	05	-	2,92	2,92	2,92	1,25	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	13	13	05	-	3,51	2,67	2,67	1,15	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	13	13	05	-	3,70	2,59	2,59	1,11	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	13	05	-	3,24	3,24	2,46	1,06	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	07	07	07	07	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,3	8,0	11,5	520	2100	3400	9,52	8,0	6,80	A++	3,81	•	•
	10	07	07	07	-	2,50	2,00	2,00	2,00	-	2,3	8,5	11,5	520	2230	3400	10,10	8,5	6,90	A++	3,81	•	•
	13	07	07	07	-	3,50	2,00	2,00	2,00	-	2,4	9,5	11,5	520	2480	3400	11,21	9,5	7,20	A++	3,83	•	•
	16	07	07	07	-	4,34	1,89	1,89	1,89	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	07	07	07	-	4,55	1,82	1,82	1,82	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	07	07	07	-	5,04	1,65	1,65	1,65	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	07	07	07	-	5,38	1,54	1,54	1,54	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	10	10	07	07	-	2,50	2,50	2,00	2,00	-	2,4	9,0	11,5	520	2350	3400	10,63	9,0	7,10	A++	3,83	•	•
	13	10	07	07	-	3,50	2,50	2,00	2,00	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	10	07	07	-	4,14	2,25	1,80	1,80	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	10	07	07	-	4,35	2,17	1,74	1,74	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	07	07	-	4,84	1,98	1,59	1,59	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	07	07	-	5,19	1,85	1,48	1,48	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	07	07	-	3,18	3,18	1,82	1,82	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	13	07	07	-	3,80	2,89	1,65	1,65	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	13	07	07	-	4,00	2,80	1,60	1,60	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	07	07	-	4,49	2,57	1,47	1,47	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	07	07	-	4,83	2,41	1,38	1,38	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	07	07	-	3,48	3,48	1,52	1,52	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	16	07	07	-	3,68	3,38	1,47	1,47	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	16	07	07	-	4,15	3,13	1,36	1,36	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	16	07	07	-	4,49	2,95	1,28	1,28	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	18	07	07	-	3,57	3,57	1,43	1,43	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	18	07	07	-	4,04	3,31	1,32	1,32	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	18																					

COMBINAZIONI

RAS-5M34G3AVG-E1 / RAS-5M34G3AVG-TR1

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

RAFFRESCAMENTO																							
Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità [kW]					Capacità di raff. [kW]			Potenza Assorbita [W]			Corrente totale [A]	Lot.10			EER	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SEER	Classe	Nom.		
4 Unità	16	13	10	07	-	3,65	2,78	1,98	1,59	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	13	10	07	-	3,85	2,69	1,92	1,54	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	10	07	-	4,33	2,48	1,77	1,42	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	10	07	-	4,67	2,33	1,67	1,33	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	10	07	-	3,36	3,36	1,82	1,46	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	16	10	07	-	3,55	3,26	1,77	1,42	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	16	10	07	-	4,01	3,03	1,64	1,32	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	16	10	07	-	4,35	2,86	1,55	1,24	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	18	10	07	-	3,45	3,45	1,72	1,38	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	18	10	07	-	3,91	3,21	1,60	1,28	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	18	10	07	-	4,24	3,03	1,52	1,21	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	13	07	-	2,80	2,80	2,80	1,60	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	13	13	07	-	3,38	2,57	2,57	1,47	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	13	13	07	-	3,57	2,50	2,50	1,43	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	13	07	-	4,04	2,32	2,32	1,32	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	13	07	-	4,38	2,19	2,19	1,25	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	13	07	-	3,13	3,13	2,38	1,36	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	16	13	07	-	3,31	3,05	2,32	1,32	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	16	13	07	-	3,77	2,84	2,16	1,23	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	16	13	07	-	4,09	2,69	2,05	1,17	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	18	13	07	-	3,23	3,23	2,26	1,29	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	18	13	07	-	3,67	3,01	2,11	1,20	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	18	13	07	-	4,00	2,86	2,00	1,14	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	10	10	10	10	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	13	10	10	10	-	3,18	2,27	2,27	2,27	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	10	10	10	-	3,80	2,07	2,07	2,07	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	10	10	10	-	4,00	2,00	2,00	2,00	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	10	10	-	4,49	1,84	1,84	1,84	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	10	10	-	4,83	1,72	1,72	1,72	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	10	10	-	2,92	2,92	2,08	2,08	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	13	10	10	-	3,51	2,67	1,91	1,91	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	13	10	10	-	3,70	2,59	1,85	1,85	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	10	10	-	4,18	2,40	1,71	1,71	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	10	10	-	4,52	2,26	1,61	1,61	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	10	10	-	3,24	3,24	1,76	1,76	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	16	10	10	-	3,42	3,15	1,71	1,71	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	16	10	10	-	3,89	2,93	1,59	1,59	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	16	10	10	-	4,22	2,77	1,51	1,51	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	18	10	10	-	3,33	3,33	1,67	1,67	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	18	10	10	-	3,79	3,11	1,55	1,55	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	18	10	10	-	4,12	2,94	1,47	1,47	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	13	10	-	2,69	2,69	2,69	1,92	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	13	13	10	-	3,26	2,48	2,48	1,77	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	13	13	10	-	3,45	2,41	2,41	1,72	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	13	10	-	3,91	2,24	2,24	1,60	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	13	10	-	4,24	2,12	2,12	1,52	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	13	10	-	3,03	3,03	2,30	1,64	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	18	16	13	10	-	3,21	2,95	2,24	1,60	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	16	13	10	-	3,65	2,75	2,10	1,50	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	16	13	10	-	3,98	2,61	1,99	1,42	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	18	13	10	-	3,13	3,13	2,19	1,56	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	18	13	10	-	3,57	2,92	2,05	1,46	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	18	13	10	-	3,89	2,78	1,94	1,39	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	13	13	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	•	•
	16	13	13	13	-	3,05	2,32	2,32	2,32	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,7						

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità (kW)					Capacità di raff. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale (A)	Lot.10			EER	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Pdesign	SEER	Classe			
5 Unità	18	18	13	13	-	2,94	2,94	2,06	2,06	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	18	13	13	-	3,37	2,76	1,93	1,93	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	18	13	13	-	3,68	2,63	1,84	1,84	-	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	05	05	05	05	05	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,2	7,5	10,0	520	1980	2950	8,99	7,5	6,60	A++	3,79	•	•
	07	05	05	05	05	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,3	8,0	10,9	520	2100	3220	9,52	8,0	6,70	A++	3,81	•	•
	10	05	05	05	05	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,3	8,5	11,2	520	2230	3310	10,10	8,5	6,90	A++	3,81	•	•
	13	05	05	05	05	3,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,4	9,5	11,5	520	2480	3400	11,21	9,5	7,10	A++	3,83	•	•
	16	05	05	05	05	4,34	1,42	1,42	1,42	1,42	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	05	05	05	05	4,55	1,36	1,36	1,36	1,36	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	07	07	05	05	05	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	2,3	8,5	11,5	520	2230	3400	10,10	8,5	6,90	A++	3,81	•	•
	10	07	05	05	05	2,50	2,00	1,50	1,50	1,50	2,4	9,0	11,5	520	2350	3400	10,63	9,0	7,00	A++	3,83	•	•
	13	07	05	05	05	3,50	2,00	1,50	1,50	1,50	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	07	05	05	05	4,14	1,80	1,35	1,35	1,35	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	07	05	05	05	4,35	1,74	1,30	1,30	1,30	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	10	10	05	05	05	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	2,4	9,5	11,5	520	2480	3400	11,21	9,5	7,10	A++	3,83	•	•
	13	10	05	05	05	3,33	2,38	1,43	1,43	1,43	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	10	05	05	05	3,97	2,16	1,29	1,29	1,29	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	10	05	05	05	4,17	2,08	1,25	1,25	1,25	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	05	05	05	3,04	3,04	1,30	1,30	1,30	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	13	05	05	05	3,65	2,78	1,19	1,19	1,19	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	1																					

COMBINAZIONI

RAS-5M34G3AVG-E1 / RAS-5M34G3AVG-TR1

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

RAFFRESCAMENTO																							
Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità [kW]					Capacità di raff. [kW]			Potenza Assorbita [W]			Corrente totale [A]	Lot.10			EER	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SEER	Classe	Nom.		
5 Unità	18	07	07	07	07	3,85	1,54	1,54	1,54	1,54	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	10	10	07	07	07	2,27	2,27	1,82	1,82	1,82	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	10	07	07	07	2,92	2,08	1,67	1,67	1,67	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	10	07	07	07	3,51	1,91	1,53	1,53	1,53	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	10	07	07	07	3,70	1,85	1,48	1,48	1,48	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	07	07	07	2,69	2,69	1,54	1,54	1,54	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	13	07	07	07	3,26	2,48	1,42	1,42	1,42	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	13	07	07	07	3,45	2,41	1,38	1,38	1,38	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	07	07	07	3,03	3,03	1,32	1,32	1,32	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	16	07	07	07	3,21	2,95	1,28	1,28	1,28	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	10	10	10	07	07	2,17	2,17	2,17	1,74	1,74	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	10	10	07	07	2,80	2,00	2,00	1,60	1,60	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	10	10	07	07	3,38	1,84	1,84	1,47	1,47	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	10	10	07	07	3,57	1,79	1,79	1,43	1,43	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	10	07	07	2,59	2,59	1,85	1,48	1,48	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	13	10	07	07	3,15	2,40	1,71	1,37	1,37	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	13	10	07	07	3,33	2,33	1,67	1,33	1,33	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	10	07	07	2,93	2,93	1,59	1,27	1,27	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	16	10	07	07	3,11	2,86	1,55	1,24	1,24	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	13	07	07	2,41	2,41	2,41	1,38	1,38	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	13	13	07	07	2,95	2,24	2,24	1,28	1,28	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	13	13	07	07	3,13	2,19	2,19	1,25	1,25	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	13	07	07	2,75	2,75	2,10	1,20	1,20	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	16	13	07	07	2,92	2,69	2,05	1,17	1,17	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	10	10	10	10	07	2,08	2,08	2,08	2,08	1,67	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	10	10	10	07	2,69	1,92	1,92	1,92	1,54	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	10	10	10	07	3,26	1,77	1,77	1,77	1,42	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	10	10	10	07	3,45	1,72	1,72	1,72	1,38	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	10	10	07	2,50	2,50	1,79	1,79	1,43	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	13	10	10	07	3,05	2,32	1,66	1,66	1,32	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	13	10	10	07	3,23	2,26	1,61	1,61	1,29	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	10	10	07	2,84	2,84	1,54	1,54	1,23	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	13	10	07	2,33	2,33	2,33	1,67	1,33	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	13	13	10	07	2,86	2,17	2,17	1,55	1,24	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	13	13	10	07	3,03	2,12	2,12	1,52	1,21	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	13	10	07	2,67	2,67	2,03	1,45	1,16	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	13	13	07	2,19	2,19	2,19	2,19	1,25	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	13	13	13	07	2,69	2,05	2,05	2,05	1,17	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	13	13	13	07	2,86	2,00	2,00	2,00	1,14	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	13	13	07	2,53	2,53	1,92	1,92	1,10	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	10	10	10	10	10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	10	10	10	10	2,59	1,85	1,85	1,85	1,85	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	10	10	10	10	3,15	1,71	1,71	1,71	1,71	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	10	10	10	10	3,33	1,67	1,67	1,67	1,67	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	10	10	10	2,41	2,41	1,72	1,72	1,72	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	13	10	10	10	2,95	2,24	1,60	1,60	1,60	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	13	10	10	10	3,13	2,19	1,56	1,56	1,56	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	10	10	10	2,75	2,75	1,50	1,50	1,50	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	13	10	10	2,26	2,26	2,26	1,61	1,61	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	13	13	10	10	2,77	2,11	2,11	1,51	1,51	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	18	13	13	10	10	2,94	2,06	2,06	1,47	1,47	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	16	16	13	10	10	2,60	2,60	1,98	1,41	1,41	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	13	13	13	13	10	2,12	2,12	2,12	2,12	1,52	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,		

RAS-5M34G3AVG-E1 / RAS-5M34G3AVG-TR1

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

RAFFRESCAMENTO																							
Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità [kW]					Capacità di raff. [kW]			Potenza Assorbita [W]			Corrente totale [A]	Lot.10			EER	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SEER	Classe	Nom.		
5 Unità	22	10	05	05	05	4,66	1,91	1,15	1,15	1,15	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	05	05	05	5,00	1,79	1,07	1,07	1,07	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	05	05	05	4,33	2,48	1,06	1,06	1,06	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	05	05	05	4,67	2,33	1,00	1,00	1,00	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	07	07	05	05	4,66	1,53	1,53	1,15	1,15	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	07	07	05	05	5,00	1,43	1,43	1,07	1,07	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	07	05	05	4,49	1,84	1,47	1,10	1,10	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	07	05	05	4,83	1,72	1,38	1,03	1,03	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	07	05	05	4,18	2,40	1,37	1,03	1,03	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	07	05	05	4,52	2,26	1,29	0,97	0,97	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	10	05	05	4,33	1,77	1,77	1,06	1,06	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	10	05	05	4,67	1,67	1,67	1,00	1,00	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	10	05	05	4,04	2,32	1,66	0,99	0,99	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	10	05	05	4,38	2,19	1,56	0,94	0,94	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	13	05	05	3,79	2,17	2,17	0,93	0,93	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	13	05	05	4,12	2,06	2,06	0,88	0,88	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	07	07	07	05	4,49	1,47	1,47	1,47	1,10	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	07	07	07	05	4,83	1,38	1,38	1,38	1,03	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	07	07	05	4,33	1,77	1,42	1,42	1,06	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	07	07	05	4,67	1,67	1,33	1,33	1,00	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	07	07	05	4,04	2,32	1,32	1,32	0,99	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	07	07	05	4,38	2,19	1,25	1,25	0,94	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	10	07	05	4,18	1,71	1,71	1,37	1,03	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	10	07	05	4,52	1,61	1,61	1,29	0,97	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	10	07	05	3,91	2,24	1,60	1,28	0,96	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	10	07	05	4,24	2,12	1,52	1,21	0,91	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	13	07	05	3,67	2,11	2,11	1,20	0,90	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	13	07	05	4,00	2,00	2,00	1,14	0,86	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	10	10	05	4,04	1,66	1,66	1,66	0,99	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	10	10	05	4,38	1,56	1,56	1,56	0,94	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	10	10	05	3,79	2,17	1,55	1,55	0,93	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	10	10	05	4,12	2,06	1,47	1,47	0,88	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	13	10	05	3,57	2,05	2,05	1,46	0,88	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	13	10	05	3,89	1,94	1,94	1,39	0,83	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	13	13	05	3,37	1,93	1,93	1,93	0,83	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	07	07	07	07	4,33	1,42	1,42	1,42	1,42	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	07	07	07	07	4,67	1,33	1,33	1,33	1,33	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	07	07	07	4,18	1,71	1,37	1,37	1,37	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	07	07	07	4,52	1,61	1,29	1,29	1,29	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	07	07	07	3,91	2,24	1,28	1,28	1,28	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	07	07	07	4,24	2,12	1,21	1,21	1,21	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	10	07	07	4,04	1,66	1,66	1,32	1,32	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	10	07	07	4,38	1,56	1,56	1,25	1,25	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	10	07	07	3,79	2,17	1,55	1,24	1,24	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	10	07	07	4,12	2,06	1,47	1,18	1,18	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	13	07	07	3,57	2,05	2,05	1,17	1,17	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	13	07	07	3,89	1,94	1,94	1,11	1,11	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	10	10	10	07	3,91	1,60	1,60	1,60	1,28	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	10	10	10	07	4,24	1,52	1,52	1,52	1,21	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	10	10	07	3,67	2,11	1,51	1,51	1,20	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	10	10	07	4,00	2,00	1,43	1,43	1,14	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	22	13	13	10	07	3,47	1,99	1,99	1,42	1,14	2,5	10,0	11,5	520	2600	3400	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	•	•
	24	13	13	10	07	3,78	1,89	1,89	1,35	1,08	2,5	10,0	11,5										

COMBINAZIONI

RAS-5M34G3AVG-E1 / RAS-5M34G3AVG-TR1

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

RISCALDAMENTO																							
Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità [kW]					Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita [W]			Corrente totale [A]	Lot.10			COP	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SCOP	Classe	Nom.		
1 Unità	05	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1,3	2,0	2,5	420	650	800	-	-	-	-			
	07	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	1,4	2,5	3,6	420	760	1120	-	-	-	-			
	10	-	-	-	-	3,20	-	-	-	-	1,4	3,2	4,8	420	910	1460	-	-	-	-			
	13	-	-	-	-	4,20	-	-	-	-	1,5	4,2	5,3	420	1130	1610	-	-	-	-			
	16	-	-	-	-	5,50	-	-	-	-	1,6	5,5	6,5	420	1410	1950	-	-	-	-			
	18	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	1,7	6,0	6,5	420	1510	1950	-	-	-	-			
	22	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	1,8	7,0	7,5	420	1730	2240	-	-	-	-			
	24	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-	1,8	8,0	8,8	420	1940	2610	-	-	-	-			
2 Unità	05	05	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	1,5	4,0	5,0	440	1080	1520	4,99	2,3	3,90	A	3,70	-	-
	07	05	-	-	-	2,50	2,00	-	-	-	1,5	4,5	6,1	440	1190	1840	5,48	2,6	4,00	A+	3,78	•	•
	10	05	-	-	-	3,20	2,00	-	-	-	1,6	5,2	7,3	440	1340	2180	6,15	2,9	4,10	A+	3,88	•	•
	13	05	-	-	-	4,20	2,00	-	-	-	1,7	6,2	7,8	440	1560	2320	7,13	3,5	4,10	A+	3,97	•	•
	16	05	-	-	-	5,50	2,00	-	-	-	1,8	7,5	9,0	440	1840	2670	8,37	4,3	4,10	A+	4,08	•	•
	18	05	-	-	-	6,00	2,00	-	-	-	1,8	8,0	9,0	450	1940	2670	8,81	4,5	4,10	A+	4,12	•	•
	22	05	-	-	-	7,00	2,00	-	-	-	1,9	9,0	10,0	450	2160	2950	9,78	5,1	4,10	A+	4,17	•	•
	24	05	-	-	-	8,00	2,00	-	-	-	2,0	10,0	11,3	450	2370	3320	10,72	5,7	4,10	A+	4,22	•	•
	07	07	-	-	-	2,50	2,50	-	-	-	1,6	5,0	7,2	440	1300	2150	5,97	2,8	4,10	A+	3,85	•	•
	10	07	-	-	-	3,20	2,50	-	-	-	1,6	5,7	8,4	440	1450	2490	6,64	3,2	4,10	A+	3,93	•	•
	13	07	-	-	-	4,20	2,50	-	-	-	1,7	6,7	8,9	440	1670	2640	7,61	3,8	4,10	A+	4,01	•	•
	16	07	-	-	-	5,50	2,50	-	-	-	1,8	8,0	10,1	440	1940	2980	8,81	4,5	4,10	A+	4,12	•	•
	18	07	-	-	-	6,00	2,50	-	-	-	1,9	8,5	10,1	450	2050	2980	9,30	4,8	4,10	A+	4,15	•	•
	22	07	-	-	-	7,00	2,50	-	-	-	2,0	9,5	11,1	450	2270	3270	10,27	5,4	4,10	A+	4,19	•	•
	24	07	-	-	-	8,00	2,50	-	-	-	2,1	10,5	12,4	450	2480	3640	11,21	6,0	4,10	A+	4,23	•	•
	10	10	-	-	-	3,20	3,20	-	-	-	1,7	6,4	9,6	440	1600	2840	7,30	3,6	4,10	A+	4,00	•	•
	13	10	-	-	-	4,20	3,20	-	-	-	1,8	7,4	10,1	440	1820	2980	8,28	4,2	4,10	A+	4,07	•	•
	16	10	-	-	-	5,50	3,20	-	-	-	1,9	8,7	11,3	440	2100	3320	9,52	4,9	4,10	A+	4,14	•	•
	18	10	-	-	-	6,00	3,20	-	-	-	2,0	9,2	11,3	450	2200	3320	9,96	5,2	4,10	A+	4,18	•	•
	22	10	-	-	-	7,00	3,20	-	-	-	2,0	10,2	12,3	450	2420	3610	10,94	5,8	4,10	A+	4,21	•	•
	24	10	-	-	-	8,00	3,20	-	-	-	2,1	11,2	13,6	450	2630	3980	11,89	6,3	4,20	A+	4,26	•	•
	13	13	-	-	-	4,20	4,20	-	-	-	1,9	8,4	10,6	440	2030	3120	9,21	4,8	4,10	A+	4,14	•	•
	16	13	-	-	-	5,50	4,20	-	-	-	2,0	9,7	11,8	440	2310	3470	10,45	5,5	4,10	A+	4,20	•	•
	18	13	-	-	-	6,00	4,20	-	-	-	2,0	10,2	11,8	450	2420	3470	10,94	5,8	4,10	A+	4,21	•	•
	22	13	-	-	-	7,00	4,20	-	-	-	2,1	11,2	12,8	450	2630	3750	11,89	6,3	4,20	A+	4,26	•	•
	24	13	-	-	-	7,87	4,13	-	-	-	2,2	12,0	14,1	450	2800	4130	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	16	16	-	-	-	5,50	5,50	-	-	-	2,1	11,0	13,0	440	2590	3810	11,71	6,2	4,20	A+	4,25	•	•
	18	16	-	-	-	6,00	5,50	-	-	-	2,2	11,5	13,0	450	2700	3810	12,20	6,5	4,20	A+	4,26	•	•
	22	16	-	-	-	6,72	5,28	-	-	-	2,2	12,0	14,0	450	2800	4100	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	16	-	-	-	7,11	4,89	-	-	-	2,2	12,0	14,2	450	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	18	18	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	2,2	12,0	13,0	450	2800	3810	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	18	-	-	-	6,46	5,54	-	-	-	2,2	12,0	14,0	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	18	-	-	-	6,86	5,14	-	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	22	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	22	-	-	-	6,40	5,60	-	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	24	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
3 Unità	05	05	05	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	1,7	6,0	7,5	450	1510	2240	6,91	3,4	4,20	A+	3,97	•	•
	07	05	05	-	-	2,50	2,00	2,00	-	-	1,7	6,5	8,6	450	1620	2550	7,39	3,7	4,20	A+	4,01	•	•
	10	05	05	-	-	3,20	2,00	2,00	-	-	1,8	7,2	9,8	450	1770	2900	8,06	4,1	4,20	A+	4,07	•	•
	13	05	05	-	-	4,20	2,00	2,00	-	-	1,9	8,2	10,3	460	1990	3040	9,03	4,6	4,20	A+	4,12	•	•
	16	05	05	-	-	5,50	2,00	2,00	-	-	2,0	9,5	11,5	460	2270	3380	10,27	5,4	4,20	A+	4,19	•	•
	18	05	05	-	-	6,00	2,00	2,00	-	-	2,0	10,0	11,5	460	2370	3380	10,72	5,7	4,20	A+	4,22	•	•
	22	05	05	-	-	7,00	2,00	2,00	-	-	2,1	11,0	12,5	470	2590	3670	11,71	6,2	4,20	A+	4,25	•	•
	24	05	05	-	-	8,00	2,00	2,00	-	-	2,2	12,0	13,8	470	2800	4040	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	07	07	05	-	-	2,50	2,50	2,00	-	-	1,8	7,0	9,7	450	1730	2870	7,88	4,0	4,20	A+	4,05	•	•
	10	07	05	-	-	3,20	2,50	2,00	-	-	1,8	7,7	10,9	450	1880	3210	8,54	4,4	4,20	A+	4,10	•	•
	13	07	05	-	-	4,20	2,50	2,00	-	-	1,9	8,7	11,4	460	2100	3350	9,52	4,9	4,20	A+	4,14	•	•
	16	07	05	-	-	5,50	2,50	2,00	-	-	2,0	10,0	12,6	460	2370	3700	10,72	5,7	4,20	A+	4,22	•	•
	18	07	05	-	-	6,00	2,50	2,00	-	-	2,1	10,5	12,6	470	2480	3700	11,21	6,0	4,20	A+	4,23	•	•
	22	07	05	-	-	7,00	2,50	2,00	-	-	2,2	11,5	13,6	470	2700	3980	12,20	6,5	4,20	A+	4,26	•	•
	24	07	05	-	-	7,68	2,40	1,92	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	10	10	05	-	-	3,20	3,20	2,00	-	-	1,9	8,4	12,1	450	2030	3550	9,21	4,8	4,20	A+	4,14	•	•
	13	10	05	-	-	4,20	3,20	2,00	-	-	2,0	9,4	12,6	460	2250	3700	10,18	5,3	4,20	A+	4,18	•	•
	16	10	05	-	-	5,50	3,20	2,00	-	-	2,1	10,7	13,8	460	2530	4040	11,44	6,1	4,20	A+	4,23	•	•

RAS-5M34G3AVG-E1 / RAS-5M34G3AVG-TR1

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

RISCALDAMENTO

Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità (kW)					Capacità di risc. (kW)			Potenza Assorbita (W)			Corrente totale [A]	Lot. 10			COP	50% 65% 70%	CT
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max		Nom.	Pdesign	SCOP			
3 Unità	18	10	05	-	-	6,00	3,20	2,00	-	-	2,1	11,2	13,8	470	2630	4040	11,89	6,3	4,20	A+	4,26	•	•
	22	10	05	-	-	6,89	3,15	1,97	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	10	05	-	-	7,27	2,91	1,82	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	13	13	05	-	-	4,20	4,20	2,00	-	-	2,1	10,4	13,1	460	2460	3840	11,12	5,9	4,20	A+	4,23	•	•
	16	13	05	-	-	5,50	4,20	2,00	-	-	2,2	11,7	14,2	460	2740	4150	12,38	6,6	4,20	A+	4,27	•	•
	18	13	05	-	-	5,90	4,13	1,97	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	13	05	-	-	6,36	3,82	1,82	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	13	05	-	-	6,76	3,55	1,69	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	16	16	05	-	-	5,08	5,08	1,85	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	18	16	05	-	-	5,33	4,89	1,78	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	16	05	-	-	5,79	4,55	1,66	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	16	05	-	-	6,19	4,26	1,55	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	18	18	05	-	-	5,14	5,14	1,71	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	18	05	-	-	5,60	4,80	1,60	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	18	05	-	-	6,00	4,50	1,50	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	22	05	-	-	5,25	5,25	1,50	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	22	05	-	-	5,65	4,94	1,41	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	24	05	-	-	5,33	5,33	1,33	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	07	07	07	-	-	2,50	2,50	2,50	-	-	1,8	7,5	10,8	460	1840	3180	8,37	4,3	4,20	A+	4,08	•	•
	10	07	07	-	-	3,20	2,50	2,50	-	-	1,9	8,2	12,0	460	1990	3530	9,03	4,6	4,20	A+	4,12	•	•
	13	07	07	-	-	4,20	2,50	2,50	-	-	2,0	9,2	12,5	460	2200	3670	9,96	5,2	4,20	A+	4,18	•	•
	16	07	07	-	-	5,50	2,50	2,50	-	-	2,1	10,5	13,7	460	2480	4010	11,21	6,0	4,20	A+	4,23	•	•
	18	07	07	-	-	6,00	2,50	2,50	-	-	2,1	11,0	13,7	470	2590	4010	11,71	6,2	4,20	A+	4,25	•	•
	22	07	07	-	-	7,00	2,50	2,50	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	07	07	-	-	7,38	2,31	2,31	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	10	10	07	-	-	3,20	3,20	2,50	-	-	1,9	8,9	13,2	460	2140	3870	9,70	5,0	4,20	A+	4,16	•	•
	13	10	07	-	-	4,20	3,20	2,50	-	-	2,0	9,9	13,7	460	2350	4010	10,63	5,6	4,20	A+	4,21	•	•
	16	10	07	-	-	5,50	3,20	2,50	-	-	2,1	11,2	14,2	460	2630	4150	11,89	6,3	4,20	A+	4,26	•	•
	18	10	07	-	-	6,00	3,20	2,50	-	-	2,2	11,7	14,2	470	2740	4150	12,38	6,6	4,20	A+	4,27	•	•
	22	10	07	-	-	6,61	3,02	2,36	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	10	07	-	-	7,01	2,80	2,19	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	13	13	07	-	-	4,20	4,20	2,50	-	-	2,1	10,9	14,2	460	2570	4150	11,62	6,2	4,20	A+	4,24	•	•
	16	13	07	-	-	5,41	4,13	2,46	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	18	13	07	-	-	5,67	3,97	2,36	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	13	07	-	-	6,13	3,68	2,19	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	13	07	-	-	6,53	3,43	2,04	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	16	16	07	-	-	4,89	4,89	2,22	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	18	16	07	-	-	5,14	4,71	2,14	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	16	07	-	-	5,60	4,40	2,00	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	16	07	-	-	6,00	4,13	1,88	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	18	18	07	-	-	4,97	4,97	2,07	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	18	07	-	-	5,42	4,65	1,94	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	18	07	-	-	5,82	4,36	1,82	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	22	07	-	-	5,09	5,09	1,82	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	22	07	-	-	5,49	4,80	1,71	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	24	07	-	-	5,19	5,19	1,62	-	-	2,2	12,0	14,2	500	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	10	10	10	-	-	3,20	3,20	3,20	-	-	2,0	9,6	14,2	460	2290	4150	10,36	5,4	4,20	A+	4,19	•	•
	13	10	10	-	-	4,20	3,20	3,20	-	-	2,1	10,6	14,2	460	2500	4150	11,30	6,0	4,20	A+	4,24	•	•
	16	10	10	-	-	5,50	3,20	3,20	-	-	2,2	11,9	14,2	460	2780	4150	12,57	6,7	4,20	A+	4,28	•	•
	18	10	10	-	-	5,81	3,10	3,10	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	10	10	-	-	6,27	2,87	2,87	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	10	10	-	-	6,67	2,67	2,67	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	13	13	10	-	-	4,20	4,20	3,20	-	-	2,2	11,6	14,2	460	2720	4150	12,29	6,6	4,20	A+	4,26	•	•
	16	13	10	-	-	5,12	3,91	2,98	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	18	13	10	-	-	5,37	3,76	2,87	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	22	13	10	-	-	5,83	3,50	2,67	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	24	13	10	-	-	6,23	3,27	2,49	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	16	16	10	-	-	4,65	4,65	2,70	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•
	18	16	10	-	-	4,90	4,49	2,61	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•

COMBINAZIONI

RAS-5M34G3AVG-E1 / RAS-5M34G3AVG-TR1

TABELLE DI COMBINAZIONE (TAGLIA 34)

RISCALDAMENTO																								
Configurazione	Combinazione					Capacità dell'unità [kW]					Capacità di risc. [kW]			Potenza Assorbita [W]			Corrente totale [A]	Lot.10			COP	50% 65% 70%	CT	
	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nom.	Max	Min.	Nom.	Max	Nom.	Pdesign	SCOP	Classe	Nom.			
3 Unità	22	18	10	-	-	5,19	4,44	2,37	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	18	10	-	-	5,58	4,19	2,23	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	22	10	-	-	4,88	4,88	2,23	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	22	10	-	-	5,27	4,62	2,11	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	24	10	-	-	5,00	5,00	2,00	-	-	2,2	12,0	14,2	500	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	13	13	13	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	16	13	13	-	-	4,75	3,63	3,63	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	18	13	13	-	-	5,00	3,50	3,50	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	13	13	-	-	5,45	3,27	3,27	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	13	13	-	-	5,85	3,07	3,07	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	16	16	13	-	-	4,34	4,34	3,32	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	18	16	13	-	-	4,59	4,20	3,21	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	16	13	-	-	5,03	3,95	3,02	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	16	13	-	-	5,42	3,73	2,85	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	18	18	13	-	-	4,44	4,44	3,11	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	18	13	-	-	4,88	4,19	2,93	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	18	13	-	-	5,27	3,96	2,77	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	16	16	16	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	2,2	12,0	14,2	470	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
4 Unità	05	05	05	05	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	1,8	8,0	10,0	490	1940	2950	8,81	4,5	4,20	A+	4,12	•	•	
	07	05	05	05	-	2,50	2,00	2,00	2,00	-	1,9	8,5	11,1	490	2050	3270	9,30	4,8	4,20	A+	4,15	•	•	
	10	05	05	05	-	3,20	2,00	2,00	2,00	-	2,0	9,2	12,3	490	2200	3610	9,96	5,2	4,20	A+	4,18	•	•	
	13	05	05	05	-	4,20	2,00	2,00	2,00	-	2,0	10,2	12,8	490	2420	3750	10,94	5,8	4,20	A+	4,21	•	•	
	16	05	05	05	-	5,50	2,00	2,00	2,00	-	2,2	11,5	14,0	500	2700	4100	12,20	6,5	4,20	A+	4,26	•	•	
	18	05	05	05	-	6,00	2,00	2,00	2,00	-	2,2	12,0	14,0	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	05	05	05	-	6,46	1,85	1,85	1,85	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	05	05	05	-	6,86	1,71	1,71	1,71	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	07	07	05	05	-	2,50	2,50	2,00	2,00	-	1,9	9,0	12,2	490	2160	3580	9,78	5,1	4,20	A+	4,17	•	•	
	10	07	05	05	-	3,20	2,50	2,00	2,00	-	2,0	9,7	13,4	490	2310	3930	10,45	5,5	4,20	A+	4,20	•	•	
	13	07	05	05	-	4,20	2,50	2,00	2,00	-	2,1	10,7	13,9	500	2530	4070	11,44	6,1	4,20	A+	4,23	•	•	
	16	07	05	05	-	5,50	2,50	2,00	2,00	-	2,2	12,0	14,2	500	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	18	07	05	05	-	5,76	2,40	1,92	1,92	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	07	05	05	-	6,22	2,22	1,78	1,78	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	07	05	05	-	6,62	2,07	1,66	1,66	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	10	10	05	05	-	3,20	3,20	2,00	2,00	-	2,1	10,4	14,2	490	2460	4150	11,12	5,9	4,20	A+	4,23	•	•	
	13	10	05	05	-	4,20	3,20	2,00	2,00	-	2,2	11,4	14,2	500	2680	4150	12,11	6,5	4,20	A+	4,25	•	•	
	16	10	05	05	-	5,20	3,02	1,89	1,89	-	2,2	12,0	14,2	500	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	18	10	05	05	-	5,45	2,91	1,82	1,82	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	10	05	05	-	5,92	2,70	1,69	1,69	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	10	05	05	-	6,32	2,53	1,58	1,58	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	13	13	05	05	-	4,06	4,06	1,94	1,94	-	2,2	12,0	14,2	500	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	16	13	05	05	-	4,82	3,68	1,75	1,75	-	2,2	12,0	14,2	500	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	18	13	05	05	-	5,07	3,55	1,69	1,69	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	13	05	05	-	5,53	3,32	1,58	1,58	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	13	05	05	-	5,93	3,11	1,48	1,48	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	16	16	05	05	-	4,40	4,40	1,60	1,60	-	2,2	12,0	14,2	500	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	18	16	05	05	-	4,65	4,26	1,55	1,55	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	16	05	05	-	5,09	4,00	1,45	1,45	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	16	05	05	-	5,49	3,77	1,37	1,37	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	18	18	05	05	-	4,50	4,50	1,50	1,50	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	18	05	05	-	4,94	4,24	1,41	1,41	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	24	18	05	05	-	5,33	4,00	1,33	1,33	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	22	22	05	05	-	4,67	4,67	1,33	1,33	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•	
	07	07	07	05	-	2,50	2,50	2,50	2,00	-	2,0	9,5	13,3	500	2270	3900	10,27	5,4	4,20	A+	4,19	•	•	
	10	07	07	05	-	3,20	2,50	2,50	2,00	-	2,0	10,2	14,2	500	2420	4150	10,94	5,8	4,20	A+	4,21	•	•	
13	07	07	05	-	4,20	2,50	2,50	2,00	-	2,1	11,2	14,2	500	2630	4150	11,89	6,3	4,20	A+	4,26	•	•		
16	07	07	05	-	5,28	2,40	2,40	1,92	-	2,2	12,0	14,2	500	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•		
18	07	07	05	-	5,54	2,31	2,31	1,85	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•		
22	07	07	05	-	6,00	2,14	2,14	1,71	-	2,2	12,0	14,2	520	2800	4150	12,66	6,8	4,30	A+	4,29	•	•		
24	07	07	05</																					

TOSHIBA



Toshiba Italia Multiclima

Div. di Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza, 338 - 20128 Milano (Mi)

Tel. 02 2529421 - Servizio Clienti Tel. 02 25200850

info.toshiba@toshiba-hvac.it - www.toshibaclima.it

NEW www.toshibaclima.it/haori - www.toshibaclima.it/tux



Better Air Solutions